

Ubiquiti UISP LiteBeam 5AC XR - AP/client 5GHz, anténa 29dBi MIMO2x2, airMAX AC, 1x Gbit RJ45, PoE 24V

cena vč DPH: **3802 Kč**

cena bez DPH: 3142 Kč

Kód zboží (ID): 5482415

PN: LBE-5AC-XR

Záruka: 24 měsíců



Popis produktu LiteBeam 5AC-XR je 2x2 MIMO klientská stanice ACčkové řady s airMAX TDMA pro pásmo 5GHz. Tato jednotka má vyšší anténní zisk 29dBi a GPS modul pro časovou synchronizaci, což se hodí při výstavbě spojů na delší vzdálenosti. Jednotka dosahuje přenosové rychlosti až 867 Mbps po bezdrátové části, při šířce kanálu 80 MHz a je kompatibilní jen s dalšími produkty airMAX AC. Anténa je určena pro venkovní použití s velmi dobrým poměrem cena/výkon v pásmu 5GHz, má Gigabitový ethernet s podporou pasivního PoE a 2.4 GHz management rádiem pro nastavení přímo ze stožáru. Klíčové vlastnosti Proprietární airMAX ac chipset Ultralehká konstrukce 29dBi antény a držáku InnerFeed technologie Integrovaná GPS 2.4 GHz management rádio Napájení přes pasivní 24V PoE Gigabitový ethernet Webové rozhraní, UISP správa Obsah balení Zařízení - zářič Parabolická anténa - 3 části Držák na stožár (3) kovová stahovací páska Gigabitový PoE adaptér 24V / 0.5A Napájecí kabel Technické parametry Bezdrátové vlastnosti Frekvenční rozsah [MHz]:5150 - 5850 Bezdrátové frekvence:5 GHz WiFi standardy:airMAX ac Přenosová rychlost - 5GHz [Mb/s]:866 Vysílací výkon 5GHz [dBm]:25 Šifrování:WPA2-PSK AES/TKIP 5GHz MIMO:2 x 2 Typ antény:Vestavěná Počet vestavěných antén:2 Zisk antény [dBi]:29 Konektory a rozhraní Rychlost LAN:(1) 10/100/1000Mbps Gigabit LAN:Ano GPS modul:Ano Ostatní:WiFi management radio Napájení Napájení přes PoE:22 .. 26V DC Typy PoE:PoE-In (pouze) Max. spotřeba energie [W]:7 Fyzické charakteristiky Stupeň krytí:IPX6 Použití:Venkovní Tlačítka:Reset Provozní teplota [°C]:-40 až 70 Hmotnost [g]:3200 Šířka [mm]:747 Výška [mm]:525 Hloubka [mm]:347 Software Operační mód:Klient, AP Router, Access Point, Klient Router (wisp) Management:Webové rozhraní, UISP aplikace, SSH Podpora IPv6:Transparentní (režim bridge) Výchozí IP adresa:192.168.1.20 Výchozí jméno a heslo:ubnt / ubnt

Popis produktu LiteBeam 5AC-XR je 2x2 MIMO klientská stanice ACčkové řady s airMAX TDMA pro pásmo 5GHz. Tato jednotka má vyšší anténní zisk 29dBi a GPS modul pro časovou synchronizaci, což se hodí při výstavbě spojů na delší vzdálenosti. Jednotka dosahuje přenosové rychlosti až 867 Mbps po bezdrátové části, při šířce kanálu 80 MHz a je kompatibilní jen s dalšími produkty airMAX AC. Anténa je určena pro venkovní použití s velmi dobrým poměrem cena/výkon v pásmu 5GHz, má Gigabitový ethernet s podporou pasivního PoE a 2.4 GHz management rádiem pro nastavení přímo ze stožáru. Klíčové vlastnosti Proprietární airMAX ac chipset Ultralehká konstrukce 29dBi antény a držáku InnerFeed technologie Integrovaná GPS 2.4 GHz management rádio Napájení přes pasivní 24V PoE Gigabitový ethernet Webové rozhraní, UISP správa Obsah balení Zařízení - zářič Parabolická anténa - 3 části Držák na stožár (3) kovová stahovací páska Gigabitový PoE adaptér 24V / 0.5A Napájecí kabel Technické parametry Bezdrátové vlastnosti Frekvenční rozsah [MHz]:5150 - 5850 Bezdrátové frekvence:5 GHz WiFi standardy:airMAX ac Přenosová rychlost - 5GHz [Mb/s]:866 Vysílací výkon 5GHz [dBm]:25 Šifrování:WPA2-PSK AES/TKIP 5GHz MIMO:2 x 2 Typ antény:Vestavěná Počet vestavěných antén:2 Zisk antény [dBi]:29 Konektory a rozhraní Rychlost LAN:(1) 10/100/1000Mbps Gigabit LAN:Ano GPS modul:Ano Ostatní:WiFi management radio Napájení Napájení přes PoE:22 .. 26V DC Typy PoE:PoE-In (pouze) Max. spotřeba energie [W]:7 Fyzické charakteristiky Stupeň krytí:IPX6 Použití:Venkovní Tlačítka:Reset Provozní teplota [°C]:-40 až 70 Hmotnost [g]:3200 Šířka [mm]:747 Výška [mm]:525 Hloubka [mm]:347 Software Operační mód:Klient, AP Router, Access Point, Klient Router (wisp) Management:Webové rozhraní, UISP aplikace, SSH Podpora IPv6:Transparentní (režim bridge) Výchozí IP adresa:192.168.1.20 Výchozí jméno a heslo:ubnt / ubnt