

Ubiquiti UP-Sense-3 - UniFi Protect Smart Sensor, 3-pack

cena vč DPH: **4862 Kč**

cena bez DPH: 4019 Kč

Kód zboží (ID): 5483051

PN: UP-SENSE-3

Záruka: 24 měsíců



UniFi Protect Smart Sensor je inteligentní multisenzor napájený z baterie, který detekuje pohyb a další podmínky prostředí jako vlhkost, teplotu, světlo a další. Senzor přenáší sensorická data a upozornění přes Bluetooth do ekosystému UniFi Protect. Funkce Pohybový senzor (maximální dosah 5m) Magnetický vstupní senzor pro otevření/zavření dveří nebo okna Akcelerometr pro otevření/zavření garážových vrat Senzor teploty Senzor vlhkosti Senzor okolního světla Zvukový senzor alarmu (detekuje vzory alarmů UL217 a UL2034) Vodní senzor pro detekci netěsností a zaplavení (vyžaduje příslušenství adaptéru vodního senzoru, k dispozici pouze u 3-packu) Konektivita BLE z přístupového bodu ve vnitřním prostředí (doporučený rozsah 15m, výkon se bude lišit v závislosti na prostředí) Pro nasazení a provoz inteligentního senzoru je zapotřebí jeden z následujících přístupových bodů UniFi 6: UniFi6 Long-Range (U6-LR) - pouze modely GA aktualizované na verzi 5.60.23 a novější UniFi6 Lite (U6-Lite) - pouze modely GA aktualizované na verzi 5.60.23 a novější UniFi6 Pro (U6-Pro) - pouze modely GA aktualizované na verzi 6.0.4 a novější Obsah balení - 3x Zařízení - 3x Magnetický kontakt - 3x Adaptér pro vodní senzor Technické parametry Bezdrátové vlastnosti Vysílací výkon 2.4GHz [dBm]: 5 Zisk antény [dBi]: < 2 Fyzické charakteristiky Materiál: Polykarbonát Tlačítka: Reset Provozní teplota [°C]: 0 až 45 Hmotnost [g]: 50 Šířka [mm]: 24 Výška [mm]: 84 Hloubka [mm]: 24

UniFi Protect Smart Sensor je inteligentní multisenzor napájený z baterie, který detekuje pohyb a další podmínky prostředí jako vlhkost, teplotu, světlo a další. Senzor přenáší sensorická data a upozornění přes Bluetooth do ekosystému UniFi

Protect. Funkce Pohybový senzor (maximální dosah 5m) Magnetický vstupní senzor pro otevření/zavření dveří nebo okna Akcelerometr pro otevření/zavření garážových vrat Senzor teploty Senzor vlhkosti Senzor okolního světla Zvukový senzor alarmu (detekuje vzory alarmů UL217 a UL2034) Vodní senzor pro detekci netěsností a zaplavení (vyžaduje příslušenství adaptéru vodního senzoru, k dispozici pouze u 3-packu) Konektivita BLE z přístupového bodu ve vnitřním prostředí (doporučený rozsah 15m, výkon se bude lišit v závislosti na prostředí) Pro nasazení a provoz inteligentního senzoru je zapotřebí jeden z následujících přístupových bodů UniFi 6: UniFi6 Long-Range (U6-LR) - pouze modely GA aktualizované na verzi 5.60.23 a novější UniFi6 Lite (U6-Lite) - pouze modely GA aktualizované na verzi 5.60.23 a novější UniFi6 Pro (U6-Pro) - pouze modely GA aktualizované na verzi 6.0.4 a novější Obsah balení - 3x Zařízení - 3x Magnetický kontakt - 3x Adaptér pro vodní senzor Technické parametry Bezdrátové vlastnosti Vysílací výkon 2.4GHz [dBm]: 5 Zisk antény [dBi]: < 2 Fyzické charakteristiky Materiál: Polykarbonát Tlačítka: Reset Provozní teplota [°C]: 0 až 45 Hmotnost [g]: 50 Šířka [mm]: 24 Výška [mm]: 84 Hloubka [mm]: 24