

ELERIX solární panel, Mono 410Wp, 120 článků, half-cut, celočerný

cena vč DPH: **3288 Kč**

cena bez DPH: 2718 Kč

Kód zboží (ID): 5483689

PN: ESM-410

Záruka: 24 měsíců



ELERIX ESM-410

Precizně vyrobený celočerný monokrystalický solární panel s výkonem 410 Wp a účinností až 21,4 %. Panel je vhodný nejen ve spojení s mikroměniči pro systémy GridFree, elektrický ohřev vody, ale i pro větší instalace. Černý rám s černým podkladem vypadá na každé střeše opravdu skvěle.

Kvalitně zpracovaný elegantní černý solární panel s garancí výkonu od výrobce 30 let. Více informací naleznete níže v souvisejících dokumentech. Vysoce efektivní monokrystalické panely ve standardním rozměru (1760 x 1096 x 30 mm) za příznivou cenu pro rychlou návratnost investice. Navíc všechny dodávané panely mají pozitivní toleranci nominálního výkonu.

Tento solární panel je v seznamu výrobků programu Nová zelená úsporám (kód: SVT30231)

Tyto panely mají 120 článků v celočerném hliníkovém pevném rámu. Je vybaven speciálním mechanicky odolným tvrzeným sklem s vysokou schopností průchodu světelného záření. Voděodolný výstup má integrované bypass diody pro ochranu před zpětným proudem a je vysoce odolný proti extrémním projevům počasí jako jsou vysoké a nízké teploty, námraza, silný déšť nebo vítr.

Součástí panelu je i připojovací box s kabely a konektory MC4 (nebo kompatibilní). Délka kabelů je 100 cm.

Panely máme obvykle skladem v Praze s rychlým dodáním v rámci ČR a SR do dvou dnů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE


Typ panelu: monokrystalický Počet článků: 120 Max. výkon (Pmax): 410 W
Maximální napájecí napětí (Vmp): 34,60 V Maximální výkonový proud (Imp): 11,84 A
Rozměry: 1760 x 1096 x 30 mm Délka výstupního kabelu: 100 cm Hmotnost: 21 kg
Barva: černá (černý rám) SVT kód pro dotace: SVT30231


ELERIX ESM-410

Precizně vyrobený **celočerný monokrystalický** solární panel s výkonem **410 Wp** a účinností až **21,4 %**. Panel je vhodný nejen ve spojení s mikroměniči **pro systémy GridFree**, elektrický ohřev vody, ale i pro větší instalace. Černý rám s černým podkladem vypadá na každé střeše opravdu skvěle.

Kvalitně zpracovaný elegantní černý solární panel **s garancí výkonu od výrobce 30 let**. Více informací naleznete níže v souvisejících dokumentech. Vysoce efektivní monokrystalické panely ve standardním rozměru (**1760 x 1096 x 30 mm**) za příznivou cenu pro rychlou návratnost investice. Navíc všechny dodávané panely mají **pozitivní toleranci nominálního výkonu**.

Tento solární panel je **v seznamu výrobků programu Nová zelená úsporám (kód: SVT30231)**





Tyto panely mají 120 článků v celočerném hliníkovém pevném rámu. Je vybaven speciálním mechanicky odolným tvrzeným sklem s vysokou schopností průchodu světelného záření.

Voděodolný výstup má integrované bypass diody pro ochranu před zpětným proudem a je vysoce odolný proti extrémním projevům počasí jako jsou vysoké a nízké teploty, námraza, silný déšť nebo vítr.

<!--

<hr>

Technologie PERC (Passivated Emitter and Rear Cell)

Solární články typu PERC mají pasivovanou zadní stranu článku, která je schopna absorbovat světlo, které lze použít k výrobě elektřiny. Tato technologie právě umožňuje dosáhnout vysoké konverzní účinnosti. Díky tomu panely dosahují lepšího poměru výkon/plocha a špičkového výkonu v provozních podmínkách.



width="" height=""></center></p>

<hr>

-->

<p>Součástí panelu je i připojovací box s kabely a konektory MC4 (nebo kompatibilní). Délka kabelů je 100 cm.</p>

<hr />

<p>Panely máme obvykle skladem v Praze s rychlým dodáním v rámci ČR a SR do dvou dnů.</p>

<hr />

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Typ panelu: monokrystalický

Počet článků: 120

Max. výkon (Pmax): 410 W

Maximální napájecí napětí (Vmp): 34,60 V

Maximální výkonový proud (Imp): 11,84 A

Rozměry: 1760 x 1096 x 30 mm

Délka výstupního kabelu: 100 cm

Hmotnost: 21 kg

Barva: černá (černý rám)

SVT kód pro dotace: SVT30231</p>