

Canon Zoemini 2 kapesní tiskárna NVW modrá

cena vč DPH: **2767 Kč**

cena bez DPH: 2287 Kč

Kód zboží (ID): 5483971

PN: 5452C005

Záruka: 24 měsíců



Model Canon Zoemini 2 je dobíjecí fototiskárna, která je vždy s vámi, když ji potřebujete. Nepoužívá inkoust a je tak malá, že se vám vejde do kapsy. Pořídte a přizpůsobte si fotografie na svém mobilním zařízení a poté během chvilky získáte samolepicí výtisky, které můžete sdílet se svými přáteli a rodinou. Prodej od listopadu 2022 Podrobné specifikace Tiskárna Technologie tisku: ZINK® Rychlost tisku: Asi 50 sekund (motor se systémem Start & Stop, při pokojové teplotě 25 °C) Rozlišení tisku: 313 × 500 dpi Bezokrajový tisk: ANO Možnosti připojení: Bluetooth® 5.0 USB typu C (nabíjení) Automatický senzor papíru: ANO (pro detekci papíru / detekci krytu papíru) Baterie: Vestavěná dobíjecí lithium-polymerová baterie, 500 mAh (podpora nabíjení 0V) Životnost baterie: Průměrně 20 listů fotografického papíru (TBC) Automatické vypnutí napájení: ANO (3 min / 5 min / 10 min) (nastavení v aplikaci) Tlačítko Reset: ANO Rychlost nabíjení: Přibližně 50 minut (z 0 % na plné nabití) Přibližně 36 minut (z 0 % na 80 %) Přibližně 20 minut (z 0 % na 50 %) Poznámka: Jeho vysoká rychlost nabíjení vyžaduje, aby adaptéry USB podporovaly funkci QC, PD nebo 5 V při 2,4 A v podmínkách při teplotě 10 °C – 40 °C. U jiných adaptérů USB, jako je 5 V při 1,5 A nebo nižší, nemusí podporovat funkci rychlého nabíjení. Displej: Není k dispozici Ovládací panel: 1. Tlačítko napájení Podporované typy médií: Fotografický papír Canon ZINK®, předřezaná samolepka Canon ZINK® Maximální velikost papíru: 2,0 × 3,0 Kapacita papíru: Až 10 listů fotografického papíru Canon ZINK® + 1 list papíru Smartsheet® Barva těla: Zlatavě růžová a bílá / bílá a stříbrná / námořnická modrá a bílá Rozměry těla (Š × V × H): 120 × 84 × 21,5 mm Hmotnost: 177 g Doporučená provozní, nabíjecí a skladovací teplota (?): 15–32 °C (59–90 °F) Doporučená provozní vlhkost (RV): 40–55 % RV Provozní teplota (?): 5–40 °C (41–104 °F) Provozní vlhkost (RV): <70 % RV Indikátory Dolní indikátor LED (nabíjení) Zadní indikátor LED (nabíjení) Červená: nabíjí se Zelená: nabíjení dokončeno Bliká zeleně: spouštění zařízení Červená/zelená smyčka: porucha nabíjení Horní kontrolka LED (stav) Přední kontrolka LED (stav) Svítí bíle: Zařízení je

zapnuté a v pohotovostním režimu Bliká bíle: Spouštění zařízení / pohotovostní režim bez připojení Bluetooth Bílá s efektem dýchání: příprava tisku / aktualizace firmwaru Svítí červeně: Teplota zařízení je příliš vysoká Bliká červeně: Otevřený kryt / chyba tiskárny / žádný papír / zaseknutý papír Červená/bílá smyčka: slabá baterie Bliká modře: jiný než Canon Smartsheet Svítí azurově: Teplota zařízení je příliš nízká Azurová s efektem dýchání: chlazení tiskové hlavy Žlutá/purpurová/azurová/bílá smyčka s efektem dýchání: Probíhá zpracování listu Smartsheet / tiskárna tiskne (výchozí nastavení) Informace o fotografickém papíru Zink Fotografický papír Canon ZINK®: Fotografický papír Canon ZINK® (10 listů) Velikost fotografického papíru 2 x 3 / odlepovací zadní strana Předřezané samolepky Canon ZINK® (10 listů v balení) – (pouze sada) Velikost fotografického papíru 2 x 3 / velikost samolepky 1,3 / odlepovací zadní strana Skladovací podmínky: Teplota: 0–25 °C, vlhkost: 40–55 % RV Case: Sada B: Pouzdro na tiskárnu x 1 Kompatibilní operační systémy a aplikace Kompatibilní operační systém (pro mobilní aplikace): iOS 12.0 nebo vyšší a Android 6.0 nebo vyšší Kompatibilní operační systém (pro počítač): Canon Mini Print

Model Canon Zoemini 2 je dobíjecí fototiskárna, která je vždy s vámi, když ji potřebujete. Nepoužívá inkoust a je tak malá, že se vám vejde do kapsy. Pořídte a přizpůsobte si fotografie na svém mobilním zařízení a poté během chvilky získáte samolepicí výtisky, které můžete sdílet se svými přáteli a rodinou. Prodej od listopadu 2022 Podrobné specifikace Tiskárna Technologie tisku: ZINK® Rychlost tisku: Asi 50 sekund (motor se systémem Start & Stop, při pokojové teplotě 25 °C) Rozlišení tisku: 313 x 500 dpi Bezokrajový tisk: ANO Možnosti připojení: Bluetooth® 5.0 USB typu C (nabíjení) Automatický senzor papíru: ANO (pro detekci papíru / detekci krytu papíru) Baterie: Vestavěná dobíjecí lithium-polymerová baterie, 500 mAh (podpora nabíjení 0V) Životnost baterie: Průměrně 20 listů fotografického papíru (TBC) Automatické vypnutí napájení: ANO (3 min / 5 min / 10 min) (nastavení v aplikaci) Tlačítko Reset: ANO Rychlost nabíjení: Přibližně 50 minut (z 0 % na plné nabití) Přibližně 36 minut (z 0 % na 80 %) Přibližně 20 minut (z 0 % na 50 %) Poznámka: Jeho vysoká rychlost nabíjení vyžaduje, aby adaptéry USB podporovaly funkci QC, PD nebo 5 V při 2,4 A v podmínkách při teplotě 10 °C – 40 °C. U jiných adaptérů USB, jako je 5 V při 1,5 A nebo nižší, nemusí podporovat funkci rychlého nabíjení. Displej: Není k dispozici Ovládací panel: 1. Tlačítko napájení Podporované typy médií: Fotografický papír Canon ZINK®, předřezaná samolepka Canon ZINK® Maximální velikost papíru: 2,0 x 3,0 Kapacita papíru: Až 10 listů fotografického papíru Canon ZINK® + 1 list papíru Smartsheet® Barva těla: Zlatavě růžová a bílá / bílá a stříbrná / námořnická modrá a bílá Rozměry těla (Š x V x H): 120 x 84 x 21,5 mm Hmotnost: 177 g Doporučená provozní, nabíjecí a skladovací teplota (?): 15–32 °C (59–90 °F) Doporučená provozní vlhkost (RV): 40–55 % RV Provozní teplota (?): 5–40 °C (41–104 °F) Provozní vlhkost (RV): <70 % RV Indikátory Dolní indikátor LED (nabíjení) Zadní indikátor LED (nabíjení) Červená: nabíjí se Zelená: nabíjení dokončeno Bliká zeleně: spouštění zařízení Červená/zelená smyčka: porucha nabíjení Horní kontrolka LED (stav) Přední kontrolka LED (stav) Svítí bíle: Zařízení je zapnuté a v pohotovostním režimu Bliká bíle: Spouštění zařízení / pohotovostní režim bez připojení Bluetooth Bílá s efektem

dýchání: příprava tisku / aktualizace firmwaru Svítí červeně: Teplota zařízení je příliš vysoká Bliká červeně: Otevřený kryt / chyba tiskárny / žádný papír / zaseknutý papír Červená/bílá smyčka: slabá baterie Bliká modře: jiný než Canon Smartsheet Svítí azurově: Teplota zařízení je příliš nízká Azurová s efektem dýchání: chlazení tiskové hlavy Žlutá/purpurová/azurová/bílá smyčka s efektem dýchání: Probíhá zpracování listu Smartsheet / tiskárna tiskne (výchozí nastavení) Informace o fotografickém papíru Zink Fotografický papír Canon ZINK®: Fotografický papír Canon ZINK® (10 listů) Velikost fotografického papíru 2 × 3 / odlepovací zadní strana Předřezané samolepky Canon ZINK® (10 listů v balení) – (pouze sada) Velikost fotografického papíru 2 × 3 / velikost samolepky 1,3 / odlepovací zadní strana Skladovací podmínky: Teplota: 0–25 °C, vlhkost: 40–55 % RV Case: Sada B: Pouzdro na tiskárnu × 1 Kompatibilní operační systémy a aplikace Kompatibilní operační systém (pro mobilní aplikace): iOS 12.0 nebo vyšší a Android 6.0 nebo vyšší Kompatibilní operační systém (pro počítač): Canon Mini Print