

# TP-Link VIGI C440(4mm), 4MP, Turret, PoE, IR 30m, Micro SD card

**cena vč DPH:** **2033 Kč**

cena bez DPH: 1680 Kč

**Kód zboží (ID):** 5485739

**PN:** VIGI-C440-4MM

**Záruka:** 36 měsíců



Zajistěte si ochranu svého pozemku s **kopulovou síťovou kamerou VIGI C440 od značky TP-Link**. Kamera sleduje dění kolem a poskytne vám **čistý barevný obraz** i za temných nocí. Vaše firma zůstane v co největším bezpečí. VIGI C440 s **plnobarevným nočním viděním s maximálním rozlišením 4 MPx** monitoruje okolí díky objektivu s velkou světelností, senzoru s vysokou citlivostí a přidavnému bílému osvětlení.

## Hlavní přednosti

- Plnobarevné noční vidění
- Vysoké rozlišení 4 MPx
- Chytrý infračervený přísvit proti přespícení a podsvícení objektů
- Minimalizace stínů a úprava kontrastu s WDR
- 3D digitální redukce šumu pro video bez zkreslení
- Chytrá detekce pohybu
- Snadná správa kdekoli díky aplikaci VIGI
- 2 způsoby nabíjení – PoE / 12 V DC
- 2 možnosti instalace

## Kvalitní výkon

Kamera si udržuje **stabilní výkon** a zaznamená důležité detaily. Člověk s nekalými úmysly nebude mít šanci vyváznout bez postihu. Kamera se vám hodí také v případech nehod a přírodních katastrof. Jejich důsledky pomocí záznamu snadno dokážete u pojišťovny.

## Smart IR

**Chytrý infračervený přísvit Smart IR** ve tmě brání podexponování objektů ve velké vzdálenosti nebo naopak – přexponování v blízkosti kamery. Zbavíte se nepříjemného přsvícení a podsvícení. Dopřejete si pohled na detailní obraz a prohlédnete si příchozí návštěvníky.

Rozlučte se s pixelizací obrazu

Zajistěte si věrné vykreslení obrazu. **Široký dynamický rozsah WDR** minimalizuje efekty stínů a upravuje kontrast osvětlení. **3D digitální redukce šumu 3D DNR** poskytuje jasnější video a odstraňuje zkreslení. Jejich kombinace vás zbaví příliš tmavého a zrnitého obrazu.

Chytrá detekce a oznámení

Kamera vás informuje o všech aktivitách, které snímá. Zašle vám **oznámení** v případě, že **zaznamená pohyb**, někdo **překročí hranici** hlídané oblasti nebo dokonce **zakryje výhled objektivu**. Zareagujte a vyzvěte nezvané hosty k odchodu. Použijte k tomu **obousměrný zvuk** a světla. Kameru spravujete pomocí **webového prohlížeče, uživatelského rozhraní NVR rekordéru, aplikace VIGI či správce zabezpečení VIGI**.

Kompresce bez snížení kvality obrazu

VIGI C440 využívá **kompresi H.265+**. Přenáší komprimovaný **křišťálově čistý obraz** bez použití další šířky pásma. Tento typ komprese **ušetří místo na vašem disku**, nezatíží tolik vaši síť a sníží náklady na monitorování.

Možnosti montáže

Zvolte si způsob instalace podle svých vlastních možností. Kabel můžete vést **do podhledu** nebo se vyhněte vrtání a protáhněte ho **bočním vývodem** kamery.

Specifikace

- Značka: TP-Link
- Model: VIGI C440
- Určení: vnitřní kopulová síťová kamera

Všeobecné parametry

- Základní vlastnosti: Two Streams, Mirror, Privacy Masks, reset hesla pomocí E-mailu, HTTP Listening

Síť

- Zabezpečení: ochrana heslem, šifrování HTTPS, filtr IP adres, ověřování algoritmem Digest

- Protokol: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- API: ONVIF
- Současné živé vysílání/náhled: 3 Main Streams & 3 Sub-Streams

## Rozhraní

- Síťové rozhraní: 1 samoadaptivní ethernetový port RJ45 10/100M
- Zvukový vstup: zabudovaný mikrofon
- Zvukový výstup: zabudovaný reproduktor
- Tlačítka: Reset tlačítko
- Slot: na Micro SD kartu
- Úložiště: vestavěný slot pro paměťovou kartu, podpora Micro SD karty (až 256 GB)

## Baterie a napájení

- Požadavky na napájení: 12V DC  $\pm$  5%, 5,5mm koaxiální napájecí zástrčka, PoE (802.3af/at, třída 0)
- Zdroj napájení: 12V DC  $\pm$  5%, 5,5mm koaxiální napájecí zástrčka, PoE (802.3af/at, třída 0)
- Spotřeba energie: 12V DC: Max 5,5W, PoE: třída 0

## Kamera

- Obrazový senzor: 1/3" CMOS s progresivním skenováním
- Objektiv: pevná ohnisková vzdálenost 4 mm
- Světelnost: F1,6
- Držák objektivu: M12
- Pozorovací úhly: horizontální: 79°, vertikální: 43°, diagonální: 93°
- Den/Noc: IR Cut Filtr
- IR pracovní vzdálenost: 30 m
- Délka osvětlení: 30 m (LED)
- Minimální osvětlení: 0 lux s IR / bílé světlo
- Rozsah otáčení / naklánění: otáčení 0 až 360°, naklánění 0 až 85°, rotace 0 až 360°
- Digitální redukce šumu: 3D DNR
- WDR: DWDR

## Video a obraz

- Komprese videa: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Maximální snímková frekvence/rozlišení: 30fps / 2560x1440
- Nastavení obrazu: zrcadlo, jas, kontrast, sytost, ostrost, expozice, WDR, vyvážení bílé nastavitelné klientským softwarem
- Vylepšení obrazu: BLC/3D DNR/Zabránění přexponování infračervenému světlu
- Přenosová rychlost videa: Main Stream: 256 Kbps až 4 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps až 512 Kbps

## Funkce

- Obousměrný zvuk
- Vzdálené sledování
- Detekce narušení oblasti
- Line-Crossing detekce
- Detekce pohybu
- Detekce manipulace s videem
- Výjimka (neoprávněné přihlášení)
- Spouštěcí oznámení: ONVIF, HTTPS

## Fyzické parametry

- Certifikace: CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS
- Provozní teplota: -30 - 60 °C
- Materiál: plast
- Rozměry (v x š x h): 123 x 123 x 84 mm

## Obsah balení

1x síťová kamera VIGI

1x návod

1x šrouby a kotvy

1x montážní šablona

<div class="korektura">

<p>Zajistěte si ochranu svého pozemku s <strong>kopulovou síťovou kamerou VIGI C440 od značky TP-Link</strong>. Kamera sleduje dění kolem a poskytne vám <strong>čistý barevný obraz</strong> i za temných nocí. Vaše firma zůstane v co největší bezpečí. VIGI C440 <strong>s plnobarevným nočním viděním s maximálním rozlišením 4 MPx</strong> monitoruje okolí díky objektivu s velkou světelností, senzoru s vysokou citlivostí a přídavnému bílému osvětlení.</p>



<h3>Hlavní přednosti</h3>

<ul>

<li>Plnobarevné noční vidění</li>

<li>Vysoké rozlišení 4 MPx</li>

<li>Chytrý infračervený přísvit proti přesvícení a podsvícení objektů</li>

<li>Minimalizace stínů a úprava kontrastu s WDR</li>

<li>3D digitální redukce šumu pro video bez zkreslení</li>

<li>Chytrá detekce pohybu</li>

<li>Snadná správa kdekoli díky aplikaci VIGI</li>

<li>2 způsoby nabíjení - PoE / 12 V DC</li>

<li>2 možnosti instalace</li>


</ul>

### Kvalitní výkon

Kamera si udržuje **stabilní výkon** a zaznamená důležité detaily. Člověk s nekalými úmysly nebude mít šanci vyváznout bez postihu. Kamera se vám hodí také v případě nehod a přírodních katastrof. Jejich důsledky pomocí záznamu snadno dokážete u pojišťovny.

### Smart IR

**Chytrý infračervený přísvit Smart IR** ve tmě brání podexponování objektů ve velké vzdálenosti nebo naopak - přeexponování v blízkosti kamery. Zbavíte se nepříjemného přesvícení a podsvícení. Dopřejete si pohled na detailní obraz a prohlídnete si příchozí návštěvníky.

 alt="Kamera TP-Link VIGI C440 zaznamená pohyb každého nezvaného návštěvníka" data-bbox="72 227 792 279"/>


### Rozlučte se s pixelizací obrazu

Zajistěte si věrné vykreslení obrazu. **Široký dynamický rozsah WDR** minimalizuje efekty stínů a upravuje kontrast osvětlení.

**3D digitální redukce šumu 3D DNR** poskytuje jasnější video a odstraňuje zkreslení. Jejich kombinace vás zbaví příliš tmavého a zrnitého obrazu.

### Chytrá detekce a oznámení

Kamera vás informuje o všech aktivitách, které snímá. Zašle vám **oznámení** v případě, že **zaznamená pohyb**, někdo **překročí hranici** hlídané oblasti nebo dokonce **zakryje výhled objektivu**. Zareagujte a vyzvěte nezvané hosty k odchodu. Použijte k tomu **obousměrný zvuk** a světla. Kameru spravujete pomocí **webového prohlížeče, uživatelského rozhraní NVR rekordéru, aplikace VIGI či správce zabezpečení VIGI**.

 alt="Snadná správa kamery TP-Link VIGI C440" data-bbox="72 528 924 564"/>

### Komprese bez snížení kvality obrazu

VIGI C440 využívá **kompresi H.265+**. Přenáší komprimovaný **křišťálově čistý obraz** bez použití další šířky pásma. Tento typ komprese **ušetří místo na vašem disku**, nezatíží tolik vaši síť a sníží náklady na monitorování.

### Možnosti montáže

Zvolte si způsob instalace podle svých vlastních možností. Kabel můžete vést **do podhledu** nebo se vyhněte vrtání a protáhněte ho **bočním vývodem** kamery.

### Specifikace

- Značka: TP-Link
- Model: VIGI C440
- Určení: vnitřní kopulová síťová kamera

### Všeobecné parametry

- Základní vlastnosti: Two Streams, Mirror, Privacy Masks, reset hesla pomocí E-mailu, HTTP Listening

#### <h4>Síť</h4>

<ul class="para">

<li>Zabezpečení: ochrana heslem, šifrování HTTPS, filtr IP adres, ověřování algoritmem Digest</li>

<li>Protokol: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS</li>

<li>API: ONVIF</li>

<li>Současné živé vysílání/náhled: 3 Main Streams & 3 Sub-Streams</li>

</ul>

#### <h4>Rozhraní</h4>

<ul class="para">

<li>Síťové rozhraní: 1 samoadaptivní ethernetový port RJ45 10/100M</li>

<li>Zvukový vstup: zabudovaný mikrofon</li>

<li>Zvukový výstup: zabudovaný reproduktor</li>

<li>Tlačítka: Reset tlačítko</li>

<li>Slot: na Micro SD kartu</li>

<li>Úložiště: vestavěný slot pro paměťovou kartu, podpora Micro SD karty (až 256 GB)</li>

</ul>

#### <h4>Baterie a napájení</h4>

<ul class="para">

<li>Požadavky na napájení: 12V DC  $\pm$  5%, 5,5mm koaxiální napájecí zástrčka, PoE (802.3af/at, třída 0)</li>

<li>Zdroj napájení: 12V DC  $\pm$  5%, 5,5mm koaxiální napájecí zástrčka, PoE (802.3af/at, třída 0)</li>

<li>Spotřeba energie: 12V DC: Max 5,5W, PoE: třída 0</li>

</ul>

#### <h4>Kamera</h4>

<ul class="para">

<li>Obrazový senzor: 1/3" CMOS s progresivním skenováním</li>

<li>Objektiv: pevná ohnisková vzdálenost 4 mm</li>

<li>Světelnost: F1,6</li>

<li>Držák objektivu: M12</li>

<li>Pozorovací úhly: horizontální: 79°, vertikální: 43°, diagonální: 93°</li>

<li>Den/Noc: IR Cut Filtr</li>

<li>IR pracovní vzdálenost: 30 m</li>

<li>Délka osvětlení: 30 m (LED)</li>

<li>Minimální osvětlení: 0 lux s IR / bílé světlo</li>

<li>Rozsah otáčení / naklánění: otáčení 0 až 360°, naklánění 0 až 85°, rotace 0 až 360°</li>

<li>Digitální redukce šumu: 3D DNR</li>

<li>WDR: DWDR</li>

</ul>

#### <h4>Video a obraz</h4>

<ul class="para">

<li>Komprese videa: H.265+/H.265/H.264+/H.264</li>

<li>Maximální snímková frekvence/rozlišení: 30fps / 2560x1440</li>

<li>Nastavení obrazu: zrcadlo, jas, kontrast, sytost, ostrost, expozice, WDR, vyvážení bílé nastavitelné klientským softwarem</li>

<li>Vylepšení obrazu: BLC/3D DNR/Zabránění přexponování infračervenému světlu</li>  
<li>Přenosová rychlost videa: Main Stream: 256 Kbps až 4 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps až 512 Kbps</li>  
</ul>  
<h4>Funkce</h4>  
<ul class="para">  
<li>Obousměrný zvuk</li>  
<li>Vzdálené sledování</li>  
<li>Detekce narušení oblasti</li>  
<li>Line-Crossing detekce</li>  
<li>Detekce pohybu</li>  
<li>Detekce manipulace s videem</li>  
<li>Výjimka (neoprávněné přihlášení)</li>  
<li>Spouštěcí oznámení: ONVIF, HTTPS</li>  
</ul>  
<h4>Fyzické parametry</h4>  
<ul class="para">  
<li>Certifikace: CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS</li>  
<li>Provozní teplota: -30 - 60 °C</li>  
<li>Materiál: plast</li>  
<li>Rozměry (v x š x h): 123 x 123 x 84 mm</li>  
</ul>  
<h3>Obsah balení</h3>  
<ol>  
<li>1x síťová kamera VIGI</li>  
<li>1x návod</li>  
<li>1x šrouby a kotvy</li>  
<li>1x montážní šablona</li>  
</ol>  
</div>