

XTENDLAN LDP04 Tuya chytrý LED pásek RGB 10m 300 LED diod IP65

cena vč DPH: **806 Kč**

cena bez DPH: 666 Kč

Kód zboží (ID): 5490297

PN: XL-LEDPASEK4

Záruka: 24 měsíců



XtendLan Wi-Fi chytrý LED pásek RGB 10 m

XtendLan Chytrý LED pásek, 10 m, RGB, barevný, IP65, stmívatelný, Wi-Fi, Music, IR ovladač

LED pásek určený pro náladové osvětlení interiérů. Pásek je učen především pro ovládání z mobilního telefonu pomocí aplikací Tuya, ale je vybaven i infračerveným dálkovým ovladačem. Řídicí modul má vestavený mikrofon reagující v režimu "Music" na okolní zvuk. LED pásek je tak ihned připraven na dynamické dokreslení atmosféry s hudbou. Pásek je již podlepen samolepící páskou a lze jej přímo instalovat na hladké soudržné plochy jako je nábytek, dlaždice, zrcadla apod.

Pásek lze zkracovat vždy po 10 cm v místě naznačeném pro stříh. Je vybaven průběžnou koncovkou, a je možné jej zřetězit s dalším páskem stejného typu.

LED pásek je vhodný pro barevné nasvícení a samozřejmě umí i vytvořit bílé světlo. Teplotu bílého světla lze u tohoto pásku řídit jen velmi omezeně a není tak úplně vhodný pro osvětlení pracovních a čtecích ploch. K tomu doporučujeme pásek, který takovou vlastnost má, viz Chytrý pásek s LED diodami RGB+CCT nebo alespoň pásek s diodami RGB+W.

Klíčové vlastnosti:

- LED pásek, osvětlení v délce 10 m, barevný, stmívatelný
- Určeno pro náladové osvětlení
- Celkem 300 RGB diod

- Tuya Smart, podporované systémy Android a iOS
- Podporuje řízení od dalších systémů: Alexa, Google Assistant, SmartThings, XAODU, Tencent Xiaowei, Ding Dong, Tmall Genie, Yandex
- Komunikace Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n
- Dělitelnosti pásku po 10 cm
- Výška pásku 2,7 mm, šířka pásku 10 mm
- Stupeň krytí pásku IP65, řídicí modul IP54
- IR dálkový ovladač
- Vestavěný mikrofon, režim Music
- Lze řetězit s dalším páskem
- Napětí 12 V DC, napájecí adaptér v balení
- Samolepící, kompletně připraven k okamžité laické instalaci

Dodáno v balení 2 cívek po 5 metrech (propojení jejich průběžným konektorem).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilita: zařízení podporující Tuya Smart Podporované systémy: Android nebo iOS Podpora řízení (další systémy): Alexa, Google Assistant, SmartThings, XAODU, Tencent Xiaowei, Ding Dong, Tmall Genie, Yandex Komunikace: Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n pro připojení do internetu, dosah cca 30 m Struktura LED pásku: segment po 10 cm (každý obsahuje 3 LED diody, přičemž každá je kombinovanou třibarevnou (RGB) diodou formátu 5050 (5x 5 mm)), 4x řídicí vodič, výška 2,7 mm, šířka 10 mm, napětí DC 12 V Dálkový ovladač: infračervený, 24 tlačítek, baterie CR2025 (součástí) Stupeň krytí: LED pásek IP65, řídicí modul a konektory IP54 Napájení: dodaným adaptérem DC 12 V (2 A), příkon max. 24 W Pracovní teplota: -20 až +50 °C Hmotnost: LED pásek 2x 165 g, řídicí modul 35 g, napájecí zdroj 75 g, dálkový ovladač 24 g Rozměry: LED pásek 5000 x 10 x 2,7 mm, řídicí modul 68 x 35 x 11 mm, dálkový ovladač 124 x 50 x 8 mm

XtendLan Wi-Fi chytrý LED pásek RGB 10 m

XtendLan Chytrý LED pásek, 10 m, RGB, barevný, IP65, stmívatelný, Wi-Fi, Music, IR ovladač

LED pásek určený pro náladové osvětlení interiérů. Pásek je učen především pro ovládání z mobilního telefonu pomocí aplikací Tuya, ale je vybaven i infračerveným dálkovým ovladačem.

Řídicí modul má vestavený mikrofon reagující v režimu "Music" na okolní zvuk. LED pásek je tak ihned připraven na dynamické dokreslení atmosféry s hudbou.

Pásek je již podlepen samolepící páskou a lze jej přímo instalovat na hladké soudržné plochy jako je nábytek, dlaždice, zrcadla apod.

Pásek lze zkracovat vždy po 10 cm v místě naznačeném pro stříh. Je vybaven průběžnou koncovkou, a je možné jej zřetězit s dalším páskem stejného typu.

src="https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/NETXTE7825a.jpg"

alt="image" /></div>

<p>LED pásek je vhodný pro barevné nasvícení a samozřejmě umí i vytvořit bílé světlo. Teplotu bílého světla lze u tohoto pásku řídit jen velmi omezeně a není tak úplně vhodný pro osvětlení pracovních a čtecích ploch. K tomu doporučujeme pásek, který takovou vlastnost má, viz Chytrý pásek s LED diodami RGB+CCT nebo alespoň pásek s diodami RGB+W.</p>

<p>Klíčové vlastnosti:</p>

LED pásek, osvětlení v délce 10 m, barevný, stmívatelný

Určeno pro náladové osvětlení

Celkem 300 RGB diod

Tuya Smart, podporované systémy Android a iOS

Podporuje řízení od dalších systémů: Alexa, Google Assistant, SmartThings, XAODU, Tencent Xiaowei, Ding Dong, Tmall Genie, Yandex

Komunikace Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n

Dělitelnosti pásku po 10 cm

Výška pásku 2,7 mm, šířka pásku 10 mm

Stupeň krytí pásku IP65, řídicí modul IP54

IR dálkový ovladač

Vestavěný mikrofon, režim Music

Lze řetězit s dalším páskem

Napětí 12 V DC, napájecí adaptér v balení

Samolepící, kompletně připraven k okamžité laické instalaci

<p>Dodáno v balení 2 cívek po 5 metrech (propojení jejich průběžným konektorem).</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Kompatibilita: zařízení podporující Tuya Smart

Podporované systémy: Android nebo iOS

Podpora řízení (další systémy): Alexa, Google Assistant, SmartThings, XAODU, Tencent Xiaowei, Ding Dong, Tmall Genie, Yandex

Komunikace: Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n pro připojení do internetu, dosah cca 30 m

Struktura LED pásku: segment po 10 cm (každý obsahuje 3 LED diody, přičemž každá je kombinovanou tříbarevnou (RGB) diodou formátu 5050 (5x 5 mm)), 4x řídicí vodič, výška 2,7 mm, šířka 10 mm, napětí DC 12 V

Dálkový ovladač: infračervený, 24 tlačítek, baterie CR2025 (součástí)

Stupeň krytí: LED pásek IP65, řídicí modul a konektory IP54

Napájení: dodaným adaptérem DC 12 V (2 A), příkon max. 24 W

Pracovní teplota: -20 až +50 °C

Hmotnost: LED pásek 2x 165 g, řídicí modul 35 g, napájecí zdroj 75 g, dálkový ovladač 24 g

Rozměry: LED pásek 5000 x 10 x 2,7 mm, řídicí modul 68 x 35 x 11 mm, dálkový ovladač 124 x 50 x 8 mm</p>

<hr />

<div style="text-align: center;"></div>