

NEDIS solární panel/ 5,3 V DC/ 0,5 A A/ micro USB/ délka kabelu 3 m/ příslušenství pro WIFICBO30WT

cena vč DPH: **562 Kč**

cena bez DPH: 465 Kč

Kód zboží (ID): 5492611

PN: SOLCH10WT

Záruka: 24 měsíců



Sluneční Kolektor 4.5 V DC | 0,5 A A | Micro USB | Délka kabelu: 3.00 m |
Příslušenství pro: WIFICBO30WT Tento Nedis solární panel s micro USB je určen k nabíjení kamery na baterie WIFICBO30WT. Umožňuje namontovat kameru kamkoli v dosahu signálu Wi-Fi. Díky mimořádně dlouhému kabelu, malému provedení a flexibilnímu držáku je mimořádně flexibilní. Mimořádně dlouhý kabel nabízí možnost umístit kameru do stínu a panel instalovat na slunné místo kdekoli v dosahu 3 metrů. Solární panel vytváří energii pouze na přímém slunci, tedy ne za mračeného počasí. V takových případech zajišťuje bezproblémový provoz kamery dlouhá výdrž baterie. Občasný svit slunce tedy dobije kameru natolik, aby zůstala v provozu. Upozorňujeme, že solární panel dosud není kompatibilní s jinými typy kamer a USB připojení není vodotěsné, třebaže je panel vhodný k venkovnímu použití. Vlastnosti

- Malé rozměry 169 × 116 × 2,3 mm
- Flexibilní držák umožňující optimální nasměrování
- Maximální výstupní výkon: 3 W
- Napětí 6,0 V (max.)
- Dlouhý kabel (3 metry)

Obsah balení Solární panel s kabelem Držák na stěnu Specifikace produktu Délka kabelu 3.00 m Barva Bílá Materiál Plast Spotřebič Venkovní Příslušenství Instalační Materiál Počet výstupů 1 Včetně kabelu Ano Konektor Micro USB Typ zdroje napájení Solar Powered Výkon 3 W Výstupní proud 0,5 A A Výstupní napětí 4.5 V DC Současně nabíjená zařízení 1 kusů Příslušenství pro WIFICBO30WT Hloubka 2.3 mm Výška 169 mm Šířka 116 mm

Sluneční Kolektor 4.5 V DC | 0,5 A A | Micro USB | Délka kabelu: 3.00 m |

Příslušenství pro: WIFICBO30WT Tento Nedis solární panel s micro USB je určen k nabíjení kamery na baterie WIFICBO30WT. Umožňuje namontovat kameru kamkoli v dosahu signálu Wi-Fi. Díky mimořádně dlouhému kabelu, malému provedení a flexibilnímu držáku je mimořádně flexibilní. Mimořádně dlouhý kabel nabízí možnost umístit kameru do stínu a panel instalovat na slunné místo kdekoli v dosahu 3 metrů. Solární panel vytváří energii pouze na přímém slunci, tedy ne za mračeného počasí. V takových případech zajišťuje bezproblémový provoz kamery dlouhá výdrž baterie. Občasný svit slunce tedy dobije kameru natolik, aby zůstala v provozu. Upozorňujeme, že solární panel dosud není kompatibilní s jinými typy kamer a USD připojení není vodotěsné, třebaže je panel vhodný k venkovnímu použití. Vlastnosti • Malé rozměry 169 × 116 × 2,3 mm • Flexibilní držák umožňující optimální nasměrování • Maximální výstupní výkon: 3 W • Napětí 6,0 V (max.) • Dlouhý kabel (3 metry) Obsah balení Solární panel s kabelem Držák na stěnu Specifikace produktu Délka kabelu 3.00 m Barva Bílá Materiál Plast Spotřebič Venkovní Příslušenství Instalační Materiál Počet výstupů 1 Včetně kabelu Ano Konektor Micro USB Typ zdroje napájení Solar Powered Výkon 3 W Výstupní proud 0,5 A A Výstupní napětí 4.5 V DC Současně nabíjená zařízení 1 kusů Příslušenství pro WIFICBO30WT Hloubka 2.3 mm Výška 169 mm Šířka 116 mm