

# ViewSonic VA3209-2K-MHD/ 32"/ IPS/ 16:9/ 2560x1440/ 4ms/ 250cd/m2/ HDMI / DP/ repro

**cena vč DPH:** **6787 Kč**

cena bez DPH: 5609 Kč

**Kód zboží (ID):** 5493015

**PN:** VA3209-2K-MHD

**Záruka:** 24 měsíců



VA3209-2K-MHD 32" 2K QHD monitor vybavený vestavěnými reproduktory Panel SuperClear® IPS Rozlišení QHD 2560 x 1440 Vstupy HDMI a DisplayPort pro flexibilní připojení HDR10 poskytuje hvězdný kontrast a přesnost barev Variabilní obnovovací frekvence 75 Hz eliminuje trhání obrazovky a snižuje zasekávání

**PŘEHLED** ViewSonic VA3209-2K-MHD je 32" 2K monitor se vstupy HDMI a DisplayPort pro firemní i domácí použití. S 32" displejem a rozlišením 2560 x 1440, které poskytuje větší a jasnější obraz, QHD monitor rozšiřuje vaši produktivitu. Optimální výkon obrazovky a pohodlné sledování bez trhání nebo zadržování je zajištěno prostřednictvím adaptivní synchronizace, technologie péče o oči a různých předvoleb ViewMode. Jednoduše rozšířte svůj pracovní prostor a zažijte skutečně bezproblémový, ergonomický multitasking pouze na jedné obrazovce s držákem kompatibilním s VESA při nízké spotřebě energie.

**SPECIFIKACE** Velikost displeje (palce): 32 Viditelná oblast (palce): 31,5 Typ panelu: Technologie IPS Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický kontrastní poměr: 1 200:1 (typ) Dynamický kontrastní poměr: 50M: 1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m<sup>2</sup> (typ) Barvy: 1,07B Podpora barevného prostoru: 10 bitů (8 bitů + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (typické GTG): 4 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 hodin (min) Obnovovací frekvence (Hz): 75 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: Ano Filtr modrého světla: Ano Bez blikání: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72 % velikost (typ) sRGB: 104 % velikost (typ) Velikost pixelu: 0,273 mm (H) x 0,273 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdý povlak (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 2560x1440 Rozlišení Mac® (max): 2560x1440 Operační systém PC: Certifikováno pro Windows 10/11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 2560 x 1440 Konektor 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1 Napájení: DC zásuvka (středový kladný)

Zvuk Vnitřní reproduktory: 2,5W x 2 Napájení Úsporný režim (Úspora): 22W Úsporný režim (optimalizováno): 26W Spotřeba (typická): 30W Spotřeba (max.): 35W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0,5W Napájení: Externí napájecí adaptér  
Dodatečný hardware Slot zámku Kensington: 1 Řízení Fyzické ovládací prvky: Klávesa 1 (oblíbené), Klávesa 2, Klávesa 3, Klávesa 4, Klávesa 5 (napájení) Displej na obrazovce: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Operační podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 % až 90 % Montáž na stěnu Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 15 ~ 120 kHz Vertikální frekvence: 24 ~ 75 Hz Video vstup Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Naklonění (vpřed/vzad): -5o / 20o Hmotnost (imperální) Netto (lbs): 16,1 Netto bez stojanu (lbs): 13,4 Brutto (lbs): 20,3 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 7,3 Netto bez stojanu (kg): 6,1 Brutto (kg): 9,2 Rozměry (imperální) (š vxvh) Balení (palce): 30,3 x 20,1 x 4,9 Fyzické (palce): 28,1 x 20,5 x 9,1 Fyzické Bez podstavce (palce): 28,1 x 16,8 x 2,3 Rozměry (metrické) (š vxvh) Balení (mm): 770 x 510 x 125 Fyzické (mm): 714 x 520 x 231 Fyzické Bez podstavce (mm): 714 x 428 x 59 Všeobecné Předpisy: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, BIS OBSAH BALENÍ: VA3209-2K-MHD x1, HDMI kabel (v2.0; samec-male) x1, AC /DC Adaptér x1, Rychlý průvodce x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte prosím v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: \*Nabízená záruka se může trž od trhu lišit

VA3209-2K-MHD 32" 2K QHD monitor vybavený vestavěnými reproduktory Panel SuperClear® IPS Rozlišení QHD 2560 x 1440 Vstupy HDMI a DisplayPort pro flexibilní připojení HDR10 poskytuje hvězdný kontrast a přesnost barev Variabilní obnovovací frekvence 75 Hz eliminuje trhání obrazovky a snižuje zasekávání PŘEHLED ViewSonic VA3209-2K-MHD je 32" 2K monitor se vstupy HDMI a DisplayPort pro firemní i domácí použití. S 32" displejem a rozlišením 2560 x 1440, které poskytuje větší a jasnější obraz, QHD monitor rozšiřuje vaši produktivitu. Optimální výkon obrazovky a pohodlné sledování bez trhání nebo zadržování je zajištěno prostřednictvím adaptivní synchronizace, technologie péče o oči a různých předvoleb ViewMode. Jednoduše rozšiřte svůj pracovní prostor a zažijte skutečně bezproblémový, ergonomický multitasking pouze na jedné obrazovce s držákem kompatibilním s VESA při nízké spotřebě energie. SPECIFIKACE Velikost displeje (palce): 32 Viditelná oblast (palce): 31,5 Typ panelu: Technologie IPS Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický kontrastní poměr: 1 200:1 (typ) Dynamický kontrastní poměr: 50M: 1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 1,07B Podpora barevného prostoru: 10 bitů (8 bitů + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (typické GTG): 4 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 hodin (min) Obnovovací frekvence (Hz): 75 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: Ano Filtr modrého světla: Ano Bez blikání: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72 % velikost (typ) sRGB: 104 % velikost (typ) Velikost pixelu: 0,273 mm (H) x 0,273 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdý povlak (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 2560x1440 Rozlišení Mac® (max): 2560x1440 Operační systém PC: Certifikováno

pro Windows 10/11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 2560 x 1440  
Konektor 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1 Napájení: DC zásuvka  
(středový kladný) Zvuk Vnitřní reproduktory: 2,5W x 2 Napájení Úsporný režim  
(Úspora): 22W Úsporný režim (optimalizováno): 26W Spotřeba (typická): 30W  
Spotřeba (max.): 35W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0,5W Napájení:  
Externí napájecí adaptér Dodatečný hardware Slot zámku Kensington: 1 Řízení  
Fyzické ovládací prvky: Klávesa 1 (oblíbené), Klávesa 2, Klávesa 3, Klávesa 4,  
Klávesa 5 (napájení) Displej na obrazovce: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim  
zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Operační  
podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 %  
až 90 % Montáž na stěnu Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál  
Horizontální frekvence: 15 ~ 120 kHz Vertikální frekvence: 24 ~ 75 Hz Video vstup  
Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie  
Naklonění (vpřed/vzad): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Netto (lbs): 16,1 Netto bez  
stojanu (lbs): 13,4 Brutto (lbs): 20,3 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 7,3 Netto bez  
stojanu (kg): 6,1 Brutto (kg): 9,2 Rozměry (imperiální) (š vxh) Balení (palce): 30,3  
x 20,1 x 4,9 Fyzické (palce): 28,1 x 20,5 x 9,1 Fyzické Bez podstavce (palce): 28,1  
x 16,8 x 2,3 Rozměry (metrické) (š vxh) Balení (mm): 770 x 510 x 125 Fyzické  
(mm): 714 x 520 x 231 Fyzické Bez podstavce (mm): 714 x 428 x 59 Všeobecné  
Předpisy: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI,  
BIS OBSAH BALENÍ: VA3209-2K-MHD x1, HDMI kabel (v2.0; samec-male) x1, AC /DC  
Adaptér x1, Rychlý průvodce x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte prosím v souladu s  
místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: \*Nabízená záruka se může trh  
od trhu lišit