

# ViewSonic VA3209-MH / 32"/ IPS/ 16:9/ 1920x1080/ 4ms/ 250cd/m2/ HDMI / VGA / repro

**cena vč DPH:** **5608 Kč**

cena bez DPH: 4634 Kč

**Kód zboží (ID):** 5493016

**PN:** VA3209-MH

**Záruka:** 24 měsíců



VA3209-MH 32" FHD monitor s vestavěnými reproduktory Panel SuperClear® IPS Rozlišení Full HD 1080p 3stranný rámeček bez okrajů Variabilní obnovovací frekvence 75 Hz eliminuje trhání obrazovky a snižuje zasekávání Technologie péče o oči pro pohodlné sledování PŘEHLED ViewSonic VA3209-MH je 32" Full HD monitor se vstupy HDMI a VGA pro firemní i domácí použití. Optimální výkon obrazovky a pohodlné sledování bez trhání nebo zadržávání je zajištěno pomocí FreeSync, technologie péče o oči a různých předvoleb ViewMode. Jednoduše rozšířte svůj pracovní prostor a zažijte skutečně bezproblémový, ergonomický multitasking pouze na jedné obrazovce s držákem kompatibilním s VESA při nízké spotřebě energie. SPECIFIKACE Velikost displeje (palce): 32 Viditelná oblast (palce): 31,5 Typ panelu: Technologie IPS Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Poměr statického kontrastu: 1 200:1 (typ) Dynamický kontrastní poměr: 50M: 1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16,7M Podpora barevného prostoru: 8 bit true Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (typický GTG): 4 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení ( Hodiny: 30 000 hodin (Min) Obnovovací frekvence (Hz): 75 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: Ano Filtr modrého světla: Ano Bez blikání: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72 % velikost (typ) sRGB: 104 % velikost (typ) Velikost pixelu: 0,364 mm (H) x 0,364 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní (pololesklá), Tvrdá vrstva (2H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Rozlišení Mac® (max): 1920x1080 Operační systém PC: Certifikováno pro Windows 10/11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 1920 x 1080 Konektor VGA: 1 3,5 mm Zvukový výstup: 1 HDMI 1.4: 1 Napájení: DC zásuvka (středový kladný) Zvuk Vnitřní reproduktory: 2,5W x 2 Napájení Úsporný režim (úspora): 23W Úsporný režim (optimalizováno): 27W Spotřeba (typická): 32W Spotřeba (max.): 35W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0,5W Napájení:

Externí napájecí adaptér Dodatečný hardware Slot zámku Kensington: 1 Řízení Fyzické ovládací prvky: Klávesa 1 (oblíbené), Klávesa 2, Klávesa 3, Klávesa 4, Klávesa 5 (napájení) Displej na obrazovce: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Operační podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 % až 90 % Montáž na stěnu Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 24 ~ 86 kHz Vertikální frekvence: 48 ~ 75 Hz Video vstup Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v1.4) Analogová synchronizace: Samostatná - Analogová RGB Ergonomie Naklonění (vpřed/vzad): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Netto (lbs): 16,1 Netto bez stojanu (lbs): 13,4 Brutto (lbs): 20,3 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 7,3 Netto bez stojanu (kg): 6,1 Brutto (kg): 9,2 Rozměry (imperiální) (š vxv xh) Balení (palce): 30,3 x 20,1 x 4,9 Fyzické (palce): 28,1 x 20,5 x 9,1 Fyzické Bez podstavce (palce): 28,1 x 16,8 x 2,3 Rozměry (metrické) (š vxv xh) Balení (mm): 770 x 510 x 125 Fyzické (mm): 714 x 520 x 231 Fyzické Bez podstavce (mm): 714 x 428 x 59 Všeobecné Předpisy: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, BIS OBSAH BALENÍ: VA3209-MH x1, HDMI kabel (v2.0; samec-male) x1, AC/DC Adaptér x1, Rychlý průvodce x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte prosím v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: \*Nabízená záruka se může trž od trhu lišit

VA3209-MH 32" FHD monitor s vestavěnými reproduktory Panel SuperClear® IPS Rozlišení Full HD 1080p 3stranný rámeček bez okrajů Variabilní obnovovací frekvence 75 Hz eliminuje trhání obrazovky a snižuje zasekávání Technologie péče o oči pro pohodlné sledování PŘEHLED ViewSonic VA3209-MH je 32" Full HD monitor se vstupy HDMI a VGA pro firemní i domácí použití. Optimální výkon obrazovky a pohodlné sledování bez trhání nebo zadržávání je zajištěno pomocí FreeSync, technologie péče o oči a různých předvoleb ViewMode. Jednoduše rozšiřte svůj pracovní prostor a zažijte skutečně bezproblémový, ergonomický multitasking pouze na jedné obrazovce s držákem kompatibilním s VESA při nízké spotřebě energie. SPECIFIKACE Velikost displeje (palce): 32 Viditelná oblast (palce): 31,5 Typ panelu: Technologie IPS Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Poměr statického kontrastu: 1 200:1 (typ) Dynamický kontrastní poměr: 50M:1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m<sup>2</sup> (typ) Barvy: 16,7M Podpora barevného prostoru: 8 bit true Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (typický GTG): 4 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení ( Hodiny: 30 000 hodin (Min) Obnovovací frekvence (Hz): 75 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: Ano Filtr modrého světla: Ano Bez blikání: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72 % velikost (typ) sRGB: 104 % velikost (typ) Velikost pixelu: 0,364 mm (H) x 0,364 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní (pololesklá), Tvrdá vrstva (2H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Rozlišení Mac® (max): 1920x1080 Operační systém PC: Certifikováno pro Windows 10/11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 1920 x 1080 Konektor VGA: 1 3,5 mm Zvukový výstup: 1 HDMI 1.4: 1 Napájení: DC zásuvka (středový kladný) Zvuk Vnitřní reproduktory: 2,5W x 2 Napájení Úsporný režim (úspora): 23W Úsporný režim (optimalizováno): 27W Spotřeba (typická): 32W Spotřeba (max.): 35W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní

režim: 0,5W Napájení: Externí napájecí adaptér Dodatečný hardware Slot zámku Kensington: 1 Řízení Fyzické ovládací prvky: Klávesa 1 (oblíbené), Klávesa 2, Klávesa 3, Klávesa 4, Klávesa 5 (napájení) Displej na obrazovce: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Operační podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 % až 90 % Montáž na stěnu Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 24 ~ 86 kHz Vertikální frekvence: 48 ~ 75 Hz Video vstup Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v1.4) Analogová synchronizace: Samostatná - Analogová RGB Ergonomie Naklonění (vpřed/vzad): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Netto (lbs): 16,1 Netto bez stojanu (lbs): 13,4 Brutto (lbs): 20,3 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 7,3 Netto bez stojanu (kg): 6,1 Brutto (kg): 9,2 Rozměry (imperiální) (š vxvh) Balení (palce): 30,3 x 20,1 x 4,9 Fyzické (palce): 28,1 x 20,5 x 9,1 Fyzické Bez podstavce (palce): 28,1 x 16,8 x 2,3 Rozměry (metrické) (š vxvh) Balení (mm): 770 x 510 x 125 Fyzické (mm): 714 x 520 x 231 Fyzické Bez podstavce (mm): 714 x 428 x 59 Všeobecné Předpisy: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, BIS OBSAH BALENÍ: VA3209-MH x1, HDMI kabel (v2.0; samec-male) x1, AC/DC Adaptér x1, Rychlý průvodce x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte prosím v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: \*Nabízená záruka se může trž od trhu lišit