

# ViewSonic VX2718-2KPC-MHDJ OMNI /27" prohnutý/VA/16:9/ 2560x1440 /165Hz/ 1ms/250cd/m2 /2xHDMI /DP /Repro / výšk. nast.

**cena vč DPH:** **7221 Kč**

cena bez DPH: 5967 Kč

**Kód zboží (ID):** 5498382

**PN:** VX2718-2KPC-MHDJ

**Záruka:** 24 měsíců



VX2718-2KPC-mhdj 27" 2K 165Hz zakřivený herní monitor Obnovovací frekvence 165 Hz poskytuje plynulý obraz bez slz Rychlá doba odezvy 1 ms (MPRT) pro ostré pohyby Rozlišení QHD 1440p AMD FreeSync™ Premium zabraňuje trhání obrazovky Zakřivená obrazovka 1500R pro dokonalou rovnováhu ponoření a pohodlí Výškově nastavitelný ergonomický design PŘEHLED S pohlcující zakřivenou obrazovkou a obnovovací frekvencí 165 Hz poskytuje ViewSonic VX2718-2KPC-MHDJ úžasný zážitek ze sledování. Monitor byl navržen s 1500R zakřiveným a bezokrajovým panelem pro pohlcující zážitek. Vysoká obnovovací frekvence 165 Hz poskytuje plynulé animace s minimálním zpožděním na vstupu, zatímco AMD FreeSync™ Premium prakticky eliminuje trhání a zadržování obrazovky pro plynulý herní zážitek. S dobou odezvy 1 ms MPRT poskytuje monitor nebývalou kvalitu a rychlost obrazovky. VX2718-2KPC-MHDJ je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode™ společnosti ViewSonic, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé aplikace domácí zábavy, jako je sledování filmů, úpravy nebo hraní videoher. DisplayPort a dva HDMI vstupy navíc nabízejí flexibilní konektivitu pro běžné použití i zábavu. SPECIFIKACE Velikost displeje (palce): 27 Viditelná oblast (palce): 27 Typ panelu: Technologie VA Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický kontrastní poměr: 4 000:1 (typ) Dynamický kontrastní poměr: 80M: 1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16,7M Podpora barevného prostoru: 8 bitů (6 bitů + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikální životnost podsvícení (hodiny): 30 000 hodin (min) Zakřivení: 1500 R Obnovovací frekvence (Hz): 165 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Filtr modrého světla: Ano Bez blikání:

Ano Barevný rozsah: NTSC: 72 % velikost (typ) sRGB: 102 % velikost (typ) Velikost pixelu: 0,233 mm (H) x 0,233 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdý povlak (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 2560x1440 Rozlišení Mac® (max): 2560x1440 Operační systém PC: Certifikováno pro Windows 11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 2560 x 1440 Konektor 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0: 2 DisplayPort: 1 Napájení: DC zásuvka (středový kladný) Zvuk Vnitřní reproduktory: 2 wattly x 2 Napájení Úsporný režim (Úsporný): 22W Úsporný režim (optimalizovaný): 26W Spotřeba (typická): 31W Spotřeba (max.): 35W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0,5W Napájení: Externí napájecí adaptér Dodatečný hardware Slot zámku Kensington: 1 Řízení Fyzické ovládací prvky: Klávesa 1 (napájení), Klávesa 2, Klávesa 3, Klávesa 4, Klávesa 5 (oblíbená) Displej na obrazovce: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Operační podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 % až 90 % Montáž na stěnu Kompatibilní s VESA: 75 x 75 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v2.0): 30 ~ 222 kHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 243 kHz Vertikální frekvence: HDMI (v2.0): 48 ~ 144 Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 165 Hz Video vstup Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Nastavení výšky (mm): 130 Náklon (vpřed/vzad): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Netto (lbs): 9,4 Netto bez stojanu (lbs): 7,3 Brutto (lbs): 13,8 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 4,3 Netto bez stojanu (kg): 3,3 Brutto (kg): 6,3 Rozměry (imperiální) (š xvxh) Balení (palce): 27 x 21,4 x 6,1 Fyzické (palce): 24 x 16,92~22,04 x 8,9 Fyzické Bez podstavce (palce): 24 x 14,3 x 2,9 Rozměry (metrické) (š xvxh) Balení (mm): 687 x 543 x 156 Fyzické (mm): 611 x 430~560 x 226 Fyzické Bez podstavce (mm): 611 x 363 x 75 Všeobecné Předpisy: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ: VX2718-2KPC-MHDJ x1, 3kolíková zástrčka (IEC C13 / CEE22) x1, kabel DisplayPort (v1.2 ; Muž-Muž) x1, AC/DC adaptér x1, Rychlý průvodce x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte prosím v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: \*Nabízená záruka se může trž od trhu lišit

VX2718-2KPC-mhdj 27" 2K 165Hz zakřivený herní monitor Obnovovací frekvence 165 Hz poskytuje plynulý obraz bez slz Rychlá doba odezvy 1 ms (MPRT) pro ostré pohyby Rozlišení QHD 1440p AMD FreeSync™ Premium zabraňuje trhání obrazovky Zakřivená obrazovka 1500R pro dokonalou rovnováhu ponoření a pohodlí Výškově nastavitelný ergonomický design PŘEHLED S pohlcující zakřivenou obrazovkou a obnovovací frekvencí 165 Hz poskytuje ViewSonic VX2718-2KPC-MHDJ úžasný zážitek ze sledování. Monitor byl navržen s 1500R zakřiveným a bezokrajovým panelem pro pohlcující zážitek. Vysoká obnovovací frekvence 165 Hz poskytuje plynulé animace s minimálním zpožděním na vstupu, zatímco AMD FreeSync™ Premium prakticky eliminuje trhání a zadržávání obrazovky pro plynulý herní zážitek. S dobou odezvy 1 ms MPRT poskytuje monitor nebývalou kvalitu a rychlost obrazovky. VX2718-2KPC-MHDJ je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode™ společnosti ViewSonic, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé aplikace domácí zábavy, jako je sledování filmů, úpravy nebo hraní videoher. DisplayPort a dva HDMI vstupy navíc nabízejí flexibilní konektivitu pro

běžné použití i zábavu. SPECIFIKACE Velikost displeje (palce): 27 Viditelná oblast (palce): 27 Typ panelu: Technologie VA Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický kontrastní poměr: 4 000:1 (typ) Dynamický kontrastní poměr: 80M: 1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m<sup>2</sup> (typ) Barvy: 16,7M Podpora barevného prostoru: 8 bitů (6 bitů + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikální životnost podsvícení (hodiny): 30 000 hodin (min) Zakřivení: 1500 R Obnovovací frekvence (Hz): 165 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Filtr modrého světla: Ano Bez blikání: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72 % velikost (typ) sRGB: 102 % velikost (typ) Velikost pixelu: 0,233 mm (H) x 0,233 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdý povlak (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 2560x1440 Rozlišení Mac® (max): 2560x1440 Operační systém PC: Certifikováno pro Windows 11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 2560 x 1440 Konektor 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0: 2 DisplayPort: 1 Napájení: DC zásuvka (středový kladný) Zvuk Vnitřní reproduktory: 2 wattů x 2 Napájení Úsporný režim (Úsporný): 22W Úsporný režim (optimalizovaný): 26W Spotřeba (typická): 31W Spotřeba (max.): 35W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0,5W Napájení: Externí napájecí adaptér Dodatečný hardware Slot zámku Kensington: 1 Řízení Fyzické ovládací prvky: Klávesa 1 (napájení), Klávesa 2, Klávesa 3, Klávesa 4, Klávesa 5 (oblíbená) Displej na obrazovce: Výběh vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Operační podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 % až 90 % Montáž na stěnu Kompatibilní s VESA: 75 x 75 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v2.0): 30 ~ 222 kHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 243 kHz Vertikální frekvence: HDMI (v2.0): 48 ~ 144 Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 165 Hz Video vstup Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Nastavení výšky (mm): 130 Náklon (vpřed/vzad): -5o / 20o Hmotnost (imperální) Netto (lbs): 9,4 Netto bez stojanu (lbs): 7,3 Brutto (lbs): 13,8 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 4,3 Netto bez stojanu (kg): 3,3 Brutto (kg): 6,3 Rozměry (imperální) (š x vxh) Balení (palce): 27 x 21,4 x 6,1 Fyzické (palce): 24 x 16,92~22,04 x 8,9 Fyzické Bez podstavce (palce): 24 x 14,3 x 2,9 Rozměry (metrické) (š x vxh) Balení (mm): 687 x 543 x 156 Fyzické (mm): 611 x 430~560 x 226 Fyzické Bez podstavce (mm): 611 x 363 x 75 Všeobecné Předpisy: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ: VX2718-2KPC-MHDJ x1, 3kolíková zástrčka (IEC C13 / CEE22) x1, kabel DisplayPort (v1.2 ; Muž-Muž) x1, AC/DC adaptér x1, Rychlý průvodce x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte prosím v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: \*Nabízená záruka se může trž od trhu lišit