

ROGERELE Sinusový měnič napětí REP2000-24, 2000W, 24V, USB port

cena vč DPH: **6291 Kč**

cena bez DPH: 5199 Kč

Kód zboží (ID): 5511159

PN: REP2000-24

Záruka: 24 měsíců



ROGERELE REP2000-24

Sinusový měnič se zásuvkou 230 V (50 Hz) a USB výstupem pro nabíjení mobilních zařízení. Je vhodný pro napájení všech druhů spotřebičů s odporovou zátěží a také pro spotřebiče s indukční zátěží jako jsou motory, čerpadla, ledničky, zářivky atd. Hodí se rovněž pro spolehlivé a bezpečné napájení televizorů, počítačů, tiskáren, měřících přístrojů a jiných el. spotřebičů s citlivou elektronikou.

Součástí jsou kabely s oky pro připojení na baterii.

Vlastnosti:

- Určený k trvalému provozu (domácí nebo ostrovní FV elektrárny, karavany, záložní systémy napájení)
- Čistý sinusový výstup (THD < 3 %)
- LCD displej s informacemi o vstupním/výstupním napětí, stavu připojené baterie a dodávaném výkonu
- Technologie pozvolného rozběhu motorů u čerpadel a kompresorů
- Dvojnásobný špičkový výkon umožňuje provozování spotřebičů s velkým náběhovým příkonem
- LED diodová indikace napájení a signalizace ochrany
- Inteligentní ventilátor pro lepší chlazení a delší životnost
- Hliníkový plášť měniče pro lepší odvod tepla a zároveň odolnost a ochranu vnitřní elektroniky
- USB výstup pro napájení/nabíjení přenosné elektroniky

Nepropojujte do série nebo paralelně výstup střídavého napětí 230 V (kontakty

síťové zásuvky) tohoto měniče s jinými zdroji střídavého napětí 230 V (například paralelně nebo sériově se síťovou zásuvkou veřejné rozvodné sítě/dalších měničů).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovitý výkon: 2000 W (4000 W špička) Vstupní napětí: 24 V (20 až 31 V)
Výstupní napětí: 220/230/240 V Rozměry: 365 x 180 x 80 mm Hmotnost: 3,9 kg
Barva: zlatá - černá

ROGERELE REP2000-24

Sinusový měnič se zásuvkou 230 V (50 Hz) a USB výstupem pro nabíjení mobilních zařízení. Je vhodný pro napájení všech druhů spotřebičů s odporovou zátěží a také pro spotřebiče s indukční zátěží jako jsou motory, čerpadla, ledničky, zářivky atd. Hodí se rovněž pro spolehlivé a bezpečné napájení televizorů, počítačů, tiskáren, měřících přístrojů a jiných el. spotřebičů s citlivou elektronikou.

Součástí jsou kabely s oky pro připojení na baterii.

Vlastnosti:

ul>

Určený k trvalému provozu (domácí nebo ostrovní FV elektrárny, karavany, záložní systémy napájení)

Čistý sinusový výstup (THD < 3 %)

LCD displej s informacemi o vstupním/výstupním napětí, stavu připojené baterie a dodávaném výkonu

Technologie pozvolného rozběhu motorů u čerpadel a kompresorů

Dvojnásobný špičkový výkon umožňuje provozování spotřebičů s velkým náběhovým příkonem

LED diodová indikace napájení a signalizace ochrany

Inteligentní ventilátor pro lepší chlazení a delší životnost

Hliníkový plášť měniče pro lepší odvod tepla a zároveň odolnost a ochranu vnitřní elektroniky

USB výstup pro napájení/nabíjení přenosné elektroniky

ul>

Nepropojte do série nebo paralelně výstup střídavého napětí 230 V (kontakty síťové zásuvky) tohoto měniče s jinými zdroji střídavého napětí 230 V (například paralelně nebo sériově se síťovou zásuvkou veřejné rozvodné sítě/dalších měničů).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovitý výkon: 2000 W (4000 W špička)

Vstupní napětí: 24 V (20 až 31 V)

Výstupní napětí: 220/230/240 V

Rozměry: 365 x 180 x 80 mm

Hmotnost: 3,9 kg

Barva: zlatá - černá