

ROGERELE Sinusový měnič napětí REP500-12, 500W, 12V, USB port

cena vč DPH: **2752 Kč**

cena bez DPH: 2275 Kč

Kód zboží (ID): 5511165

PN: REP500-12

Záruka: 24 měsíců



ROGERELE REP500-12

Sinusový měnič se zásuvkou 230 V (50 Hz) a USB výstupem pro nabíjení mobilních zařízení. Je vhodný pro napájení všech druhů spotřebičů s odporovou zátěží a také pro spotřebiče s indukční zátěží jako jsou motory, čerpadla, ledničky, zářivky atd. Hodí se rovněž pro spolehlivé a bezpečné napájení televizorů, počítačů, tiskáren, měřících přístrojů a jiných el. spotřebičů s citlivou elektronikou.

Součástí jsou kabely s oky pro připojení na baterii.

Vlastnosti:

- Určený k trvalému provozu (domácí nebo ostrovní FV elektrárny, karavany, záložní systémy napájení)
- Čistý sinusový výstup (THD < 3 %)
- Technologie pozvolného rozběhu motorů u čerpadel a kompresorů
- Dvojnásobný špičkový výkon umožňuje provozování spotřebičů s velkým náběhovým příkonem
- LED diodová indikace napájení a signalizace ochrany
- Inteligentní ventilátor pro lepší chlazení a delší životnost
- Hliníkový plášť měniče pro lepší odvod tepla a zároveň odolnost a ochranu vnitřní elektroniky
- USB výstup pro napájení/nabíjení přenosné elektroniky

Nepropojujte do série nebo paralelně výstup střídavého napětí 230 V (kontakty síťové zásuvky) tohoto měniče s jinými zdroji střídavého napětí 230 V (například paralelně nebo sériově se síťovou zásuvkou veřejné rozvodné sítě/dalších měničů).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovitý výkon: 500 W (1000 W špička) Vstupní napětí: 12 V (10 až 15,5 V)
Výstupní napětí: 220/230/240 V Rozměry: 255 x 112 x 60 mm Hmotnost: 1,08 kg
Barva: zlatá - černá

ROGERELE REP500-12

Sinusový měnič se zásuvkou 230 V (50 Hz) a USB výstupem pro nabíjení mobilních zařízení. Je vhodný pro napájení všech druhů spotřebičů s odporovou zátěží a také pro spotřebiče s indukční zátěží jako jsou motory, čerpadla, ledničky, žárovky atd. Hodí se rovněž pro spolehlivé a bezpečné napájení televizorů, počítačů, tiskáren, měřících přístrojů a jiných el. spotřebičů s citlivou elektronikou.

Součástí jsou kabely s oky pro připojení na baterii.

Vlastnosti:

-

- Určený k trvalému provozu (domácí nebo ostrovní FV elektrárny, karavany, záložní systémy napájení)**

- Čistý sinusový výstup (THD < 3 %)**

- Technologie pozvolného rozběhu motorů u čerpadel a kompresorů**

- Dvojnásobný špičkový výkon umožňuje provozování spotřebičů s velkým náběhovým příkonem**

- LED diodová indikace napájení a signalizace ochrany**

- Inteligentní ventilátor pro lepší chlazení a delší životnost**

- Hliníkový plášť měniče pro lepší odvod tepla a zároveň odolnost a ochranu vnitřní elektroniky**

- USB výstup pro napájení/nabíjení přenosné elektroniky**

-

Nepropojujte do série nebo paralelně výstup střídavého napětí 230 V (kontakty síťové zásuvky) tohoto měniče s jinými zdroji střídavého napětí 230 V (například paralelně nebo sériově se síťovou zásuvkou veřejné rozvodné sítě/dalších měničů).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovitý výkon: 500 W (1000 W špička)

Vstupní napětí: 12 V (10 až 15,5 V)

Výstupní napětí: 220/230/240 V

Rozměry: 255 x 112 x 60 mm

Hmotnost: 1,08 kg

Barva: zlatá - černá