

# ViewSonic VX2718-PC-MHDJ OMNI /27" prohnutý/VA/16:9/1920x1080 / 165Hz/ 1ms/250cd/m2 / 2xHDMI /DP /Repro / výšk. nast.

**cena vč DPH:** **5853 Kč**

cena bez DPH: 4837 Kč

**Kód zboží (ID):** 5512692

**PN:** VX2718-PC-MHDJ

**Záruka:** 24 měsíců



VX2718-PC-mhdj 27" 165Hz 1500R zakřivený herní monitor Zakřivená obrazovka 1500R pro dokonalou rovnováhu ponoření a pohodlí Obnovovací frekvence 165 Hz poskytuje plynulý obraz bez slz Rychlá doba odezvy 1 ms (MPRT) pro ostré pohyby AMD FreeSync™ Premium zabraňuje trhání obrazovky Flexibilní konektivita díky dvěma vstupům HDMI a DisplayPort Výškově nastavitelný ergonomický design PŘEHLED S pohlcující zakřivenou obrazovkou a obnovovací frekvencí 165 Hz poskytuje ViewSonic VX2718-PC-MHDJ úžasný zážitek ze sledování. Monitor byl navržen s 1500R zakřiveným a bezokrajovým panelem pro pohlcující zážitek. Vysoká obnovovací frekvence 165 Hz poskytuje plynulé animace s minimálním zpožděním na vstupu, zatímco AMD FreeSync™ Premium prakticky eliminuje trhání a zadržování obrazovky pro plynulý herní zážitek. S dobou odezvy 1 ms MPRT poskytuje monitor nebývalou kvalitu a rychlost obrazovky. VX2718-PC-MHDJ je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode™ společnosti ViewSonic, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé aplikace domácí zábavy, jako je sledování filmů, úpravy nebo hraní videoher. DisplayPort a dva HDMI vstupy navíc nabízejí flexibilní konektivitu pro běžné použití i zábavu. SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 27 Viditelná plocha (palce): 27 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrastní poměr: 4,000:1 (typ) Poměr dynamického kontrastu: 80M:1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m2 (typ) Colors: 16.7M Color Space Support: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1ms Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical Životnost podsvícení (v hodinách): 30000 Hrs (Min) Zakřivení: 1500R Obnovovací frekvence (Hz): 165 Adaptive Sync: Yes Blue Light Filter: Yes Flicker-Free: Yes Color

Gamut: NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 102% size (Typ) Velikost pixelu: 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) Povrchová úprava: Anti-Glare, Hard Coating (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Mac® Rozlišení (max): 1920x1080 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 1920x1080 Konektor 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1 Výkon v: DC Socket (Center Positive) Audio Interní reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (Úspora): 15W Eco Mode (optimized): 20W Spotřeba (běžná): 26W Spotřeba (max): 27W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.5W Napájecí zdroj: External Power Adaptor Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Key 1 (power), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (favorite) On Screen Display: Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Nástěnný držák Kompatibilní s VESA: 75 x 75 mm Vstupní signál Frekvence Horizontální: HDMI (v1.4): 30 ~ 160KHz, DisplayPort (v1.2): 30 ~ 193KHz Frekvence Vertikální: HDMI (v1.4): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 165Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Ergonomie Nastavitelná výška (mm): 130 Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperální) Čistá hmotnost (lbs): 9.4 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs): 7.3 Hrubá hmotnost (lbs): 13.8 Hmotnost (metrická) Čistá hmotnost (kg): 4.3 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 3.3 Hrubá hmotnost (kg): 6.3 Rozměry (imperální) (šxhxv) Balení (palce): 27 x 21.4 x 6.1 Fyzicky (palce): 24 x 16.92~22.04 x 8.9 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 24 x 14.3 x 2.9 Rozměry (metrické) (šxhxv) Balení (mm): 687 x 543 x 156 Fyzicky (mm): 611 x 430~560 x 226 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 611 x 363 x 75 Obecné Nařízení: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, GEMS, KC, e-Standby OBSAH BALENÍ: VX2718-PC-MHDJ x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1 Recyklace/likvidace: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. Záruka: \*Warranty offered may differ from market to market Country Of Origin: 36

VX2718-PC-mhdj 27" 165Hz 1500R zakřivený herní monitor Zakřivená obrazovka 1500R pro dokonalou rovnováhu ponoření a pohodlí Obnovovací frekvence 165 Hz poskytuje plynulý obraz bez slz Rychlá doba odezvy 1 ms (MPRT) pro ostré pohyby AMD FreeSync™ Premium zabraňuje trhání obrazovky Flexibilní konektivita díky dvěma vstupům HDMI a DisplayPort Výškově nastavitelný ergonomický design PŘEHLED S pohlcující zakřivenou obrazovkou a obnovovací frekvencí 165 Hz poskytuje ViewSonic VX2718-PC-MHDJ úžasný zážitek ze sledování. Monitor byl navržen s 1500R zakřiveným a bezokrajovým panelem pro pohlcující zážitek. Vysoká obnovovací frekvence 165 Hz poskytuje plynulé animace s minimálním zpožděním na vstupu, zatímco AMD FreeSync™ Premium prakticky eliminuje trhání a zadržování obrazovky pro plynulý herní zážitek. S dobou odezvy 1 ms MPRT poskytuje monitor nebývalou kvalitu a rychlost obrazovky. VX2718-PC-MHDJ je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode™ společnosti ViewSonic, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé aplikace domácí zábavy, jako je

sledování filmů, úpravy nebo hraní videoher. DisplayPort a dva HDMI vstupy navíc nabízejí flexibilní konektivitu pro běžné použití i zábavu. SPECIFIKACE Displej  
Velikost displeje (palce): 27 Viditelná plocha (palce): 27 Typ panelu: VA Technology  
Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrastní poměr:  
4,000:1 (typ) Poměr dynamického kontrastu: 80M:1 Světelný zdroj: LED Jas: 250  
cd/m<sup>2</sup> (typ) Colors: 16.7M Color Space Support: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran:  
16:9 Doba odezvy (MPRT): 1ms Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical  
Životnost podsvícení (v hodinách): 30000 Hrs (Min) Zakřivení: 1500R Obnovovací  
frekvence (Hz): 165 Adaptive Sync: Yes Blue Light Filter: Yes Flicker-Free: Yes Color  
Gamut: NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 102% size (Typ) Velikost pixelu: 0.311 mm (H)  
x 0.311 mm (V) Povrchová úprava: Anti-Glare, Hard Coating (3H) Kompatibilita  
Rozlišení PC (max): 1920x1080 Mac® Rozlišení (max): 1920x1080 Operační  
systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min):  
1920x1080 Konektor 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1 Výkon v:  
DC Socket (Center Positive) Audio Interní reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim  
Eco (Úspora): 15W Eco Mode (optimized): 20W Spotřeba (běžná): 26W Spotřeba  
(max): 27W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.5W Napájecí zdroj:  
External Power Adaptor Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací  
prvky Fyzické ovládací prvky: Key 1 (power), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (favorite)  
On Screen Display: Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual  
Image Adjust, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C)  
Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Nástěnný držák Kompatibilní s VESA: 75 x 75  
mm Vstupní signál Frekvence Horizontální: HDMI (v1.4): 30 ~ 160KHz, DisplayPort  
(v1.2): 30 ~ 193KHz Frekvence Vertikální: HDMI (v1.4): 48 ~ 144Hz, DisplayPort  
(v1.2): 48 ~ 165Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E -  
DisplayPort (v1.2) Ergonomie Nastavitelná výška (mm): 130 Náklon  
(dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá hmotnost (lbs): 9.4 Čistá  
hmotnost bez stojanu (lbs): 7.3 Hrubá hmotnost (lbs): 13.8 Hmotnost (metrická)  
Čistá hmotnost (kg): 4.3 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 3.3 Hrubá hmotnost (kg):  
6.3 Rozměry (imperiální) (šxhxv) Balení (palce): 27 x 21.4 x 6.1 Fyzicky (palce): 24  
x 16.92~22.04 x 8.9 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 24 x 14.3 x 2.9 Rozměry  
(metrické) (šxhxv) Balení (mm): 687 x 543 x 156 Fyzicky (mm): 611 x 430~560 x  
226 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 611 x 363 x 75 Obecné Nařízení: cTUVus,  
FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH,  
WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, GEMS, KC, e-Standby OBSAH BALENÍ:  
VX2718-PC-MHDJ x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-  
Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1 Recyklace/likvidace: Please  
dispose of in accordance with local, state or federal laws. Záruka: \*Warranty  
offered may differ from market to market Country Of Origin: 36