

i-tec dokovací stanice/ 2x USB-C/ 2x USB 2.0/ 3x USB 3.0/ HDMI/ 2x DP/ LAN/ Power Delivery 100 W

cena vč DPH: **3318 Kč**

cena bez DPH: 2742 Kč

Kód zboží (ID): 5517891

PN: C31TRIPLE4KDOCK
PDPRO

Záruka: 24 měsíců



I-tec USB-C HDMI + Dual DP Docking Station with Power Delivery 100 W Popis
Vysoce výkonná kancelářská dokovací stanice USB-C, která podporuje až 3x externí monitor v rozlišení 4K. Stanice je kompatibilní s jakýmkoliv notebookem vybaveným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt 3/4. 6x USB port, spolehlivé a rychlé připojení do podnikové sítě díky integrovanému LAN portu a podpora instalace za monitor, to vše z této dokovací stanice dělá ideálního společníka pro profesionály. Samozřejmostí je podpora nabíjení vašeho notebooku či tabletu, a to až 100 W. Integrovaný nejnovější protokol DP 1.4 DSC podporuje rovněž rozlišení 5K/60 Hz, což mohou ocenit i profesionální grafici, datoví analytici, filmoví editoři, případně milovníci videa ve vysokém rozlišení. Dokovací stanici si můžete zakoupit ve dvou variantách: bez přiloženého USB-C nabíjecího adaptéru (produktový kód C31TRIPLE4KDOCKPDPRO) s přiloženým adaptérem o výkonu 100 W (produktový kód C31TRI4KDPDPRO100/UK) Poznámka: operační systém macOS nepodporuje technologii více obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech promítnut stejný obraz. Připojte až tři externí monitory 4K/30Hz Obnovovací frekvence až 360 Hz (při připojení k jednomu monitoru v rozlišení 1080p) Power delivery: až 100 W 1x HDMI, 2x DisplayPort++ 3x USB 3.1, 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps) a 2x USB 2.0 vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií. Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí Kombinovaný jack pro audio a mikrofon na předním panelu Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně přístupných míst Vypínač dokovací stanice umožní maximální úsporu elektrické energie Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci za monitor s VESA

podporou Podporuje Windows 10, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS a Linux
Dokovací stanici lze používat i bez připojeného napájecího adaptéru. V takovém případě budou vždy funkční video výstupy, síťový port LAN (RJ-45), audio/mic a oba porty USB 2.0. Porty USB 3.0 a datový port USB-C však při zapojení zařízení s vyššími energetickými nároky (například SSD disky, zejména pak jednotky NVMe) nemusí fungovat. V takovém případě může dojít k vypnutí dokovací stanice. Pro využití všech portů a dosažení maximální rychlosti přenosu dat doporučujeme používat dokovací stanici s připojeným napájecím adaptérem. Poznámka: V případě připojení k zařízení s operačním systémem Android bude dokovací stanice fungovat výhradně s připojeným napájecím adaptérem. Adaptér není součástí balení.
Specifikace 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (100 cm)
Technologie dokovací stanice: USB-C (MST) Power Delivery: až 100 W Interní spotřeba: 5-10W (bližší info zde) Video Porty: 2x DisplayPort (podporující DP++), 1x HDMI Rozlišení: Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2: 1 monitor – 1x HDMI nebo DP > až 4K/30Hz 1 monitor – 1x HDMI nebo DP > až 1080p/120Hz 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 1080p/60Hz*. 2 monitory – 2x DP > až 2x 1080p/60Hz* 3 monitory – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP > až 1x 1080p/60Hz + až 2x 720p/60Hz* Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4: 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/60Hz 1 monitor – 1x DP > až 4K/60Hz 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 1440p/60Hz* 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 4K/30Hz* 2 monitory – 2x DP > až 2x 4K/30Hz* 3 monitory – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP > až 3x 1080p/60Hz* Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC: 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/60Hz 1 monitor – 1x DP > až 5K/60Hz 1 monitor – 1x HDMI > až 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz 1 monitor – 1x DP > až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 4K/60Hz* 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 1440p/144Hz* 3 monitory – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP > až 3x 4K/30Hz* 1x USB-C 3.2 port Gen. 2 (10 Gbps) 1x USB-C 3.2 port Gen. 2 (10 Gbps) + PD (Power delivery) 3x USB-A 3.2 port Gen. 1 port (5 Gbps) 2x USB 2.0 port 1x Ethernet GLAN RJ-45 port 1x 3,5 mm Combo Audio port LED indikace Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice Podpora pro Kensington lock OS: Windows 11, Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi Rozměry produktu: 113 x 113 x 31,2 mm Hmotnost produktu: 340 g Rozměry balení: 250 x 242 x 50 mm * Operační systém macOS nepodporuje technologii více-obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na všech připojených monitorech promítnut stejný obraz. ** iPadOS, Android nepodporují technologii více-obrazového video přenosu, ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro androidy s nastavbou DEX a Easy Projection)

I-tec USB-C HDMI + Dual DP Docking Station with Power Delivery 100 W Popis
Vysoce výkonná kancelářská dokovací stanice USB-C, která podporuje až 3x externí monitor v rozlišení 4K. Stanice je kompatibilní s jakýmkoliv notebookem vybaveným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt 3/4. 6x USB port, spolehlivé a rychlé připojení do podnikové sítě díky integrovanému LAN portu a podpora

instalace za monitor, to vše z této dokovací stanice dělá ideálního společníka pro profesionály. Samozřejmostí je podpora nabíjení vašeho notebooku či tabletu, a to až 100 W. Integrovaný nejnovější protokol DP 1.4 DSC podporuje rovněž rozlišení 5K/60 Hz, což mohou ocenit i profesionální grafici, datoví analytici, filmoví editoři, případně milovníci videa ve vysokém rozlišení. Dokovací stanici si můžete zakoupit ve dvou variantách: bez přiloženého USB-C nabíjecího adaptéru (produktový kód C31TRIPLE4KDOCKPDPRO) s přiloženým adaptérem o výkonu 100 W (produktový kód C31TRI4KDPDPRO100/UK) Poznámka: operační systém macOS nepodporuje technologii více obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech promítnut stejný obraz. Připojte až tři externí monitory 4K/30Hz Obnovovací frekvence až 360 Hz (při připojení k jednomu monitoru v rozlišení 1080p) Power delivery: až 100 W 1x HDMI, 2x DisplayPort++ 3x USB 3.1, 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps) a 2x USB 2.0 vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií. Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí Kombinovaný jack pro audio a mikrofon na předním panelu Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně přístupných míst Vypínač dokovací stanice umožní maximální úsporu elektrické energie Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci za monitor s VESA podporou Podporuje Windows 10, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS a Linux Dokovací stanici lze používat i bez připojeného napájecího adaptéru. V takovém případě budou vždy funkční video výstupy, síťový port LAN (RJ-45), audio/mic a oba porty USB 2.0. Porty USB 3.0 a datový port USB-C však při zapojení zařízení s vyššími energetickými nároky (například SSD disky, zejména pak jednotky NVMe) nemusí fungovat. V takovém případě může dojít k vypnutí dokovací stanice. Pro využití všech portů a dosažení maximální rychlosti přenosu dat doporučujeme používat dokovací stanici s připojeným napájecím adaptérem. Poznámka: V případě připojení k zařízení s operačním systémem Android bude dokovací stanice fungovat výhradně s připojeným napájecím adaptérem. Adaptér není součástí balení. Specifikace 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (100 cm) Technologie dokovací stanice: USB-C (MST) Power Delivery: až 100 W Interní spotřeba: 5-10W (bližší info zde) Video Porty: 2x DisplayPort (podporující DP++), 1x HDMI Rozlišení: Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2: 1 monitor – 1x HDMI nebo DP > až 4K/30Hz 1 monitor – 1x HDMI nebo DP > až 1080p/120Hz 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 1080p/60Hz*. 2 monitory – 2x DP > až 2x 1080p/60Hz* 3 monitory – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP > až 1x 1080p/60Hz + až 2x 720p/60Hz* Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4: 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/60Hz 1 monitor – 1x DP > až 4K/60Hz 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 1440p/60Hz* 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 4K/30Hz* 2 monitory – 2x DP > až 2x 4K/30Hz* 3 monitory – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP > až 3x 1080p/60Hz* Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC: 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/60Hz 1 monitor – 1x DP > až 5K/60Hz 1 monitor – 1x HDMI > až 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz 1 monitor – 1x DP > až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 4K/60Hz* 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 1440p/144Hz* 3 monitory – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP > až 3x 4K/30Hz* 1x USB-C 3.2 port Gen. 2 (10 Gbps) 1x USB-C 3.2 port Gen. 2 (10 Gbps) + PD (Power delivery) 3x USB-A 3.2 port Gen. 1 port (5 Gbps) 2x USB 2.0 port 1x Ethernet GLAN RJ-45 port 1x 3,5 mm Combo Audio port LED indikace Přepínač

ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice Podpora pro Kensington lock OS: Windows 11, Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi Rozměry produktu: 113 x 113 x 31,2 mm Hmotnost produktu: 340 g Rozměry balení: 250 x 242 x 50 mm * Operační systém macOS nepodporuje technologii více-obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na všech připojených monitorech promítnut stejný obraz. ** iPadOS, Android nepodporují technologii více-obrazového video přenosu, ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro androidy s nastavbou DEX a Easy Projection)