TP-Link TL-SM311LM SFP 1Gbps modul 550m/ MM/LC MiniGBIC modul

cena vč DPH:	**492 Kč**
cena bez DPH:	406.67 Kč

Kód zboží (ID):	55312
PN:	TL-SM311LM
Záruka:	60 měsíců

TP-Link TL-SM311LM

Optický modul SM311LM umí prodloužit vzdálenost přenosu až na 550 m a uspokojit tak požadavky na dosah sítě LAN. Modul nabízí jeden optický port pro multimode vlákno 50/125 µm nebo 62,5/125 µm s 2 konektory LC (Duplex). Modul využívá vlnové délky 850 nm a jeho napájení je realizováno prostřednictvím zařízení.

Určen k použití se zařízeními: TL-SG3109/3216/3224, TL-SL3428/3452, TL-SG2109WEB/2216WEB/2224WEB, TL-SL2210WEB/2218WEB/2428WEB/2452WEB, TL-SL1351.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát: SFP

Rychlost: 1,25 Gbps

Typ: multimode

Vzdálenost: max. 550 m

Tx/Rx: 850 nm

Konektor: LC duplex (UPC broušení)

TP-Link TL-SM311LM
Optický modul SM311LM umí prodloužit vzdálenost přenosu až na 550 m a uspokojit tak požadavky na dosah sítě LAN. Modul nabízí jeden optický port pro multimode vlákno 50/125 µm nebo 62,5/125 µm s 2 konektory LC (Duplex). Modul využívá vlnové délky 850 nm a jeho napájení je realizováno prostřednictvím zařízení.
Určen k použití se zařízeními: TL-SG3109/3216/3224, TL-SL3428/3452, TL-SG2109WEB/2216WEB/2224WEB, TL-SL2210WEB/2218WEB/2428WEB/2452WEB, TL-SL1351.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Formát: SFP
Rychlost: 1,25 Gbps
Typ: multimode
Vzdálenost: max. 550 m
Tx/Rx: 850 nm
Konektor: LC duplex (UPC broušení)