

TP-LINK MC100CM konvertor, 1x10/100M RJ45 / 1x Multimode SC

cena vč DPH: **855 Kč**

cena bez DPH: 706.48 Kč

Kód zboží (ID): 55345

PN: MC100CM

Záruka: 36 měsíců

MC100CM je média konvertor určený k převodu médií z optického vedení 100BASE-FX na metalické vedení 100Base-TX a naopak. Média konvertor MC100CM, který byl navržen podle standardů IEEE 802.3u 10/100Base-TX a 100Base-FX, je určen pro použití s multimode optickým kabelem s konektorem typu SC. Média konvertor MC100CM podporuje specifikaci dlouhovlnného laseru (LX) při maximální rychlosti přeposílání paketů. Využívá vlnovou délku 1 310 nm u příjmu i odesílání dat. Mezi další funkce tohoto modulu patří možnost použití jako samostatného zařízení (nevyžaduje žádné šasi) nebo se šasi TP-LINK 19", automatická detekce MDI/MDI-X pro port TX, automatické vyjednávání duplexního režimu na portu TX a stavové LED kontrolky na čelním panelu. Zařízení MC100CM podporuje přenos dat pomocí multirežimového optického kabelu na vzdálenost až 2 km. SPECIFIKACE Standardy a protokoly IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Základní funkce Poloduplexní/plně duplexní režim přenosu pro port FX Plně duplexní řízení toku (IEEE 802.3x) Poloduplexní řízení toku (Backpressure) Prodlužuje dosah optického vedení až na 2 km Funkce Link Fault Passthrough a Far End Fault včas minimalizují ztrátu způsobenou přerušením spojení Porty 1 port 100M SC 1 port 100M RJ45 (Auto MDI/MDIX) Vlnová délka 1310nm Síťová média 10BASE-T Kabel UTP kategorie 3, 4, 5 (max. 100 m) EIA/TIA-568 100 ? STP (max. 100 m) Síťová média 1000BASE-T Kabel UTP kategorie 5, 5e (max. 100 m) EIA/TIA-568 100 ? STP (max. 100 m) Síťová média 1000BASE-FX Multirežimový optický kabel Indikátory LED PWR, FDX/Col, Link/Act, SPD Rozměry (Š*H*V) 94,5*73,0*27,0 mm Napájení Externí napájecí adaptér (součást balení AC-DC Power Adapter DC9V/600mA) Max Power Consumption 2.5W Bezpečnost a emise FCC, CE Provozní prostředí Provozní teplota: 0-40 °C Neprovozní teplota: -40-70 °C Provozní vlhkost: 10-90 % nekondenzující Neprovozní vlhkost: 5-90 % nekondenzující

MC100CM je média konvertor určený k převodu médií z optického vedení 100BASE-FX na metalické vedení 100Base-TX a naopak. Média konvertor MC100CM, který byl navržen podle standardů IEEE 802.3u 10/100Base-TX a 100Base-FX, je určen pro použití s multimode optickým kabelem s konektorem typu SC. Média konvertor MC100CM podporuje specifikaci dlouhovlnného laseru (LX) při maximální rychlosti přeposílání paketů. Využívá vlnovou délku 1310 nm u příjmu i odesílání dat. Mezi další funkce tohoto modulu patří možnost použití jako samostatného zařízení (nevyžaduje žádné šasi) nebo se šasi TP-LINK 19", automatická detekce MDI/MDI-X pro port TX, automatické vyjednávání duplexního režimu na portu TX a stavové LED kontrolky na čelním panelu. Zařízení MC100CM podporuje přenos dat pomocí multirežimového optického kabelu na vzdálenost až 2 km.

SPECIFIKACE
Standardy a protokoly IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Základní funkce
Poloduplexní/plně duplexní režim přenosu pro port FX
Plně duplexní řízení toku (IEEE 802.3x)
Poloduplexní řízení toku (Backpressure)
Prodlužuje dosah optického vedení až na 2 km
Funkce Link Fault Passthrough a Far End Fault včas minimalizují ztrátu způsobenou přerušením spojení
Porty 1 port 100M SC 1 port 100M RJ45
(Auto MDI/MDIX)
Vlnová délka 1310nm
Síťová média 10BASE-T Kabel UTP kategorie 3, 4, 5 (max. 100 m) EIA/TIA-568 100 ? STP (max. 100 m)
Síťová média 1000BASE-T Kabel UTP kategorie 5, 5e (max. 100 m) EIA/TIA-568 100 ? STP (max. 100 m)
Síťová média 1000BASE-FX Multirežimový optický kabel
Indikátory LED PWR, FDX/Col, Link/Act, SPD
Rozměry (Š*H*V) 94,5*73,0*27,0 mm
Napájení Externí napájecí adaptér (součást balení AC-DC Power Adapter DC9V/600mA)
Max Power Consumption 2.5W
Bezpečnost a emise FCC, CE
Provozní prostředí Provozní teplota: 0–40 °C
Neprovozní teplota: -40–70 °C
Provozní vlhkost: 10–90 %
nekondenzující
Neprovozní vlhkost: 5–90 %
nekondenzující