

ViewSonic TD2465 / 24"/ Touch/ VA / 16:9/ 1920x1080/ 7ms/ 250cd/m2/ DP/ HDMI/ VGA/ USB/ Repro

cena vč DPH: **9546 Kč**

cena bez DPH: 7889 Kč

Kód zboží (ID): 5546619

PN: TD2465

Záruka: 36 měsíců



TD2465 24" bezrámečkový dotykový monitor s 10 body PCAP Dotyková funkce pro mokré ruce a více typů rukavic Kliknutí perem a technologie odmítnutí dlaně 4stranný bezrámečkový design a volitelný stojan pro flexibilitu Různé režimy dotyku Intuitivní dotykové OSD s ovladačem ViewSonic Touch Controller POPIS Monitor ViewSonic TD2465 je ideálním řešením pro komerční a průmyslové prostory. Je navržen pro dotyk mokřými rukama, dotyk v rukavicích a pro jakýkoli vodivý hrot stylusu' včetně tužky. TD2465 poskytuje intuitivní 10bodovou dotykovou technologii PCAP pro maximální interaktivitu. Obsahuje software ViewSonic Touch Controller, který umožňuje intuitivní ovládání zařízení. Možnosti připojení zahrnují vstupy HDMI a DisplayPort pro snadné možnosti sdílení. Dotyková obrazovka je vybavena konstrukcí pro montáž VESA na jakýkoli povrch a kiosek a představuje dokonalý displej pro nejrůznější použití. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 24 Zobrazovací plocha (palce): 23.8 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 3,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 20M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + Hi-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typ GTG): 7 ms Doba odezvy (GTG s OD): 6.969 ms Doba odezvy (Typ Tr+Tf): 16 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 102% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) Dotyková obrazovka: Kapacitní, 10bodový multidotykový displej Povrchová úprava: Lesklá, tvrdá povrchová úprava (7H) Tloušťka krycího skla: 1.2 mm Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC Operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení VGA: 1 USB 3.2 Typu A

Down Stream: 2 USB 3.2 Typu B Up Stream: 1 3.5mm Audio In: 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 1 DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 20 W Režim Eco (optimalizovaný): 22 W Spotřeba (průměrná): 24 W Spotřeba (maximální): 26 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Kabelové uspořádání: Ano Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: 1, 2, nahoru, dolů, napájení On Screen Display: Automatické nastavení obrazu, Kontrast/jas, Výběr vstupu, Nastavení zvuku, Nastavení barev, Informace, Ruční nastavení obrazu, Menu nastavení, Vyvolání paměti Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 24 ~ 82KHz Vertikální frekvence: 50 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Analog Sync: Separate/Composite/SOG - RGB Analog Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 12.5 Čistá bez stojanu (lbs): 10.4 Hrubá (lbs): 15.8 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 5.7 Čistá bez stojanu (kg): 4.7 Hrubá (kg): 7.2 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 25.5 x 16.8 x 5.4 Fyzické (palce): 21.6 x 15.8 x 7.8 Fyzické bez stojanu (palce): 21.6 x 12.8 x 1.9 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 647 x 426 x 138 Fyzické (mm): 550 x 401 x 198 Fyzické bez stojanu (mm): 550 x 326 x 49 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, RCM OBSAH BALENÍ: TD2465 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, USB A/B kabel (v3.2; Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit Správa napájení: Energy Star standardy, EPEAT

TD2465 24" bezrámečkový dotykový monitor s 10 body PCAP Dotyková funkce pro mokré ruce a více typů rukavic Kliknutí perem a technologie odmítnutí dlaně 4stranný bezrámečkový design a volitelný stojan pro flexibilitu Různé režimy dotyku Intuitivní dotykové OSD s ovladačem ViewSonic Touch Controller POPIS Monitor ViewSonic TD2465 je ideálním řešením pro komerční a průmyslové prostory. Je navržen pro dotyk mokřýma rukama, dotyk v rukavicích a pro jakýkoli vodivý hrot stylusu' včetně tužky. TD2465 poskytuje intuitivní 10bodovou dotykovou technologii PCAP pro maximální interaktivitu. Obsahuje software ViewSonic Touch Controller, který umožňuje intuitivní ovládání zařízení. Možnosti připojení zahrnují vstupy HDMI a DisplayPort pro snadné možnosti sdílení. Dotyková obrazovka je vybavena konstrukcí pro montáž VESA na jakýkoli povrch a kiosek a představuje dokonalý displej pro nejrůznější použití. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 24 Zobrazovací plocha (palce): 23.8 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 3,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 20M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + Hi-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typ GTG): 7 ms Doba odezvy (GTG s OD): 6.969 ms Doba odezvy (Typ Tr+Tf): 16 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny):

30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 102% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) Dotyková obrazovka: Kapacitní, 10bodový multidotykový displej Povrchová úprava: Lesklá, tvrdá povrchová úprava (7H) Tloušťka krycího skla: 1.2 mm Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC Operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení VGA: 1 USB 3.2 Typu A Down Stream: 2 USB 3.2 Typu B Up Stream: 1 3.5mm Audio In: 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 1 DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 20 W Režim Eco (optimalizovaný): 22 W Spotřeba (průměrná): 24 W Spotřeba (maximální): 26 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Kabelové uspořádání: Ano Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: 1, 2, nahoru, dolů, napájení On Screen Display: Automatické nastavení obrazu, Kontrast/jas, Výběh vstupu, Nastavení zvuku, Nastavení barev, Informace, Ruční nastavení obrazu, Menu nastavení, Vyvolání paměti Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 24 ~ 82KHz Vertikální frekvence: 50 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Analog Sync: Separate/Composite/SOG - RGB Analog Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 12.5 Čistá bez stojanu (lbs): 10.4 Hrubá (lbs): 15.8 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 5.7 Čistá bez stojanu (kg): 4.7 Hrubá (kg): 7.2 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 25.5 x 16.8 x 5.4 Fyzické (palce): 21.6 x 15.8 x 7.8 Fyzické bez stojanu (palce): 21.6 x 12.8 x 1.9 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 647 x 426 x 138 Fyzické (mm): 550 x 401 x 198 Fyzické bez stojanu (mm): 550 x 326 x 49 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, RCM OBSAH BALENÍ: TD2465 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, USB A/B kabel (v3.2; Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit Správa napájení: Energy Star standardy, EPEAT