

Solarix Patch panel 24 x RJ45 CAT5E STP černý 1U SX24-5E-STP-BK-N

cena vč DPH: **1613 Kč**

cena bez DPH: 1333 Kč

Kód zboží (ID): 5549635

PN: 24000040

Záruka: 36 měsíců



Patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT5E STP 1U Stíněný patch panel CAT5E 24 portů, černý.

Stíněný patch panel Solarix – kategorie 5E s označením SX24-5E-STP-BK-N je dodáván v provedení s 24 porty RJ45. Panel je osazen moduly s duální IDC svorkovnicí 110/Krone. Svorkovnice je z důvodu snadného zakončení kabelu označena podle standardu T568A i T568B. Součástí těla panelu je vyvazovací lišta, která slouží k přehlednému uspořádání a pevnému uchycení datového kabelu. Stíněný patch panel Solarix SX24-5E-STP-BK-N splňuje požadavky na komponenty kategorie 5E a třídu vedení Class D, které jsou definovány ve standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173, a to včetně všech nejnovějších dodatků. Panel je pevný, spolehlivý a poskytuje dlouhou životnost. Standardní barva patch panelu je černá. Velikost v datovém rozvaděči je 1U. Součástí balení je 4 x M6 montážní sada, a 24 x vyvazovací pásek. Tento nový patch panel Solarix nahrazuje panel s označením SX24-5E-STP-BK.

Technické informace Kategorie: CAT5E Podporované protokoly: 2.5/5GBASE-T a nižší Počet portů: 24 Stínění: Ano Vyvazovací lišta: Ano Min. životnost portu: 1000 zapojení/odpojení Krytí kontaktů: 50 μ zlata Svorkovnice: duální 110/Krone 8p8c Min. životnost svorkovnice: 200 zařezání Velikost a typ vodiče: AWG 26 - 22, drát Materiál nekovových částí: FR plast podle UL94-0 Barva: černá Velikost: 1U Výška: 44 mm Šířka: 484 mm Hloubka: 95 mm

<h1>Patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT5E STP 1U</h1>

<h2>Stíněný patch panel CAT5E 24 portů, černý.</h2>

<p>Stíněný patch panel Solarix – kategorie 5E s označením SX24-5E-STP-BK-N je dodáván v provedení s 24 porty RJ45. Panel je osazen moduly s duální IDC svorkovnicí 110/Krone. Svorkovnice je z důvodu snadného zakončení kabelu označena podle standardu T568A i T568B. Součástí těla panelu je vyvazovací lišta, která slouží k přehlednému uspořádání a pevnému uchycení datového kabelu. Stíněný patch panel Solarix SX24-5E-STP-BK-N splňuje požadavky na komponenty kategorie 5E a třídu vedení Class D, které jsou definovány ve standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173, a to včetně všech nejnovějších dodatků. Panel je pevný, spolehlivý a poskytuje dlouhou životnost. Standardní barva patch panelu je černá. Velikost v datovém rozvaděči je 1U. Součástí balení je 4 x M6 montážní sada, a 24 x vyvazovací pásek. Tento nový patch panel Solarix nahrazuje panel s označením SX24-5E-STP-BK.</p>

<table>

<tbody>

<tr>

<td>Technické informace</td>

</tr>

<tr>

<td>Kategorie:</td>

<td>CAT5E</td>

</tr>

<tr>

<td>Podporované protokoly:</td>

<td>2.5/5GBASE-T a nižší</td>

</tr>

<tr>

<td>Počet portů:</td>

<td>24</td>

</tr>

<tr>

<td>Stínění:</td>

<td>Ano</td>

</tr>

<tr>

<td>Vyvazovací lišta:</td>

<td>Ano</td>

</tr>

<tr>

<td>Min. životnost portu:</td>

<td>1000 zapojení/odpojení</td>

</tr>

<tr>

<td>Krytí kontaktů:</td>

<td>50 μ zlata</td>

</tr>

<tr>

<td>Svorkovnice:</td>

duální 110/Krone 8p8c	
Min. životnost svorkovnice:	
200 zařezání	
Velikost a typ vodiče:	
AWG 26 - 22, drát	
Materiál nekovových částí:	
FR plast podle UL94-0	
Barva:	
černá	
Velikost:	
1U	
Výška:	
44 mm	
Šířka:	
484 mm	
Hloubka:	
95 mm	