

XtendLan Venkovní rozvaděč pro 19", 17U, hloubka 450mm, IP55, šedý

cena vč DPH: **6313 Kč**

cena bez DPH: 5217 Kč

Kód zboží (ID): 5550241

PN: WEH-17U-764580

Záruka: 24 měsíců



XtendLan 19" venkovní vodotěsný rozvaděč 17U - krytí IP55 šířka 760mm, hloubka 450mm, nosnost 65 kg, šedý

Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm. Třívrstvá povrchová úprava. **Provedení:** dveře - plné, otevíratelné o 110°, zaměnitelný směr otevírání, těsnění z pěnového polyuretanu zádní kryt - plný boční kryt - plný horní kryt - plný

- montážní otvory pro umístění na zeď vždy 20 mm od vnějších hran
- vertikální montážní lišty pro 19" zařízení - levá a pravá
- spojovací materiál je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn průchod pro kabeláž o velikosti 303 x 113 mm s odnímatelným krytem
- splňuje standardy IEC60529, EN60529/10.91 a GB4208-93

Příslušenství:

- uši pro uchycení nad a pod skříní s přesahem 10 mm na každé straně (odsazení od zdi při jejich užití +8 mm)
- montážní šrouby
- univerzální klíč

Technické specifikace: Rozměr: 19" Výška: 17U (800 mm) Šířka: 760 mm
Hloubka: 450 mm Materiál: válcovaná ocel třívrstvá povrchová úprava Tloušťka: 1,5 mm
Povrchová úprava: šedá, RAL7032 Maximální zátěž: 65 kg

XtendLan 19" venkovní vodotěsný rozvaděč 17U - krytí IP55

šířka 760mm, hloubka 450mm, nosnost 65 kg, šedý

Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm. Třívrstvá povrchová úprava.

Provedení:

dveře - plné, otevíratelné o 110°, zaměnitelný směr otevírání, těsnění z pěnového polyuretanu

zádní kryt - plný

boční kryt - plný

horní kryt - plný

montážní otvory pro umístění na zeď vždy 20 mm od vnějších hran

vertikální montážní lišty pro 19" zařízení - levá a pravá

spojovací materiál je přibalen k rozvaděči

v dolní části rozvaděče je umístěn průchod pro kabeláž o velikosti 303 x 113 mm s odnímatelným krytem

splňuje standardy IEC60529, EN60529/10.91 a GB4208-93

Příslušenství:

uši pro uchycení nad a pod skříní s přesahem 10 mm na každé straně (odsazení od zdi při jejich užití +8 mm)

montážní šrouby

univerzální klíč

Technické specifikace:

Rozměr:

19"

Výška:

17U (800 mm)

Šířka:

760 mm

Hloubka:

450 mm

Materiál:

```
<td>válcovaná ocel  
třívrstvá povrchová úprava</td>  
</tr>  
<tr>  
<td>Tloušťka:</td>  
<td>1,5 mm</td>  
</tr>  
<tr>  
<td>Povrchová úprava:</td>  
<td>šedá, RAL7032</td>  
</tr>  
<tr>  
<td>Maximální zátěž:</td>  
<td>65 kg</td>  
</tr>  
</tbody>  
</table>
```