

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI/LGA 1700/mITX

cena vč DPH: **6064 Kč**

cena bez DPH: 5011 Kč

Kód zboží (ID): 5551898

PN: 90MB1D90-M0EAY0

Záruka: 36 měsíců



ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada Intel B760

Paměť 2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB Podpora DDR5 7600 (OC)/ 7466 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 MHz Dvoukanálová architektura paměti Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) Podpora OptiMem II

Sloty Intel CPU 1x PCIe 5.0 x16 slot

Grafika 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz 1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště Intel CPU 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim) Intel B760 čipová sada 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim) 4x SATA 6Gb/s port Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky Podpora Intel Rapid Storage technologie

USB 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu 1x USB 3.2 Gen2 typ C dostupný přes interní USB konektor 5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor) 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu 5x USB 2.0 port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio ROG SupremeFX S1220A Codec 7.1kanálové High Definition Audio
SupremeFX Shielding technologie Savitech SV3H712 AMP

LAN 1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth Intel Wi-Fi 6E Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Bluetooth 5.3

Interní konektory 1x 24-pin hlavní napájecí konektor 1x 8-pin 12V napájecí konektor 4x SATA 6Gb/s konektor 2x M.2 slot, M Key 1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port) 1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port) 1x 4-pin konektor ventilátoru CPU 1x 4-pin konektor ventilátoru skříně 1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení 1x konektor adresovatelného RGB LED pásku 1x konektor Aura RGB LED pásku 1x konektor Clear CMOS 1x audio konektor předního panelu 1x konektor S/PDIF výstupu 1x konektor reproduktoru 1x konektor systémového panelu 1x konektor teplotního senzoru

Porty na zadním panelu 1x HDMI 1x DisplayPort 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C 3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C 3x USB 2.0 2x konektor Wi-Fi antény 1x RJ-45 5x audio jack

Rozměry 17 x 17 cm Mini ITX formát

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 7600 (OC)/ 7466 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Podpora OptiMem II

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel B760 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Rapid Storage technologie

USB

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2 typ C dostupný přes interní USB konektor

5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu

5x USB 2.0 port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

ROG SupremeFX S1220A Codec

7.1kanálové High Definition Audio

SupremeFX Shielding technologie

Savitech SV3H712 AMP

LAN

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.3

Interní konektory

1x 24-pin hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

4x SATA 6Gb/s konektor

2x M.2 slot, M Key

1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru skříně

1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení

1x konektor adresovatelného RGB LED pásku

1x konektor Aura RGB LED pásku

1x konektor Clear CMOS
1x audio konektor předního panelu
1x konektor S/PDIF výstupu
1x konektor reproduktoru
1x konektor systémového panelu
1x konektor teplotního senzoru</p>
<p>Porty na zadním panelu</p>
1x HDMI
1x DisplayPort
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C
3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C
3x USB 2.0
2x konektor Wi-Fi antény
1x RJ-45
5x audio jack</p>
<p>Rozměry</p>
17 x 17 cm
Mini ITX formát</p>