

# Planet GT-915A konvertor 10/100/1000 Base-T / miniGBIC SFP, Web mng., OAM, SNMP, LFP/LLCF

**cena vč DPH:** **2920 Kč**

**cena bez DPH:** 2413 Kč

**Kód zboží (ID):** 5553918

**PN:** GT-915A

**Záruka:** 24 měsíců



## PLANET GT-915A

Konvertor Ethernet RJ-45 10/100/1000 Base-T na optiku miniGBIC (SFP 100/1000 Base-X). Převádí metalický Ethernet na optický Gigabitový Ethernet přes vložený modul konvertoru miniGBIC (SFP). Konvertor pro přechod mezi optickým a metalickým spojem pro Gigabitový Ethernet. Nutné zakoupit kompatibilní miniGBIC optický modul.

GT-915A nabízí automatické MDI/MDI-X na portu TP a integrovanou funkci Link Fault Pass-through (LFP). Funkce LFP zahrnuje funkce Link Loss Carry Forward (LLCF) a Link Loss Return (LLR), které mohou okamžitě upozornit správce na problém linkového média a poskytnout efektivní řešení pro monitorování sítě.

- Plug & Play provedení + management (Web - HTTP, Telnet, SNMP, SSH/TLS/SNMP v3), NTP, podpora VLAN, QoS atd.
- Snadná instalace a použití, kompaktní provedení, jednoduché řešení problémů s přechodem technologie
- V souladu s OAM - TS-1000 OAM, IEEE 802.3ah OAM, test zpětné smyčky (Loop Back)
- Integrovaná funkce Link Fault Pass-through (LFP) + Link Loss Carry Forward (LLCF)
- Montáž na stěnu, na lištu DIN nebo do šasi MC-700/1500/1500R/1500R48

Možný monitoring mobilní aplikací CloudViewer. Podporuje univerzální systém správy sítě UNI-NMS pro vzdálenou administraci/management.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

Porty: 1x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 1x SFP 100/1000 Base-X (SX/LX) Podpora přenosu: JumboFrame 16K Provedení: vnitřní Napájení: externí napájecí adaptér DC 5 V (2 A), celkový příkon do 3,4 W Ochrana: ESD ochrana do 6 kV DC Provozní teplota: 0 až +50 °C Rozměry: 94 x 70 x 26 mm Hmotnost: 201 g Lze instalovat do šasí: MC-700, MC-1500, MC-1500R, MC-1500R48

Datasheet

Manuál

Ostatní download

### **PLANET GT-915A**

Konvertor **Ethernet RJ-45 10/100/1000 Base-T na optiku miniGBIC (SFP 100/1000 Base-X)**. Převádí metalický Ethernet na optický Gigabitový Ethernet přes vložený modul konvertoru miniGBIC (SFP).

Konvertor pro přechod mezi optickým a metalickým spojem pro Gigabitový Ethernet. Nutné zakoupit kompatibilní miniGBIC optický modul.

GT-915A nabízí automatické MDI/MDI-X na portu TP a integrovanou funkci Link Fault Pass-through (LFP). Funkce LFP zahrnuje funkce Link Loss Carry Forward (LLCF) a Link Loss Return (LLR), které mohou okamžitě upozornit správce na problém linkového média a poskytnout efektivní řešení pro monitorování sítě.

<ul>

<li>Plug & Play provedení + management (Web - HTTP, Telnet, SNMP, SSH/TLS/SNMP v3), NTP, podpora VLAN, QoS atd.</li>

<li>Snadná instalace a použití, kompaktní provedení, jednoduché řešení problémů s přechodem technologie</li>

<li>V souladu s OAM - TS-1000 OAM, IEEE 802.3ah OAM, test zpětné smyčky (Loop Back)</li>

<li>Integrovaná funkce Link Fault Pass-through (LFP) + Link Loss Carry Forward (LLCF)</li>

<li>Montáž na stěnu, na lištu DIN nebo do šasi MC-700/1500/1500R/1500R48</li>

</ul>

<hr />  
<p>Možný monitoring mobilní aplikací <a href="https://www.asm.cz/cs/248510-planet-cloudviewer" target="\_blank"><b>CloudViewer</b></a>.  
Podporuje univerzální systém správy sítě <b>UNI-NMS</b> pro vzdálenou administraci/management.</p>  
<hr />  
<p></p>  
<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>  
<p><b>Fyzické vlastnosti:</b></p>  
<p><b>Porty:</b> 1x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 1x SFP 100/1000 Base-X (SX/LX)  
<b>Podpora přenosu:</b> JumboFrame 16K  
<b>Provedení:</b> vnitřní  
<b>Napájení:</b> externí napájecí adaptér DC 5 V (2 A), celkový příkon do 3,4 W  
<b>Ochrana:</b> ESD ochrana do 6 kV DC  
<b>Provozní teplota:</b> 0 až +50 °C  
<b>Rozměry:</b> 94 x 70 x 26 mm  
<b>Hmotnost:</b> 201 g  
<b>Lze instalovat do šasi:</b> MC-700, MC-1500, MC-1500R, MC-1500R48</p>  
<hr />  
<p></p>  
<hr />  
<p></p>  
<hr />  
<p></p>  
<hr />  
<p></p>  
<hr />  
<p></p>  
<hr />  
<p></p>  
<hr />  
<p></p>

```
<hr />
<p><a href="http://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/GT-915A/PS-
GT-915A_v1.0.pdf" target="_blank">Datasheet</a></p>
<p><a href="http://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/GT-915A/EMQ-
GT-915A_v1.0.pdf" target="_blank">Manuál</a></p>
<p><a href="https://ftp.asm.cz/Planet/" target="_blank">Ostatní download</a></p>
```