

ViewSonic VP16-OLED - přenosný mon./15,6"/OLED/16:9/ 1920x1080/60Hz/1ms/ 400cd/m2/microHDMI/2xU

cena vč DPH: **14066 Kč**

cena bez DPH: 11625 Kč

Kód zboží (ID): 5554371

PN: VP16-OLED

Záruka: 24 měsíců



VP16-OLED 15.6" OLED přenosný monitor TECHNOLOGIE OLED: Pravá černá s 1,07 miliardami barev (10bit) Zaručená kvalita barev: 100 % pokrytí barevného prostoru DCI-P3, certifikace Pantone, Delta E < 2 Tvořte kdekoli chcete: Připravený stativ a skládací stojan pro venkovní fotografování a prohlížení v interiéru Okamžité zobrazení: Připravený na fotoaparát (Micro HDMI) a nabíjení přes USB-C, které vám umožní pracovat kdekoli Stínítko: Odnímatelné stínítko se okamžitě nasadí, když potřebujete eliminovat okolní světlo POPIS Představujeme špičkový monitor VP16-OLED s technologií HDR400 a 1,07 miliardy barev (10Bit). Tento přenosný monitor spojuje reálné s neskutečným a může se pochlubit 100% pokrytím barevného prostoru DCI-P3, certifikací Pantone a s Delta E < 2 jako zárukou kvality barev. VP16-OLED je připraven na použití se stativem a je vybaven skládacím stojanem, který vám umožní předvést nejlepší výkony v interiéru i exteriéru. Zatemněte si v každém okamžiku díky skládacímu připojitelnému stínítku, které okamžitě eliminuje jakékoliv okolní světlo. Přesuňte si své tvůrčí místo kamkoliv, připojte fotoaparát k VP16-OLED prostřednictvím rozhraní Micro HDMI, nabíjejte jej bez námahy prostřednictvím připojení USB-C a okamžitě si prohlédněte výsledky své práce. SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 16 Viditelná plocha (palce): 15.6 Typ panelu: OLED Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrastní poměr: 100,000:1 (typ) Poměr dynamického kontrastu: 20M:1 Jas: 400 cd/m2 (typ) Colors: 1.07B Color Space Support: 10 bit (8 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Response Time (Typical Tr+Tf): 1ms Zobrazovací úhly: 170o horizontal, 170o vertical Životnost podsvícení (v hodinách): N/A Hrs (Min) Obnovovací frekvence (Hz): 60 Blue Light Filter: Yes Color Gamut: Adobe RGB:

112% size / 96% coverage (Typ) DCI-P3: 111% size / 100% coverage (Typ) EBU: 149% size / 100% coverage (Typ) REC709: 150% size / 100% coverage (Typ) SMPTE-C: 163% size / 100% coverage (Typ) NTSC: 107% size (Typ) sRGB: 150% size / 100% coverage (Typ) Velikost pixelu: 0.179 mm (H) x 0.179 mm (V) Povrchová úprava: Glare, Hard Coating (N/A) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Mac® Rozlišení (max): 1920x1080 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 1920x1080 Konektor USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode : 2 (40W power charger) 3,5mm audio výstup: 1 Micro HDMI 1.4 In: 1 Výkon v: USB Type C (with video & data) Audio Interní reproduktory: 1Watts x2 Výkon Režim Eco (Úspora): 5W Eco Mode (optimized): 6W Spotřeba (běžná): 7W Spotřeba (max): 15W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.5W Napájecí zdroj: External Power Adaptor Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Up, Down, Left/Return, Right/Confirmed, Power On Screen Display: Input Select, Color Mode, ViewMode, Audio Adjust, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Vstupní signál Frekvence Horizontální: 24 ~ 83KHz Frekvence Vertikální: 50 ~ 61Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - micro HDMI (v1.4), Micro-Packet - Type C Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -60o / 20o Hmotnost (imperální) Čistá hmotnost (lbs): 2.2 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs): 2.2 Hrubá hmotnost (lbs): 4.8 Hmotnost (metrická) Čistá hmotnost (kg): 0.98 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 0.98 Hrubá hmotnost (kg): 2.2 Rozměry (imperální) (šxhxv) Balení (palce): 16.3 x 12.3 x 3.5 Fyzicky (palce): 14.1 x 8.92~12.38 x 0.8 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 14.1 x 8.9 x 0.2 Rozměry (metrické) (šxhxv) Balení (mm): 415 x 312 x 90 Fyzicky (mm): 359 x 226.682~314.48 x 19 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 359 x 227 x 6 Obecné Nařízení: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NRCAN, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ: VP16-OLED x1, micro HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB Type-C to Type-A 3.2 Gen1 Cable (Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1, Hood x1 Recyklace/likvidace: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. Záruka: *Warranty offered may differ from market to market Správa napájení: Energy Star standards, EPEAT

VP16-OLED 15.6" OLED přenosný monitor TECHNOLOGIE OLED: Pravá černá s 1,07 miliardami barev (10bit) Zaručená kvalita barev: 100 % pokrytí barevného prostoru DCI-P3, certifikace Pantone, Delta E < 2 Tvořte kdekoli chcete: Připravený stativ a skládací stojan pro venkovní fotografování a prohlížení v interiéru Okamžité zobrazení: Připravený na fotoaparát (Micro HDMI) a nabíjení přes USB-C, které vám umožní pracovat kdekoli Stínítko: Odnímatelné stínítko se okamžitě nasadí, když potřebujete eliminovat okolní světlo POPIS Představujeme špičkový monitor VP16-OLED s technologií HDR400 a 1,07 miliardy barev (10Bit). Tento přenosný monitor spojuje reálné s neskutečným a může se pochlubit 100% pokrytím barevného prostoru DCI-P3, certifikací Pantone a s Delta E < 2 jako zárukou kvality barev. VP16-OLED je připraven na použití se stativem a je vybaven skládacím stojanem, který vám umožní předvést nejlepší výkony v interiéru i exteriéru. Zatemněte si v každém okamžiku díky skládacímu připojitelnému

stínítku, které okamžitě eliminuje jakékoliv okolní světlo. Přesuňte si své tvůrčí místo kamkoliv, připojte fotoaparát k VP16-OLED prostřednictvím rozhraní Micro HDMI, nabíjejte jej bez námahy prostřednictvím připojení USB-C a okamžitě si prohlédněte výsledky své práce. SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 16 Viditelná plocha (palce): 15.6 Typ panelu: OLED Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrastní poměr: 100,000:1 (typ) Poměr dynamického kontrastu: 20M:1 Jas: 400 cd/m² (typ) Colors: 1.07B Color Space Support: 10 bit (8 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Response Time (Typical Tr+Tf): 1ms Zobrazovací úhly: 170° horizontal, 170° vertical Životnost podsvícení (v hodinách): N/A Hrs (Min) Obnovovací frekvence (Hz): 60 Blue Light Filter: Yes Color Gamut: Adobe RGB: 112% size / 96% coverage (Typ) DCI-P3: 111% size / 100% coverage (Typ) EBU: 149% size / 100% coverage (Typ) REC709: 150% size / 100% coverage (Typ) SMPTE-C: 163% size / 100% coverage (Typ) NTSC: 107% size (Typ) sRGB: 150% size / 100% coverage (Typ) Velikost pixelu: 0.179 mm (H) x 0.179 mm (V) Povrchová úprava: Glare, Hard Coating (N/A) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Mac® Rozlišení (max): 1920x1080 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 1920x1080 Konektor USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode : 2 (40W power charger) 3,5mm audio výstup: 1 Micro HDMI 1.4 In: 1 Výkon v: USB Type C (with video & data) Audio Interní reproduktory: 1Watts x2 Výkon Režim Eco (Úspora): 5W Eco Mode (optimized): 6W Spotřeba (běžná): 7W Spotřeba (max): 15W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.5W Napájecí zdroj: External Power Adaptor Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Up, Down, Left/Return, Right/Confirmed, Power On Screen Display: Input Select, Color Mode, ViewMode, Audio Adjust, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Vstupní signál Frekvence Horizontální: 24 ~ 83KHz Frekvence Vertikální: 50 ~ 61Hz Video vstup Digital Sync: TMDs - micro HDMI (v1.4), Micro-Packet - Type C Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -60° / 20° Hmotnost (imperiální) Čistá hmotnost (lbs): 2.2 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs): 2.2 Hrubá hmotnost (lbs): 4.8 Hmotnost (metrická) Čistá hmotnost (kg): 0.98 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 0.98 Hrubá hmotnost (kg): 2.2 Rozměry (imperiální) (šxhxv) Balení (palce): 16.3 x 12.3 x 3.5 Fyzicky (palce): 14.1 x 8.92~12.38 x 0.8 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 14.1 x 8.9 x 0.2 Rozměry (metrické) (šxhxv) Balení (mm): 415 x 312 x 90 Fyzicky (mm): 359 x 226.682~314.48 x 19 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 359 x 227 x 6 Obecné Nařízení: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NRCan, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ: VP16-OLED x1, micro HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB Type-C to Type-A 3.2 Gen1 Cable (Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1, Hood x1 Recyklace/likvidace: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. Záruka: *Warranty offered may differ from market to market Správa napájení: Energy Star standards, EPEAT