

# XtendLan Venkovní rozvaděč pro 19", 20U, hloubka 600mm, IP55, 3-bodový zámek, šedý

**cena vč DPH:** **6923 Kč**

**cena bez DPH:** 5721 Kč

**Kód zboží (ID):** 5554374

**PN:** WEH-20U-600-3L

**Záruka:** 24 měsíců



XtendLan WEH-20U-600-3L

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm. Třívrstvá povrchová úprava.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 20U

Stupeň krytí: IP55 - vodotěsný

Rozměry: 600 x 600 x 970 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení: dveře - plné, otevíratelné o 110°, 3bodový zámek, zaměnitelný směr otevírání, těsnění z pěnového polyuretanu zádňní kryt - plný boční kryt - plný horní kryt - plný

Barva: šedá, RAL7035BW

Další vlastnosti

- Montážní otvory pro umístění na zeď vždy 20 mm od vnějších hran.

- Vertikální montážní lišty pro 19" zařízení - levá a pravá.
- Spojovací materiál je přibalen k rozvaděči.
- V dolní části rozvaděče je umístěn průchod pro kabeláž o velikosti 303 x 113 mm s odnímatelným krytem.
- Splňuje standardy IEC60529, EN60529/10.91 a GB4208-93.

Příslušenství: uši pro uchycení nad a pod skříní s přesahem 10 mm na každé straně (odsazení od zdi při jejich užití +8 mm) montážní šrouby univerzální klíč

Otevřený rozvaděč:

Detail zámku:

Příslušenství:

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

**XtendLan WEH-20U-600-3L**

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm.

Třívrstvá povrchová úprava.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Formát rozvaděče:** 19"

**Kapacita:** 20U

**Stupeň krytí:** IP55 - vodotěsný

**Rozměry:** 600 x 600 x 970 mm (šířka x hloubka x výška)

**Provedení:**

dveře - plné, otevíratelné o 110°, 3bodový zámek, zaměnitelný směr otevírání, těsnění z pěnového polyuretanu

zádní kryt - plný

boční kryt - plný

horní kryt - plný

**Barva:** šedá, RAL7035BW

**Další vlastnosti**

<ul>

<li>Montážní otvory pro umístění na zeď vždy 20 mm od vnějších hran.</li>

<li>Vertikální montážní lišty pro 19" zařízení - levá a pravá.</li>

<li>Spojovací materiál je přibalen k rozvaděči.</li>

<li>V dolní části rozvaděče je umístěn průchod pro kabeláž o velikosti 303 x 113

mm s odnímatelným krytem.</li>

<li>Splňuje standardy IEC60529, EN60529/10.91 a GB4208-93.</li>

</ul>

<p><b>Příslušenství:</b>

uši pro uchycení nad a pod skříní s přesahem 10 mm na každé straně (odsazení od zdi při jejich užití +8 mm)

montážní šrouby

univerzální klíč</p>

<hr />

<p><b>Otevřený rozvaděč:</b></p>

<p></p>

<hr />

<p><b>Detail zámku:</b></p>

<p></p>

<p></p>

<hr />

<p><b>Příslušenství:</b></p>

<p></p>

<hr />

<p><b>Upozornění:</b> Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle <a

href="https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf"

target="\_blank">pokynů pro příjem balíku</a>, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.</p>

<hr />