

BENQ panel 75" RE7503/ dotykový interaktivní/ UHD 4K/ provoz 18/7/ HDMI/ RS232/ RJ45/ USB-C/ Android

cena vč DPH: **58513 Kč**

cena bez DPH: 48358 Kč

Kód zboží (ID): 5555138

PN: 9H-F86TC-DE2

Záruka: 36 měsíců



Mějte na dosah ruky všechny základní informace o výuce díky interaktivnímu displeji, který je navržen tak, aby výuka byla zdravější a poutavější. Chraňte zdraví pomocí antimikrobiálních obrazovek a nástrojů Zvyšte angažovanost díky vestavěným interaktivním nástrojům Posílejte včasné oznámení pomocí funkce X-Sign Broadcast Spravujte na dálku pro pohodlnou údržbu Vestavěné reproduktory 2 x 16 W Všechny specifikace Panel Velikost obrazovky: 75" Typ panelu: IPS Aktivní plocha: 1649,7 x 927,9 mm Poměr stran: 16:9 Jas bez skla (typický): 400 nitů Kontrastní poměr (typický): 1200:1 Dynamický kontrastní poměr: 30,000:1 Barevná hloubka: 10 bitů Doba odezvy: 8 ms Barevný gamut: 72 % NTSC Provozní doba: 18 hodin / 7 dní Orientace: Na šířku Životnost světla (typická): 50 000 hodin Sklo Tvrdost: 9H tvrzené Povrchová úprava odolná proti bakteriím: Ano Povlak proti odleskům: Ano Dotyková obrazovka Dotyková technologie: Infračervený dotyk Dotykové body: až 40 Dotykový výstup: < 10 ms Systém CPU: A55 x 4 GPU: G52 MP2 Paměť/Úložiště: 4GB/32GB OPERAČNÍ SYSTÉM: Android 11.0 Připojení HDMI (vstup/výstup): 3 x HDMI 2.0/1 x HDMI 2.0 VGA (vstup/výstup): 1/0 3,5 mm linkový vstup (1): PC Audio x 1 3,5 mm linkový výstup: Sluchátka x 1 SPDIF (vstup/výstup): 0/1 (optický) USB-A: 4 x 3.0 + 2 x 2.0 USB-B (pro dotykové zařízení): 1 x 3.0 + 1 x 2.0 USB-C: 1 x 3.1 Slot-in PC (OPS): 1 Ethernet LAN: 10/100/1000 Mb/s (Android), 10/100/1000 Mb/s (OPS) x 2 Vestavěné periferie Reprodukce: 2 x 16 W Napájení Napájení: AC 100-240 V 50/60 Hz Maximální spotřeba energie (Watt): 408.2 W Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0.5 W Typická spotřeba energie: 98.1 W Fyzická stránka Rozměry (š x v x h): 1709,4 x 1020,2 x 87,7 mm Převážné rozměry (š x v x h): 1863 x 225 x 1140 mm Hmotnost (výrobek/přeprava): 48,2 kg/61,9 kg Upevnění (šrouby): VESA 800 x 400 mm Prostředí Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C Teplota skladování: -20°C ~ 60°C Skladovací vlhkost: 10% ~ 90% relativní

vlhkost vzduchu bez kondenzace Provozní vlhkost: 10% ~ 90% relativní vlhkosti bez kondenzace Software Whiteboarding: EZWrite 6.0 Bezdrátové sdílení obrazovky: InstaShare 2 Správa účtů: AMS Správa zařízení: DMS Nástroj pro rychlý přístup: Plovoucí nástroj Systém vysílání: X-Sign Broadcast Příslušenství Kabely: 1 × VGA (3 m), 1 × HDMI (3 m), 1 × USB-B pro dotykové ovládání (3 m), 1 × USB-C (1,5 m) Nástěnný držák (s dodávkou): 1 Stylus: 2 Dálkové ovládání: 1 Napájecí kabel: BQP × 6 (EU/US/AU/TW/JP/UK); BQE&BQA × 3 (EU/UK/US); BQC × 1 (CN)

Mějte na dosah ruky všechny základní informace o výuce díky interaktivnímu displeji, který je navržen tak, aby výuka byla zdravější a poutavější. Chraňte zdraví pomocí antimikrobiálních obrazovek a nástrojů Zvyšte angažovanost díky vestavěným interaktivním nástrojům Posílejte včasné oznámení pomocí funkce X-Sign Broadcast Spravujte na dálku pro pohodlnou údržbu Vestavěné reproduktory 2 × 16 W Všechny specifikace Panel Velikost obrazovky: 75" Typ panelu: IPS Aktivní plocha: 1649,7 × 927,9 mm Poměr stran: 16:9 Jas bez skla (typický): 400 nitů Kontrastní poměr (typický): 1200:1 Dynamický kontrastní poměr: 30,000:1 Barevná hloubka: 10 bitů Doba odezvy: 8 ms Barevný gamut: 72 % NTSC Provozní doba: 18 hodin / 7 dní Orientace: Na šířku Životnost světla (typická): 50 000 hodin Sklo Tvrdost: 9H tvrzené Povrchová úprava odolná proti bakteriím: Ano Povlak proti odleskům: Ano Dotyková obrazovka Dotyková technologie: Infračervený dotyk Dotykové body: až 40 Dotykový výstup: < 10 ms Systém CPU: A55 × 4 GPU: G52 MP2 Paměť/Úložiště: 4GB/32GB OPERAČNÍ SYSTÉM: Android 11.0 Připojení HDMI (vstup/výstup): 3 × HDMI 2.0/1 × HDMI 2.0 VGA (vstup/výstup): 1/0 3,5 mm linkový vstup (1): PC Audio × 1 3,5 mm linkový výstup: Sluchátka × 1 SPDIF (vstup/výstup): 0/1 (optický) USB-A: 4 × 3.0 + 2 × 2.0 USB-B (pro dotykové zařízení): 1 × 3.0 + 1 × 2.0 USB-C: 1 × 3.1 Slot-in PC (OPS): 1 Ethernet LAN: 10/100/1000 Mb/s (Android), 10/100/1000 Mb/s (OPS) × 2 Vestavěné periferie Reprodukce: 2 × 16 W Napájení Napájení: AC 100-240 V 50/60 Hz Maximální spotřeba energie (Watt): 408.2 W Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0.5 W Typická spotřeba energie: 98.1 W Fyzická stránka Rozměry (š x v x h): 1709,4 × 1020,2 × 87,7 mm Převážné rozměry (š x v x h): 1863 × 225 × 1140 mm Hmotnost (výrobek/přeprava): 48,2 kg/61,9 kg Upevnění (šrouby): VESA 800 × 400 mm Prostředí Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C Teplota skladování: -20°C ~ 60°C Skladovací vlhkost: 10% ~ 90% relativní vlhkost vzduchu bez kondenzace Provozní vlhkost: 10% ~ 90% relativní vlhkosti bez kondenzace Software Whiteboarding: EZWrite 6.0 Bezdrátové sdílení obrazovky: InstaShare 2 Správa účtů: AMS Správa zařízení: DMS Nástroj pro rychlý přístup: Plovoucí nástroj Systém vysílání: X-Sign Broadcast Příslušenství Kabely: 1 × VGA (3 m), 1 × HDMI (3 m), 1 × USB-B pro dotykové ovládání (3 m), 1 × USB-C (1,5 m) Nástěnný držák (s dodávkou): 1 Stylus: 2 Dálkové ovládání: 1 Napájecí kabel: BQP × 6 (EU/US/AU/TW/JP/UK); BQE&BQA × 3 (EU/UK/US); BQC × 1 (CN)