

ASRock B760M PRO RS/D4 WIFI / Intel B760 / LGA1700 / 4x DDR4 / 2x M.2 / HDMI / DP / USB-C / WiFi / mATX

cena vč DPH: **3822 Kč**

cena bez DPH: 3159 Kč

Kód zboží (ID): 5555154

PN: B760M-PRO-RS-D4-WIFI

Záruka: 24 měsíců



Podporuje procesory Intel® Core™ 13. a 12. generace 4 x DDR4 DIMM, podporuje až 5333 (OC) Podporuje DDR4 5333 MHz (OC) 2x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 4.0 x1
Možnosti grafického výstupu: HDMI, DisplayPort Zvukový kodek Realtek ALC897 7.1 CH HD, zvuk Nahimic 4x SATA3, 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4) 2 USB 3.2 Gen1 Type-C (1 zadní, 1 přední), 5 USB 3.2 Gen1 Type-A (3 zadní, 2 přední), 6 USB 2.0 (2 zadní, 4 přední) Dragon 2,5G LAN, 802.11ax (WiFi 6E) + Bluetooth 5.3 Podporuje ASRock Auto Driver Installer Konektor - 1 x SPI TPM Header - 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header - 1 x RGB LED Header - 3 x adresovatelné LED hlavičky - 1 x CPU ventilátorový konektor (4kolíkový) - 1 x CPU/vodní pumpa Konektor ventilátoru (4kolíkový) (Inteligentní ovládání rychlosti ventilátoru) - 4 x Konektory ventilátoru podvozku/vodního čerpadla (4kolíkové) (Inteligentní ovládání rychlosti ventilátoru) 1 x 24kolíkový napájecí konektor ATX - 1 x 8kolíkový 12V napájecí konektor (konektor napájení s vysokou hustotou) - 1 x konektor zvuku na předním panelu - 1 x konektor Thunderbolt™ AIC (5kolíkový) (Podporuje kartu ASRock Thunderbolt™ 4 AIC) - 2 x USB 2.0 Header (podpora 4 USB 2.0 portů) - 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Podporuje 2 USB 3.2 Gen1 porty) - 1 x Přední panel Type C USB 3.2 Gen1 Header I/O zadního panelu - 2 x porty antény - 1 x port myši/klávesnice PS/2 - 1 x port HDMI - 1 x DisplayPort 1.4 - 1 x port USB 3.2 Gen1 Type-C - 3 x porty USB 3.2 Gen1 typu A - 2 x USB 2.0 Porty - 1 x RJ-45 LAN port - HD Audio Jack: Linkový vstup / Přední reproduktor / Mikrofon micro ATX 24,4 cm x 24,4 cm

Podporuje procesory Intel® Core™ 13. a 12. generace 4 x DDR4 DIMM, podporuje až 5333 (OC) Podporuje DDR4 5333 MHz (OC) 2x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 4.0 x1
Možnosti grafického výstupu: HDMI, DisplayPort Zvukový kodek Realtek ALC897 7.1 CH HD, zvuk Nahimic 4x SATA3, 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4) 2 USB 3.2 Gen1 Type-C (1 zadní, 1 přední), 5 USB 3.2 Gen1 Type-A (3 zadní, 2 přední), 6 USB 2.0 (2 zadní, 4 přední) Dragon 2,5G LAN, 802.11ax (WiFi 6E) + Bluetooth 5.3 Podporuje ASRock Auto Driver Installer Konektor - 1 x SPI TPM Header - 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header - 1 x RGB LED Header - 3 x adresovatelné LED hlavičky - 1 x CPU ventilátorový konektor (4kolíkový) - 1 x CPU/vodní pumpa Konektor ventilátoru (4kolíkový) (Inteligentní ovládání rychlosti ventilátoru) - 4 x Konektory ventilátoru podvozku/vodního čerpadla (4kolíkové) (Inteligentní ovládání rychlosti ventilátoru) 1 x 24kolíkový napájecí konektor ATX - 1 x 8kolíkový 12V napájecí konektor (konektor napájení s vysokou hustotou) - 1 x konektor zvuku na předním panelu - 1 x konektor Thunderbolt™ AIC (5kolíkový) (Podporuje kartu ASRock Thunderbolt™ 4 AIC) - 2 x USB 2.0 Header (podpora 4 USB 2.0 portů) - 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Podporuje 2 USB 3.2 Gen1 porty) - 1 x Přední panel Type C USB 3.2 Gen1 Header I/O zadního panelu - 2 x porty antény - 1 x port myši/klávesnice PS/2 - 1 x port HDMI - 1 x DisplayPort 1.4 - 1 x port USB 3.2 Gen1 Type-C - 3 x porty USB 3.2 Gen1 typu A - 2 x USB 2.0 Porty - 1 x RJ-45 LAN port - HD Audio Jack: Linkový vstup / Přední reproduktor / Mikrofon micro ATX 24,4 cm x 24,4 cm