

Grandstream HT814 FXS ATA brána, 4x FXS, 2x Gbps RJ45

cena vč DPH: **2773 Kč**

cena bez DPH: 2292 Kč

Kód zboží (ID): 5573129

PN: TIPGNS1050-7

Záruka: 24 měsíců



Grandstream HT814

4portový analogový telefonní adaptér (ATA) s integrovaným gigabitovým NAT routerem umožňuje vytvářet vysoce kvalitní a spravovatelné řešení IP telefonie pro domácí a kancelářská prostředí. Tato výkonná brána, postavená na špičkové technologii SIP ATA/gateway, nabízí výjimečnou kvalitu hlasu v různých aplikačních prostředích, silné šifrování s jedinečným bezpečnostním certifikátem na jednotku, auto provisioning pro hromadné nasazení a správu zařízení a vynikající síťový výkon. Adaptér nabízí pokročilé telefonní funkce jako je přesměrování hovorů, jejich přidržení, zobrazení nebo blokování ID volajícího apod. Dále můžete využít podporu třicetné audio konference nebo službu faxování tzv. fax-over-ip (protokol T.38). Lepší bezpečnost, pro ochranu hovorů a účtů, vám zajistí podpora šifrovacích technologií TLS a SRTP.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Síťové rozhraní: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps

FXS porty: 4x RJ-11

Podporované protokoly: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, STUN, SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, TR-069, IMS/3GPP

Protokoly kódování zvuku: G.711 s Annex I (PLC) a Annex II (VAD/CNG), G.722, G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, OPUS, dynamický jitter buffer, pokročilé potlačení ozvěny

Rozměry: 130 x 90 x 28,5 mm

Grandstream HT814

4portový analogový telefonní adaptér (ATA) s integrovaným gigabitovým NAT routerem umožňuje vytvářet vysoce kvalitní a spravovatelné řešení IP telefonie pro domácí a kancelářská prostředí. Tato výkonná brána, postavená na špičkové technologii SIP ATA/gateway, nabízí výjimečnou kvalitu hlasu v různých aplikačních prostředích, silné šifrování s jedinečným bezpečnostním certifikátem na jednotku, auto provisioning pro hromadné nasazení a správu zařízení a vynikající síťový výkon. Adaptér nabízí pokročilé telefonní funkce jako je přesměrování hovorů, jejich přidržení, zobrazení nebo blokování ID volajícího apod. Dále můžete využít podporu třícestné audio konference nebo službu faxování tzv. fax-over-ip (protokol T.38). Lepší bezpečnost, pro ochranu hovorů a účtů, vám zajistí podpora šifrovacích technologií TLS a SRTP.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Síťové rozhraní: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps

FXS porty: 4x RJ-11

Podporované protokoly: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, STUN, SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, TR-069, IMS/3GPP

Protokoly kódování zvuku: G.711 s Annex I (PLC) a Annex II (VAD/CNG), G.722, G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, OPUS, dynamický jitter buffer, pokročilé potlačení ozvěny

Rozměry: 130 x 90 x 28,5 mm