

2N Telekomunikace a.s. - 2N Helios, přídavný video modul do analogového interkomu

cena vč DPH: **2403 Kč**

cena bez DPH: 1986 Kč

Kód zboží (ID): 5590512

PN: 9135200E

Záruka: 24 měsíců



Technické parametry Napájecí napětí : stejnosměrné stabilizované 12 - 13 V
Proudový odběr modulu: 85 mA Režimy videa: trvale zap. / zap. při hovoru / trvale vyp.
Výstup videa: barevný kompozitní videosignál PAL, 1Vpp Vedení: koaxiální kabel / kroucený pár UTP kabelu
Rozlišení: 420 tel. řádků Citlivost: 3 lux Funkce za tmy: černobílý režim, osvětlení bílými a IR LED
Možnost natočení kamery: horizontálně i vertikálně $\pm 8^\circ$ Čip kamery: barevný, 1/4" CCD
Objektiv kamery: dírkový, $f = 3,7$ mm Zorný úhel kamery: 60° diagonálně Max. délka vedení: 100 m
při použití coax. i UTP kabelu

<p>

Technické parametry

Napájecí napětí : stejnosměrné stabilizované 12 - 13 V
Proudový odběr modulu: 85 mA
Režimy videa: trvale zap. / zap. při hovoru / trvale vyp.
Výstup videa: barevný kompozitní videosignál PAL, 1Vpp
Vedení: koaxiální kabel / kroucený pár UTP kabelu
Rozlišení: 420 tel. řádků
Citlivost: 3 lux

Funkce za tmy: černobílý režim, osvětlení bílými a IR LED
Možnost natočení kamery: horizontálně i vertikálně $\pm 8^\circ$
Čip kamery: barevný, 1/4" CCD
Objektiv kamery: dírkový, $f = 3,7 \text{ mm}$
Zorný úhel kamery: 60° diagonálně
Max. délka vedení: 100 m při použití coax. i UTP kabelu