

ViewSonic VG2756V-2K / 27"/ IPS/ 16:9/ 2560x1440/ 5ms/ 350cd/m2/ WEBCAM/ DP/ HDMI/ RJ45/ USB/ PIVOT/ Repro

cena vč DPH: **13033 Kč**

cena bez DPH: 10771 Kč

Kód zboží (ID): 5603331

PN: VG2756V-2K

Záruka: 36 měsíců



VG2756V-2K 27" Dokovací monitor s rozlišením QHD, webkamerou, vestavěnými LED světly a obousměrným potlačením hluku Webkamera s nastavitelnými úhly a integrovaným LED osvětlením? Vysouvací webkamera pro zvýšení soukromí? Čistý zvuk s obousměrnou redukcí šumu na reproduktorech i mikrofonu s umělou inteligencí? Přímé otevření QR kódu prostřednictvím vestavěné webkamery pomocí nástroje vDisplay Manager? Snadné připojení a nabíjení pomocí dokovací stanice s rozhraním USB-C POPIS ViewSonic VG2756V-2K je 27" QHD videokonferenční monitor navržený pro videokonference a vysoce kvalitní živé vysílání. Vestavěná 5MPx webová kamera s LED světlem vás krásně zabere během videohovorů díky různým úhlům kamery. Vysouvací konstrukce kamery pak zajišťuje naprosté soukromí a bezpečnost, když se nepoužívá. Monitor VG2756V-2K poskytuje celé spektrum ergonomické flexibility, lze jej naklápět, otáčet, natáčet a výškově nastavovat, aby se přizpůsobil jakémukoli nastavení nebo pracovnímu postupu. Mikrofon s umělou inteligencí potlačující šum a dva přední reproduktory zajišťují, že se s ostatními navzájem uslyšíte s naprostou čistotou a profesionalitou. VG2756V-2K je v kombinaci se softwarem pro produktivitu vDisplay Manager pro efektivní multitasking a zjednodušené ovládání displeje na obrazovce kompletním řešením pro každého, kdo hledá prvotřídní zážitek z živého vysílání nebo videokomunikace. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický kontrast: 1,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 350 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit true Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typ GTG): 5 ms Doba odezvy (GTG s OD): 5 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Flicker-

Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 76% velikost (Typ) sRGB: 108% velikost / 100% pokrytí (Typ) Velikost pixelu: 0.233 mm (H) x 0.233 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 2560x1440 Mac® rozlišení (max): 2560x1440 PC Operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 2560x1440 Připojení USB 3.2 Typu A Down Stream: 2 USB 3.2 Typu B Up Stream: 1 USB 3.2 Typu C Up Stream; DisplayPort Alt mode: 1 (90W napájení) 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 1 DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Ethernet LAN (RJ45): 1 Audio Integrované reproduktory: 5Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 23.6 W Režim Eco (optimalizovaný): 26.8 W Spotřeba (průměrná): 30.6 W Spotřeba (maximální): 35.9 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Webkamera: 5.0 Mpx Kabelové uspořádání: Ano Mikrofon: Ano Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 ("audio focus"), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5, tlačítko 6 (napájení) On Screen Display: Výběh vstupu, Konferenční režim, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 15 ~ 90KHz Vertikální frekvence: 49 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C Ergonomie Nastavení výšky (mm): 110 Rotace: 120o Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 40o Otáčení (doprava/doleva): 90o / 90o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 18.4 Čistá bez stojanu (lbs): 12.7 Hrubá (lbs): 25.3 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 8.4 Čistá bez stojanu (kg): 5.8 Hrubá (kg): 11.5 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 27.1 x 17.8 x 8.9 Fyzické (palce): 24.1 x 16.67~21 x 8.6 Fyzické bez stojanu (palce): 24.1 x 15.4 x 2.2 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 689 x 452 x 225 Fyzické (mm): 613 x 423.38~533.38 x 217 Fyzické bez stojanu (mm): 613 x 390 x 57 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM OBSAH BALENÍ: VG2756V-2K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, USB-C kabel (Male-Male) x1, USB A/B kabel (v3.2; Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit Správa napájení: Energy Star standardy, EPEAT

VG2756V-2K 27" Dokovací monitor s rozlišením QHD, webkamerou, vestavěnými LED světly a obousměrným potlačením hluku Webkamera s nastavitelnými úhly a integrovaným LED osvětlením? Vysouvací webkamera pro zvýšení soukromí? Čistý zvuk s obousměrnou redukcí šumu na reproduktorech i mikrofonu s umělou inteligencí? Přímé otevření QR kódu prostřednictvím vestavěné webkamery pomocí nástroje vDisplay Manager? Snadné připojení a nabíjení pomocí dokovací stanice s rozhraním USB-C POPIS ViewSonic VG2756V-2K je 27" QHD videokonferenční monitor navržený pro videokonference a vysoce kvalitní živé vysílání. Vestavěná 5MPx webová kamera s LED světlem vás krásně zabere během videohovorů díky různým úhlům kamery. Vysouvací konstrukce kamery pak zajišťuje naprosté

soukromí a bezpečnost, když se nepoužívá. Monitor VG2756V-2K poskytuje celé spektrum ergonomické flexibility, lze jej naklápět, otáčet, natáčet a výškově nastavovat, aby se přizpůsobil jakémukoli nastavení nebo pracovnímu postupu. Mikrofon s umělou inteligencí potlačující šum a dva přední reproduktory zajišťují, že se s ostatními navzájem uslyšíte s naprostou čistotou a profesionalitou.

VG2756V-2K je v kombinaci se softwarem pro produktivitu vDisplay Manager pro efektivní multitasking a zjednodušené ovládání displeje na obrazovce kompletním řešením pro každého, kdo hledá prvotřídní zážitek z živého vysílání nebo videokomunikace. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický kontrast: 1,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 350 cd/m² (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit true Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typ GTG): 5 ms Doba odezvy (GTG s OD): 5 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 76% velikost (Typ) sRGB: 108% velikost / 100% pokrytí (Typ) Velikost pixelu: 0.233 mm (H) x 0.233 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 2560x1440 Mac® rozlišení (max): 2560x1440 PC Operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 2560x1440 Připojení USB 3.2 Typu A Down Stream: 2 USB 3.2 Typu B Up Stream: 1 USB 3.2 Typu C Up Stream; DisplayPort Alt mode: 1 (90W napájení) 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 1 DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Ethernet LAN (RJ45): 1 Audio Integrované reproduktory: 5Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 23.6 W Režim Eco (optimalizovaný): 26.8 W Spotřeba (průměrná): 30.6 W Spotřeba (maximální): 35.9 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Webkamera: 5.0 Mpx Kabelové uspořádání: Ano Mikrofon: Ano Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 ("audio focus"), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5, tlačítko 6 (napájení) On Screen Display: Výběr vstupu, Konferenční režim, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 15 ~ 90KHz Vertikální frekvence: 49 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C Ergonomie Nastavení výšky (mm): 110 Rotace: 120o Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 40o Otáčení (doprava/doleva): 90o / 90o Hmotnost (imperální) Čistá (lbs): 18.4 Čistá bez stojanu (lbs): 12.7 Hrubá (lbs): 25.3 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 8.4 Čistá bez stojanu (kg): 5.8 Hrubá (kg): 11.5 Rozměry (imperální) (šxvxh) Balení (palce): 27.1 x 17.8 x 8.9 Fyzické (palce): 24.1 x 16.67~21 x 8.6 Fyzické bez stojanu (palce): 24.1 x 15.4 x 2.2 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 689 x 452 x 225 Fyzické (mm): 613 x 423.38~533.38 x 217 Fyzické bez stojanu (mm): 613 x 390 x 57 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM OBSAH BALENÍ: VG2756V-2K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, USB-C kabel (Male-Male) x1, USB A/B kabel (v3.2; Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit Správa napájení: Energy Star

standardy, EPEAT