

# XtendLan mini GBIC SFP, SC, 1000Base-LX, 20km, WDM, TX1310nm/RX1550nm, SM i MM, průmyslový -40 až +85 st.C

**cena vč DPH:** **567 Kč**

**cena bez DPH:** 469 Kč

**Kód zboží (ID):** 5605507

**PN:** XL-MGB-LXAT

**Záruka:** 24 měsíců



Průmyslový optický SFP modul XtendLan SM/MM (1310nm/550nm) -40 až 85° WDM Kompatibilní s CISCO, DELL, Planet, ZyXEL, TP-LINK, UBNT, MikroTik !!! Funkční pouze s protikusem XL-MGB-LXBT !!!

**Technické specifikace:** Typ modulu: SFP Přenosová rychlost: 1,25 Gb/s Konektor: SC simplex Typ vlákna: singlemode / multimode Vlnová délka: 1310 nm / 1550 nm Dosah: 1 km MM, 20 km SM Citlivost: -21 dBm

<h1>Průmyslový optický SFP modul XtendLan SM/MM (1310nm/550nm) -40 až 85° WDM</h1>

<h2>Kompatibilní s CISCO, DELL, Planet, ZyXEL, TP-LINK, UBNT, MikroTik</h2>

<h2><span style="color: #ff0000;">!!! Funkční pouze s protikusem XL-MGB-LXBT !!!</span></h2>

<p>Dosah 1km na multimode vlákne, 20km na singlemode vlákne.</p>

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, simplexní SC konektor, single-mode, lze i pro multimode, WDM. Dosah 20km. TX 1310nm/RX 1550nm. Teplotní rozsah -40 až +85 st. C.

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP).

Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Simplexní SC konektor, pro single-mode vlákna. Umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákně. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP). Např. pro GSW-2400, FGSW-4840S, SGSW-2620, WGT/GT-705A, ENW-9607M. Modul pro průmyslové pracovní teploty. Lze používat i pro multimode, dlouhodobě ověřeny aplikace na 50/125um vláken s dosahem 1km bez použití mode condition kabelů.

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <strong>Technické specifikace:</strong> |                        |
| Typ modulu:                             | SFP                    |
| Přenosová rychlost:                     | 1,25 Gb/s              |
| Konektor:                               | SC simplex             |
| Typ vlákna:                             | singlemode / multimode |
| Vlnová délka:                           | 1310 nm / 1550 nm      |
| Dosah:                                  | 1 km MM, 20 km SM      |
| Citlivost:                              | -21 dBm                |