

XtendLan mini GBIC SFP, LC, 1000Base-LX, 20km, SM/MM 1310nm, průmyslový -40 až +85 st.C

cena vč DPH: **536 Kč**

cena bez DPH: 443 Kč

Kód zboží (ID): 5605514

PN: XL-MGB-LXT

Záruka: 24 měsíců



Průmyslový optický SFP modul XtendLan SM/MM (1310nm/550nm) -40 až 85°
Kompatibilní s CISCO, DELL, Planet, ZyXEL, TP-LINK, UBNT, MikroTik

Technické specifikace: Typ modulu: SFP Přenosová rychlost: 1,25 Gb/s Konektor: LC duplex Typ vlákna: singlemode / multimode Vlnová délka: 1310 nm / 550 nm Dosah: 20 km / 550 m Citlivost: -21 dBm

<h1>Průmyslový optický SFP modul XtendLan SM/MM (1310nm/550nm) -40 až 85°</h1>

<h2>Kompatibilní s CISCO, DELL, Planet, ZyXEL, TP-LINK, UBNT, MikroTik</h2>

<p>Dosah 20km na singlemode vlákně.

Dosah 550m na multimode vlákně (bez nutnosti mode conditioning patch kabelu)

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Duplexní LC konektor, pro single-mode vlákna. Ekvivalent k Cisco GLC-LX-SM-RGD. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP). Např. pro GSW-2400, FGSW-4840S, SGSW-2620, WGT/GT-705A, ENW-9607M

</p>

```
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Technické specifikace:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Typ modulu:</td>
<td>SFP</td>
</tr>
<tr>
<td>Přenosová rychlost:</td>
<td>1,25 Gb/s</td>
</tr>
<tr>
<td>Konektor:</td>
<td>LC duplex</td>
</tr>
<tr>
<td>Typ vlákna:</td>
<td>singlemode / multimode</td>
</tr>
<tr>
<td>Vlnová délka:</td>
<td>1310 nm / 550 nm</td>
</tr>
<tr>
<td>Dosah:</td>
<td>20 km / 550 m</td>
</tr>
<tr>
<td>Citlivost:</td>
<td>-21 dBm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```