

XtendLan SFP+, 10GBase-LR, SM, 1550nm, CWDM, 10km, 14dB marže, LC konektor

cena vč DPH: **11486 Kč**

cena bez DPH: 9493 Kč

Kód zboží (ID): 5605534

PN: XL-MTB-LR10C55A

Záruka: 24 měsíců



XtendLan MTB-LR10C55A

Modul SFP+ pro 10Gbit Ethernet. LC duplexní konektor. Dosah 10km na běžném singlemódovém vlákně. Vlnová délka 1550 nm. Umožňuje využití CWDM. Lze objednat i libovolnou jinou vlnovou délku z CWDM rastru 1470nm-1610nm. Podpora většiny výrobců (Cisco, Dell, Planet, ...) Model zajímavý pro aplikace kde je větší vliv útlumem na propojeních než chromatickou disperzí způsobenou vzdáleností (tj. typická situace na CWDM rozbarvovačích).

Konverzní 10gigabitový modul typu SFP+. Standard 1000Base-LR, IEEE802.3ae, 10Gbit/s. Duplexní LC konektor, pro singlemode vlákna. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro SFP+.

Moduly této řady se vyrábí v 8 vlnových délkách s krokem 20nm, 1470-1610nm (S, C, L pásma). Lze je kombinovat i s moduly v pásmu 1330-1450nm (O, E pásma).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP+

Konektor: LC duplex

Vlnová délka: 1550 nm

Typ vlákna: Singlemode

Dosah spojení: až 10 km

Přenosová marže: 14 dB

Citlivost: -15 dBm

Přenosová rychlost: 10,3 Gb/s

XtendLan MTB-LR10C55A

Modul SFP+ pro 10Gbit Ethernet. LC duplexní konektor. Dosah 10km na běžném singlemódovém vlákně.

Vlnová délka 1550 nm. Umožňuje využití CWDM. Lze objednat i libovolnou jinou vlnovou délku z CWDM rastru 1470nm-1610nm. Podpora většiny výrobců (Cisco, Dell, Planet, ...)

Model zajímavý pro aplikace kde je větší vliv útlumem na propojeních než chromatickou disperzí způsobenou vzdáleností (tj. typická situace na CWDM rozbarvovačích).

Konverzní 10gigabitový modul typu SFP+. Standard 1000Base-LR, IEEE802.3ae, 10Gbit/s. Duplexní LC konektor, pro singlemode vlákna.

Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro SFP+.

Moduly této řady se vyrábí v 8 vlnových délkách s krokem 20nm, 1470-1610nm (S, C, L pásma). Lze je kombinovat i s moduly v pásmu 1330-1450nm (O, E pásma).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP+

Konektor: LC duplex

Vlnová délka: 1550 nm

Typ vlákna: Singlemode

Dosah spojení: až 10 km

Přenosová marže: 14 dB

Citlivost: -15 dBm

Přenosová rychlost: 10,3 Gb/s