

# BenQ EW800ST DLP projektor 1280x800 WXGA/3300 ANSI lm/0.49/20 000:1/VGA/HDMI/3xUSB/mini USB/LAN/Jack/RS232/WiFi/

**cena vč DPH:** **27831 Kč**

cena bez DPH: 23001 Kč

**Kód zboží (ID):** 5607202

**PN:** 9H-JLX77-1HE

**Záruka:** 36 měsíců



Chytrý firemní projektor s krátkou projekční vzdáleností a jasnem 3300 ANSI lumenů, WXGA | EW800ST Okamžité zrcadlení obsahu prostřednictvím bezdrátové projekce Připojení k internetu podporující používání různých aplikací Podpora rozhraní USB, používání zcela bez potřeby počítače a krátká projekční vzdálenost Projekční systém Projekční systém DLP Zobrazení Jas (ANSI lumenů) 3300 Nativní rozlišení WXGA (1280 × 800) Nativní poměr stran 16 : 10 Kontrastní poměr (FOFO) 20 000 : 1 Počet zobrazitelných barev 30 bitů (1,07 miliardy barev) Světelný zdroj Lampa Životnost zdroje světla a. Normální režim 5000 hod., b. Režim ECO 10 000 hod., c. Režim SmartEco 15 000 hod., d. Režim LampSave 15 000 hod. Optické parametry Projekční poměr 0.49 Poměr zoomu Pevný Objektiv F/# = 2.6, f = 6.9 mm Posunutí projekce (plná výška) 105% Korekce lichoběžníkového zkreslení 1D, ± 30 stupňů ve svislém směru Obraz Režimy obrazu 3D, Jasný, Infografika, Prezentace, sRGB, Uživatel 1, Uživatel 2, Video Kompatibilita Zpoždění na vstupu 33.4 ms (1080p@60Hz) Podporované rozlišení VGA (640 × 480) až WUXGA\_RB (1920 × 1200) \*RB = snížení zatemnění Horizontální frekvence 15 kHz - 102 kHz Vertikální snímková frekvence 23~120KHz Konektory Vstup pro PC (D-sub, 15 pinů) PC vstup 1 (sdíleno s komponentním video signálem) Výstup pro monitor (D-sub, 15 pinů) (x1) Vstup HDMI (x1), HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4) LAN (RJ45) (x1) USB Type A (x3), USB Type A-1 (2.0 / napájení 1,0 A / čtečka), USB Type A-2 (2.0 / napájení 1,5 A / čtečka), USB Type A-3 (2.0 / bezdrátový adaptér) USB Type Mini B (x1), USB Type Mini B-1 (servisní / přepínání stránek) Vstup RS232 (DB, 9 pinů) (x1) Zvuk Reprodukční (x1), 2 W Vstup zvuku (3,5mm mini konektor) (x1) Výstup zvuku (3,5mm mini konektor) (x1) Prostředí Provozní teplota 0 - 40 °C Napájení 100 až 240 V stř., 50/60 Hz

Typická spotřeba energie (110 V) 280 Spotřeba energie v pohotovostním režimu <0,5 W Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu <2 W Hlučnost (typ./eko.) (dB) 33/29 Příslušenství Bezdrátový USB adaptér WDR02U Brašna (optional),5J.J3T09.001 Dálkový ovladač s baterií RCI023 Napájecí kabel (podle regionu) x1 (1,8 m) Kabel VGA (D-sub 15 pinů) (standardně), 1 (1,8 m) 3D brýle (volitelně), DGD5 Stručná příručka (x1) 21L Záruční list (podle regionu) Ano Protiprachový filtr (volitelně), všechny modely Univerzální stropní držák (volitelně) Držák na stěnu (volitelně), WM06G3 OSD zobrazení Launcher Smart Education Chytré funkce Integrovaný operační systém Ano, Android 6.0 Bluetooth Ano, Bluetooth 4.0 Standard Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) Bezdrátová projekce Google Cast InstaShow Host LAN (RJ45) (x1) Rozměry a hmotnost Rozměry (Š × V × H) (mm) 296 x120 x250 Čistá hmotnost (kg) 2.6

Chytrý firemní projektor s krátkou projekční vzdáleností a jasnem 3300 ANSI lumenů, WXGA | EW800ST Okamžité zrcadlení obsahu prostřednictvím bezdrátové projekce Připojení k internetu podporující používání různých aplikací Podpora rozhraní USB, používání zcela bez potřeby počítače a krátká projekční vzdálenost Projekční systém Projekční systém DLP Zobrazení Jas (ANSI lumenů) 3300 Nativní rozlišení WXGA (1280 × 800) Nativní poměr stran 16 : 10 Kontrastní poměr (FOFO) 20 000 : 1 Počet zobrazitelných barev 30 bitů (1,07 miliardy barev) Světelný zdroj Lampa Životnost zdroje světla a. Normální režim 5000 hod., b. Režim ECO 10 000 hod., c. Režim SmartEco 15 000 hod., d. Režim LampSave 15 000 hod. Optické parametry Projekční poměr 0.49 Poměr zoomu Pevný Objektiv F/# = 2.6, f = 6.9 mm Posunutí projekce (plná výška) 105% Korekce lichoběžníkového zkreslení 1D, ± 30 stupňů ve svislém směru Obraz Režimy obrazu 3D, Jasný, Infografika, Prezentace, sRGB, Uživatel 1, Uživatel 2, Video Kompatibilita Zpoždění na vstupu 33.4 ms (1080p@60Hz) Podporované rozlišení VGA (640 × 480) až WUXGA\_RB (1920 × 1200) \*RB = snížení zatemnění Horizontální frekvence 15 kHz - 102 kHz Vertikální snímková frekvence 23~120KHz Konektory Vstup pro PC (D-sub, 15 pinů) PC vstup 1 (sdíleno s komponentním video signálem) Výstup pro monitor (D-sub, 15 pinů) (x1) Vstup HDMI (x1), HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4) LAN (RJ45) (x1) USB Type A (x3), USB Type A-1 (2.0 / napájení 1,0 A / čtečka), USB Type A-2 (2.0 / napájení 1,5 A / čtečka), USB Type A-3 (2.0 / bezdrátový adaptér) USB Type Mini B (x1), USB Type Mini B-1 (servisní / přepínání stránek) Vstup RS232 (DB, 9 pinů) (x1) Zvuk Reprodukční (x1), 2 W Vstup zvuku (3,5mm mini konektor) (x1) Výstup zvuku (3,5mm mini konektor) (x1) Prostedí Provozní teplota 0 - 40 °C Napájení 100 až 240 V stř., 50/60 Hz Typická spotřeba energie (110 V) 280 Spotřeba energie v pohotovostním režimu <0,5 W Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu <2 W Hlučnost (typ./eko.) (dB) 33/29 Příslušenství Bezdrátový USB adaptér WDR02U Brašna (optional),5J.J3T09.001 Dálkový ovladač s baterií RCI023 Napájecí kabel (podle regionu) x1 (1,8 m) Kabel VGA (D-sub 15 pinů) (standardně), 1 (1,8 m) 3D brýle (volitelně), DGD5 Stručná příručka (x1) 21L Záruční list (podle regionu) Ano Protiprachový filtr (volitelně), všechny modely Univerzální stropní držák (volitelně) Držák na stěnu (volitelně), WM06G3 OSD zobrazení Launcher Smart Education Chytré funkce Integrovaný operační systém Ano, Android 6.0 Bluetooth

Ano, Bluetooth 4.0 Standard Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) Bezdrátová projekce Google Cast InstaShow Host LAN (RJ45) (x1) Rozměry a hmotnost  
Rozměry (Š × V × H) (mm) 296 x120 x250 Čistá hmotnost (kg) 2.6