

HiLook Powered by HIKVISION IP kamera IPC-B180H(C)/ Bullet/ 8Mpix/ 2.8.mm/ H.265+/ krytí IP67/ IR 30m

cena vč DPH: **3385 Kč**

cena bez DPH: 2797 Kč

Kód zboží (ID): 5607481

PN: 311317922

Záruka: 24 měsíců



HiLook IPC-B180H(C)

8megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač 1/2,8" CMOS s progresivním skenem, rozlišení 3840 x 2160 při 12,5/15 fps, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.0, AGC) a podporu WDR (120 dB). Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky IR přísvitu do vzdálenosti až 30 m. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu. Díky aplikaci HiLookVision lze sledovat dění v domácnosti 24 hodin denně 7 dní v týdnu odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP67.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- IR přísvit do 30 m
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Technologie 3D DNR zajišťující čistý a ostrý obraz
- Snadná instalace díky napájení přes Ethernet (PoE technologie)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Provedení plast + kov

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS Den/Noc: ano Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m
Integrovaný LED přísvit: ne Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 108°, vertikálně 60°, diagonálně 127° Maximální rozlišení: 3840 x 2160 při 12,5/15

fps, 2592 x 1944 při 20 fps, 2688 x 1520 při 25/30 fps Rozhraní: 1x RJ-45 Slot paměťových karet: ne Napájení: DC 12 V ($\pm 25\%$) nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)

HiLook IPC-B180H(C)

8megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 x 2160** při **12,5/15 fps**, citlivost **0,01 lux** (barevně, F2.0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR** přísvisitu do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45** portu. Díky **aplikaci HiLookVision** lze sledovat dění v domácnosti **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx

IR přísvit do 30 m

Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)

Účinná kompresní technologie H.265+

Technologie 3D DNR zajišťující čistý a ostrý obraz

Snadná instalace díky napájení přes Ethernet (PoE technologie)

Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)

Provedení plast + kov

<div style="text-align: center;"><img

src="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/HiLook_banner.jpg" width="560" alt="image" /></div>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ne

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 108°, vertikálně 60°, diagonálně 127°

Maximální rozlišení: 3840 x 2160 při 12,5/15 fps, 2592 x 1944 při 20 fps, 2688 x 1520 při 25/30 fps

Rozhraní: 1x RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V ($\pm 25\%$) nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)</p>