

# HiLook Powered by HIKVISION IP kamera IPC-B480H(C)

**cena vč DPH:** **3550 Kč**

**cena bez DPH:** 2934 Kč

**Kód zboží (ID):** 5607482

**PN:** 311317973

**Záruka:** 24 měsíců



## HiLook IPC-B480H(C)

8megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač 1/2,8" CMOS s progresivním skenem, rozlišení 3840 x 2160 při 12,5/15 fps, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.0, AGC) a podporu WDR (120 dB). Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky IR přísvitu do vzdálenosti až 50 m. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu. Díky aplikaci HiLookVision lze sledovat dění v domácnosti 24 hodin denně 7 dní v týdnu odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP67.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- IR přísvit do 50 m
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Technologie 3D DNR zajišťující čistý a ostrý obraz
- Snadná instalace díky napájení přes Ethernet (PoE technologie)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Provedení plast + kov

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS Den/Noc: ano Integrovaný IR přísvit: ano, do 50 m  
Integrovaný LED přísvit: ne Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 86°, vertikálně 46°, diagonálně 102° Maximální rozlišení: 3840 x 2160 při 12,5/15 fps, 2592 x 1944 při 20 fps, 2688 x 1520 při 25/30 fps Rozhraní: 1x RJ-45 Slot paměťových karet: ne Napájení: DC 12 V (± 25 %) nebo PoE (802.3af) (zdroj není

součástí balení)

## **HiLook IPC-B480H(C)**

**8megapixelová** IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 x 2160** při **12,5/15 fps**, citlivost **0,01 lux** (barevně, F2.0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvit** do vzdálenosti až **50 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45** portu. Díky **aplikaci HiLookVision** lze sledovat dění v domácnosti **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

**<ul>**

**<li>Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx</li>**

**<li>IR přísvit do 50 m</li>**

**<li>Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)</li>**

**<li>Účinná kompresní technologie H.265+</li>**

**<li>Technologie 3D DNR zajišťující čistý a ostrý obraz</li>**

**<li>Snadná instalace díky napájení přes Ethernet (PoE technologie)</li>**

**<li>Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)</li>**

**<li>Provedení plast + kov</li>**

**</ul>**

**<div style="text-align: center;"><a href="https://appstore.hikvision.com/" target="\_blank"><img**

**src="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/HiLook\_banner.jpg" width="560" alt="image" /></a></div>**

**<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>**

**<p><b>Snímací čip:</b> 1/2,8" CMOS**

**<b>Den/Noc:</b> ano**

**<b>Integrovaný IR přísvit:</b> ano, do 50 m**

**<b>Integrovaný LED přísvit:</b> ne**

**<b>Objektiv:</b> f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 86°, vertikálně 46°, diagonálně 102°**

**<b>Maximální rozlišení:</b> 3840 x 2160 při 12,5/15 fps, 2592 x 1944 při 20 fps, 2688 x 1520 při 25/30 fps**

**<b>Rozhraní:</b> 1x RJ-45**

**<b>Slot paměťových karet:</b> ne**

**<b>Napájení:</b> DC 12 V ( $\pm 25\%$ ) nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)</p>**