

ViewSonic VG2756-4K / 27"/ IPS/ 16:9/ 3840x2160/ 5ms/ 350cd/m2/ DP/ HDMI/ RJ45/ USB/ PIVOT/ Repro

cena vč DPH: **13070 Kč**

cena bez DPH: 10802 Kč

Kód zboží (ID): 5608856

PN: VG2756-4K

Záruka: 36 měsíců



VG2756-4K 27" 4K UHD dokovací monitor Integrované rozhraní USB-C a Ethernet 4K UHD se dvěma porty HDMI Ergonomický design Software vDisplay Manager Nižší celkové náklady na vlastnictví POPIS Dokovací monitor ViewSonic řady VG56 zajistí pořádek a produktivitu díky připojení USB typu C a Ethernetu, které z monitoru udělají rozbočovač pro nabíjení, data, síť a zařízení a zároveň sníží nepořádek na stole a zjednoduší správu kabelů. Monitor VG2756-4K s 27" 4K UHD displejem, který poskytuje větší a ohromující obraz, rozšíří vaši produktivitu, zejména pokud pracujete v oblasti grafického designu nebo softwarového inženýrství. Řada ergonomických funkcí, jako je 40stupňový náklon, natáčení, obousměrné otáčení a nastavení výšky, spolu s technologií péče o oči vám umožní zůstat při práci pohodlně po celý den. Podporovaný software vDisplay Manager pro multitasking navíc poskytuje efektivní ovládání displeje na obrazovce. Monitor a rychloupínací stojan se dodávají v ekologickém, biologicky odbouratelném balení, čímž se minimalizují celkové náklady na vlastnictví. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 3840 x 2160 Typ rozlišení: UHD (Ultra HD) Statický kontrast: 1,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 350 cd/m2 (typ) Barvy: 1.07B Barevná hloubka: 10 bit (8 bit + A-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typ GTG): 5 ms Doba odezvy (GTG s OD): 5.8 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 77% velikost (Typ) sRGB: 109% velikost / 100% pokrytí (Typ) Velikost pixelu: 0.155 mm (H) x 0.155 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 3840x2160 Mac® rozlišení (max): 3840x2160 PC Operační systém: Windows 11 certifikováno; macOS testováno Mac®

rozlišení (min): 3840x2160 Připojení USB 3.2 Typu A Down Stream: 2 USB 3.2 Typu B Up Stream: 1 USB 3.2 Typu C Up Stream; DisplayPort Alt mode: 1 (90W napájení) HDMI 2.0 (with HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Ethernet LAN (RJ45): 1 Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 16.81 W Režim Eco (optimalizovaný): 21.12 W Spotřeba (průměrná): 26.35 W Spotřeba (maximální): 38.94 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Kabelové uspořádání: Ano Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (eye), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5, tlačítko 6 (napájení) On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 15 ~ 150KHz Vertikální frekvence: 24 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C Ergonomie Nastavení výšky (mm): 130 Rotace: 120o Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 40o Otáčení (doprava/doleva): 90o / 90o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 16.5 Čistá bez stojanu (lbs): 11.2 Hrubá (lbs): 23.6 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 7.5 Čistá bez stojanu (kg): 5.1 Hrubá (kg): 10.7 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 27.2 x 16.9 x 8.6 Fyzické (palce): 24.1 x 15.99~20.99 x 8 Fyzické bez stojanu (palce): 24.1 x 14.2 x 2 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 692 x 430 x 218 Fyzické (mm): 612 x 406.19~533.24 x 202 Fyzické bez stojanu (mm): 612 x 362 x 52 Obecné cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ: VG2756-4K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v2.0; Male-Male) x1, USB-C kabel (Male-Male) x1, USB A/B kabel (v3.2; Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit Správa napájení: Energy Star standardy, EPEAT

VG2756-4K 27" 4K UHD dokovací monitor Integrované rozhraní USB-C a Ethernet 4K UHD se dvěma porty HDMI Ergonomický design Software vDisplay Manager Nižší celkové náklady na vlastnictví POPIS Dokovací monitor ViewSonic řady VG56 zajistí pořádek a produktivitu díky připojení USB typu C a Ethernetu, které z monitoru udělají rozbočovač pro nabíjení, data, síť a zařízení a zároveň sníží nepořádek na stole a zjednoduší správu kabelů. Monitor VG2756-4K s 27" 4K UHD displejem, který poskytuje větší a ohromující obraz, rozšíří vaši produktivitu, zejména pokud pracujete v oblasti grafického designu nebo softwarového inženýrství. Řada ergonomických funkcí, jako je 40stupňový náklon, natáčení, obousměrné otáčení a nastavení výšky, spolu s technologií péče o oči vám umožní zůstat při práci pohodlně po celý den. Podporovaný software vDisplay Manager pro multitasking navíc poskytuje efektivní ovládání displeje na obrazovce. Monitor a rychloupínací stojan se dodávají v ekologickém, biologicky odbouratelném balení, čímž se minimalizují celkové náklady na vlastnictví. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení:

3840 x 2160 Typ rozlišení: UHD (Ultra HD) Statický kontrast: 1,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 350 cd/m² (typ) Barvy: 1.07B Barevná hloubka: 10 bit (8 bit + A-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typ GTG): 5 ms Doba odezvy (GTG s OD): 5.8 ms Pozorovací úhly: 178° horizontálně, 178° vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 77% velikost (Typ) sRGB: 109% velikost / 100% pokrytí (Typ) Velikost pixelu: 0.155 mm (H) x 0.155 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 3840x2160 Mac® rozlišení (max): 3840x2160 PC Operační systém: Windows 11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 3840x2160 Připojení USB 3.2 Typu A Down Stream: 2 USB 3.2 Typu B Up Stream: 1 USB 3.2 Typu C Up Stream; DisplayPort Alt mode: 1 (90W napájení) HDMI 2.0 (with HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Ethernet LAN (RJ45): 1 Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 16.81 W Režim Eco (optimalizovaný): 21.12 W Spotřeba (průměrná): 26.35 W Spotřeba (maximální): 38.94 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Kabelové uspořádání: Ano Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (eye), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5, tlačítko 6 (napájení) On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 15 ~ 150KHz Vertikální frekvence: 24 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C Ergonomie Nastavení výšky (mm): 130 Rotace: 120° Náklon (dopředu/dozadu): -5° / 40° Otáčení (doprava/doleva): 90° / 90° Hmotnost (imperální) Čistá (lbs): 16.5 Čistá bez stojanu (lbs): 11.2 Hrubá (lbs): 23.6 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 7.5 Čistá bez stojanu (kg): 5.1 Hrubá (kg): 10.7 Rozměry (imperální) (šxvxh) Balení (palce): 27.2 x 16.9 x 8.6 Fyzické (palce): 24.1 x 15.99~20.99 x 8 Fyzické bez stojanu (palce): 24.1 x 14.2 x 2 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 692 x 430 x 218 Fyzické (mm): 612 x 406.19~533.24 x 202 Fyzické bez stojanu (mm): 612 x 362 x 52 Obecné cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ: VG2756-4K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v2.0; Male-Male) x1, USB-C kabel (Male-Male) x1, USB A/B kabel (v3.2; Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit Správa napájení: Energy Star standardy, EPEAT