

Solarmi VS425-04 Instalační stykač 4x 25A 230V AC/DC

cena vč DPH:

958 Kč

cena bez DPH:

792 Kč

Kód zboží (ID):

5611686

PN:

VS425-04

Záruka:

24 měsíců



Xtend Solarmi VS425-04 instalační stykač

Instalační stykač 4x 25 A Slouží pro spínání elektrických obvodů, zejména odporových zátěží a třífázových asynchronních motorů.

- Vyrábí se s různými konfiguracemi spínacích a rozpínacích kontaktů.
- Krytí IP20 - Ke stykačům jsou na objednání dodávány krytky zajišťující krytí IP40 všech svorek stykače.
- Upevnění na DIN lištu nebo na panel.
- Normy: IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, IEC 61095, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, EN 61095, EN 60947-1

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Max. zatížitelnost: 25 A Počet pólů: 4 Jmenovité izolační napětí (U_i): 440 V Jmenovitý tepelný proud I_{th} (v AC): 25 A Ovládací napětí cívky: AC/DC 24 V, 48 V, 110 V, 230 V Trvalý příkon cívky +/- 10 %: 3,8 VA / 3,8 W (pro 04 - verze kontaktů) Pracovní teplota: -5 až +55 °C Hmotnost: 213 g Rozměry: 85 x 60 x 35 mm

Xtend Solarmi VS425-04 instalační stykač

Instalační stykač 4x 25 A

Slouží pro spínání elektrických obvodů, zejména odporových zátěží a třífázových asynchronních motorů.

Vyrábí se s různými konfiguracemi spínacích a rozpínacích kontaktů.

Krytí IP20 - Ke stykačům jsou na objednání dodávány krytky zajišťující krytí IP40 všech svorek stykače.

Upevnění na DIN lištu nebo na panel.

Normy: IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, IEC 61095, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, EN 61095, EN 60947-1

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Max. zatížitelnost: 25 A

Počet pólů: 4

Jmenovité izolační napětí (U_i): 440 V

Jmenovitý tepelný proud I_{th} (v AC): 25 A

Ovládací napětí cívky: AC/DC 24 V, 48 V, 110 V, 230 V

Trvalý příkon cívky +/- 10 %: 3,8 VA / 3,8 W (pro 04 - verze kontaktů)

Pracovní teplota: -5 až +55 °C

Hmotnost: 213 g

Rozměry: 85 x 60 x 35 mm</p>