

Teltonika TSW114 průmyslový switch 5x GE, integrovaný držák na DIN

cena vč DPH: **1153 Kč**

cena bez DPH: 953 Kč

Kód zboží (ID): 5617171

PN: TSW114000000

Záruka: 24 měsíců



Teltonika TSW114

Průmyslový gigabitový switch bez managementu nabízející pět RJ-45 portů. Snadné použití bez nutnosti konfigurace a instalace. Na prvním portu je k dispozici podpora pasivního PoE. Switch má vestavěný držák na DIN lištu. Přepínací kapacita dosahuje až 10 Gbps. Buffer má kapacitu 128 KB, tabulka MAC adres 2K a podporovány jsou Jumbo frame 9 KB.

- Cenově dostupné zařízení s integrovaným DIN držákem (není nutné žádné další příslušenství).
- 5 gigabitových ethernet portů poskytuje stabilní a spolehlivé připojení.
- Robustní pouzdro z eloxovaného hliníku a široký rozsah napájecího napětí (9-30 V).
- Plug-and-Play připojení bez nutnosti další konfigurace.

Podrobnější informace naleznete v příloženém manuálu v záložce dokumenty nebo na stránce wiki.teltonika-networks.com/view/TSW114.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 5x RJ-45 10/100/1000 Mb/s PoE: ano, pasivní Kapacita switche: 10 Gbps
Napájení: DC 9-30 V (napájecí adaptér není součástí balení) Rozměry: 113,1 x 80,5 x 27,4 mm

Teltonika TSW114

<p>Průmyslový gigabitový switch bez managementu nabízející pět RJ-45 portů. Snadné použití bez nutnosti konfigurace a instalace. Na prvním portu je k dispozici podpora pasivního PoE. Switch má vestavěný držák na DIN lištu.

Přepínací kapacita dosahuje až 10 Gbps. Buffer má kapacitu 128 KB, tabulka MAC adres 2K a podporovány jsou Jumbo frame 9 KB.</p>

Cenově dostupné zařízení s integrovaným DIN držákem (není nutné žádné další příslušenství).

5 gigabitových ethernet portů poskytuje stabilní a spolehlivé připojení.

Robustní pouzdro z eloxovaného hliníku a široký rozsah napájecího napětí (9-30 V).

Plug-and-Play připojení bez nutnosti další konfigurace.

<div style="text-align: center;"><a

href="https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/TELTONIKA/TSW114/TSW114.jpg

" target="_blank"></div>

<hr />

<p>Podrobnější informace naleznete v přiloženém manuálu v záložce dokumenty nebo na stránce wiki.teltonika-networks.com/view/TSW114.</p>

<hr />

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Počet portů: 5x RJ-45 10/100/1000 Mb/s

PoE: ano, pasivní

Kapacita switche: 10 Gbps

Napájení: DC 9-30 V (napájecí adaptér není součástí balení)

Rozměry: 113,1 x 80,5 x 27,4 mm</p>

<hr />

<div style="text-align: center;"><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/I4

WIFI/TELTONIKA/TSW114/TSW114_p.jpg" target="_blank"></div>

<hr />

<div style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315"

src="https://www.youtube.com/embed/B-vfcGHZLHo" title="QSG VIDEO"

frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>