

SolarEdge S1000-1GM4MBT Optimizér / až pro 2 panely / panely do 500W / MPPT 12,5-105V

cena vč DPH: **2859 Kč**

cena bez DPH: 2363 Kč

Kód zboží (ID): 5626012

PN: S1000-1GM4MBT

Záruka: 60 měsíců



SolarEdge S1000-1GM4MBT

Optimizér výkonu SolarEdge S1000 pro 2 fotovoltaické panely. Ideální pro komerční instalace! Optimizér S1000 je určen pro 2 panely, takže počet optimizérů potřebných pro velké fotovoltaické systémy se sníží na polovinu. Optimizéry S jsou vybaveny technologií "sense connect" pro ještě vyšší bezpečnost. Monitoruje teploty v kabelech a konektorech a upozorňuje na abnormální chování dříve, než dojde k obloukovému výboji. S1000 umožňuje použití panelů s výkonem až 500 W.

Výhody a vlastnosti optimizérů SolarEdge:

- Technologie "Sense connect"
- Až pro 2 panely o výkonu 500 W
- Detekce oblouku
- Originální konektor MC4
- Vstupní kabel 0,1 m
- Výstupní kabel (+) 4,3 m & (-) 0,1 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovitý vstupní DC výkon: 1000 W Absolutní hodnota max. vstupního napětí (Voc) 125 V Provozní rozsah MPPT: 12,5 - 105 V Maximální zkratový proud (Isc) připojeného FV panelu: 15 A Vstupní a výstupní konektory: MC4 Účinnost: 98,8 % (max. 99,5 %) Rozměry: 165 x 129 x 52 mm Hmotnost: 1064 g

SolarEdge S1000-1GM4MBT

Optimizér výkonu SolarEdge S1000 pro 2 fotovoltaické panely.
Ideální pro komerční instalace!

Optimizér S1000 je určen pro 2 panely, takže počet optimizérů potřebných pro velké fotovoltaické systémy se sníží na polovinu. Optimizéry S jsou vybaveny technologií "sense connect" pro ještě vyšší bezpečnost. Monitoruje teploty v kabelech a konektorech a upozorňuje na abnormální chování dříve, než dojde k obloukovému výboji. S1000 umožňuje použití panelů s výkonem až 500 W.

Výhody a vlastnosti optimizérů SolarEdge:

Technologie "Sense connect"

Až pro 2 panely o výkonu 500 W

Detekce oblouku

Originální konektor MC4

Vstupní kabel 0,1 m

Výstupní kabel (+) 4,3 m & (-) 0,1 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovitý vstupní DC výkon: 1000 W

Absolutní hodnota max. vstupního napětí (Voc) 125 V

Provozní rozsah MPPT: 12,5 - 105 V

Maximální zkratový proud (Isc) připojeného FV panelu: 15 A

Vstupní a výstupní konektory: MC4

Účinnost: 98,8 % (max. 99,5 %)

Rozměry: 165 x 129 x 52 mm

Hmotnost: 1064 g