

# SolarEdge S1200-1GMYMBV Optimizér / až pro 2 panely / panely do 600W / MPPT 12,5-105V

**cena vč DPH:** **3769 Kč**

**cena bez DPH:** 3115 Kč

**Kód zboží (ID):** 5626014

**PN:** S1200-1GMYMBV

**Záruka:** 120 měsíců



## SolarEdge S1200-1GMYMBV

Optimizér výkonu SolarEdge S1200 pro 2 fotovoltaické panely. Ideální pro komerční instalace! Optimizér S1200 je určen pro 2 panely, takže počet optimizérů potřebných pro velké fotovoltaické systémy se sníží na polovinu. Optimizéry S jsou vybaveny technologií "sense connect" pro ještě vyšší bezpečnost. Monitoruje teploty v kabelech a konektorech a upozorňuje na abnormální chování dříve, než dojde k obloukovému výboji. S1200 umožňuje použití panelů s výkonem až 600 W.

Výhody a vlastnosti optimizérů SolarEdge:

- Technologie "Sense connect"
- Až pro 2 panely o výkonu 600 W
- Detekce oblouku
- Originální konektor MC4
- Vstupní kabel 1,6 m
- Výstupní kabel (+) 5,3 m & (-) 0,1 m

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovitý vstupní DC výkon: 1200 W Absolutní hodnota max. vstupního napětí (Voc) 125 V Provozní rozsah MPPT: 12,5 - 105 V Maximální zkratový proud (Isc) připojeného FV panelu: 15 A Vstupní a výstupní konektory: MC4 Účinnost: 98,8 % (max. 99,5 %) Rozměry: 165 x 129 x 59 mm Hmotnost: 1106 g

## **SolarEdge S1200-1GMYMBV**

**Optimizér výkonu SolarEdge S1200 pro 2 fotovoltaické panely.**  
Ideální pro komerční instalace!

Optimizér S1200 je určen pro 2 panely, takže počet optimizérů potřebných pro velké fotovoltaické systémy se sníží na polovinu. Optimizéry S jsou vybaveny technologií "sense connect" pro ještě vyšší bezpečnost. Monitoruje teploty v kabelech a konektorech a upozorňuje na abnormální chování dříve, než dojde k obloukovému výboji. S1200 umožňuje použití panelů s výkonem až 600 W.

**Výhody a vlastnosti optimizérů SolarEdge:**

- Technologie "Sense connect"

- Až pro 2 panely o výkonu 600 W

- Detekce oblouku

- Originální konektor MC4

- Vstupní kabel 1,6 m

- Výstupní kabel (+) 5,3 m & (-) 0,1 m

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Jmenovitý vstupní DC výkon:** 1200 W

**Absolutní hodnota max. vstupního napětí (Voc)** 125 V

**Provozní rozsah MPPT:** 12,5 - 105 V

**Maximální zkratový proud (Isc) připojeného FV panelu:** 15 A

**Vstupní a výstupní konektory:** MC4

**Účinnost:** 98,8 % (max. 99,5 %)

**Rozměry:** 165 x 129 x 59 mm

**Hmotnost:** 1106 g