

Planet LRE-101C, COAX extender 100Base-TX, LRE (IEEE 1901), dosah 2km

cena vč DPH: **3383 Kč**

cena bez DPH: 2796 Kč

Kód zboží (ID): 5627879

PN: LRE-101C

Záruka: 36 měsíců



PLANET LRE-101C

Ethernet extender k prodloužení segmentu Ethernet ze 100 m na vzdálenost až 2 km po COAX (koaxiální kabel). Určen především pro dálkový Ethernet (LRE), které poskytuje rychlou náhradu a bezproblémové řešení přechodu ze stávajícího analogového systému na plně digitální systém. Long Reach Ethernet (LRE) IEEE 1901, PtP (point-to-point) i PtMP (point-to-multi-point) režim, LED indikace, napájení DC 5 V, instalace na zeď, DIN lištu nebo do šasi, provoz při 0 až +50 °C.

- Pro potřeby aplikací Ethernetu po koaxiálním vedení na dlouhé vzdálenosti
- Přenos LRE (Long Reach Ethernet) dle IEEE 1901
- Možnost rozšířit malou síť pomocí topologie PtMP (point-to-multi-point)
- 1x 10/100 Base-TX RJ-45 a 1x BNC (EoC)
- DIP Switch - master/slave
- Nízká spotřeba energie - max. 1,5 W (při plném provozu)
- Šifrování AES-128
- Modulace W-OFDM (Wavelet-OFDM)
- Kmitočtové spektrum 2-28 MHz

Přenosové rychlosti v závislosti na vzdálenosti naleznete v příloženém datasheetu nebo na webu výrobce.

Zařízení LRE-101C nabízí 2 provozní režimy, "Slave" na straně klienta a "Master" na straně centrály, což umožňuje snadné a flexibilní použití v jakékoli síti. Režim "Slave" nebo "Master" lze nastavit pomocí vestavěného přepínače DIP. Pro připojení typu bod-bod musí být jeden převodník LRE-101 v režimu "Slave" a druhý v režimu "Master" nastaven jako dvojice převodníků pro realizaci připojení. To umožňuje

správci efektivně spravovat síť po kabelu UTP.

Extender LRE-101C Long Reach Ethernet Extender lze použít jako samostatnou jednotku nebo jako zásuvný modul do šasi mediálního konvertoru PLANET (řada šasi MC-700 a MC-1500). Mediální šasi může pomoci se zajištěním DC napájení zařízení LRE-101. Lze jej namontovat na lištu DIN nebo na stěnu pro efektivní využití místa ve rozvodné skříni.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1x RJ-45 10/100 Base-TX, 1x BNC (EoC - Ethernet over Coaxial) Provedení: na zeď, do šasi (MC-700, MC-1500), DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení)
Napájení: externí adaptér DC 5 V (součást balení) Ochrana: ne Provozní teplota: 0 až +50 °C, vlhkost 5-95 % Rozměry: 97 x 70,3 x 26 mm Hmotnost: 194 g

Ostatní download

PLANET LRE-101C

Ethernet **extender** k prodloužení segmentu Ethernet ze 100 m na vzdálenost až 2 km po COAX (koaxiální kabel). Určen především pro dálkový Ethernet (LRE), které poskytuje rychlou náhradu a bezproblémové řešení přechodu ze stávajícího analogového systému na plně digitální systém.

Long Reach Ethernet (LRE) IEEE 1901, PtP (point-to-point) i PtMP (point-to-multi-point) režim, LED indikace, napájení DC 5 V, instalace na zeď, DIN lištu nebo do šasi, provoz při 0 až +50 °C.

****Pro potřeby aplikací Ethernetu po koaxiálním vedení na dlouhé vzdálenosti****

****Přenos LRE (Long Reach Ethernet) dle IEEE 1901****

****Možnost rozšířit malou síť pomocí topologie PtMP (point-to-multi-point)****

****1x 10/100 Base-TX RJ-45 a 1x BNC (EoC)****

****DIP Switch - master/slave****

****Nízká spotřeba energie - max. 1,5 W (při plném provozu)****

****Šifrování AES-128****

****Modulace W-OFDM (Wavelet-OFDM)****

****Kmitočtové spektrum 2-28 MHz****

Přenosové rychlosti v závislosti na vzdálenosti naleznete v příloženém datasheetu nebo na webu výrobce.

Zařízení LRE-101C nabízí 2 provozní režimy, "Slave" na straně klienta a

"Master" na straně centrály, což umožňuje snadné a flexibilní použití v jakékoli síti. Režim "Slave" nebo "Master" lze nastavit pomocí vestavěného přepínače DIP. Pro připojení typu bod-bod musí být jeden převodník LRE-101 v režimu "Slave" a druhý v režimu "Master" nastaven jako dvojice převodníků pro realizaci připojení. To umožňuje správci efektivně spravovat síť po kabelu UTP.</p>

<p>Extender LRE-101C Long Reach Ethernet Extender lze použít jako samostatnou jednotku nebo jako zásuvný modul do šasi mediálního konvertoru PLANET (řada šasi MC-700 a MC-1500). Mediální šasi může pomoci se zajištěním DC napájení zařízení LRE-101. Lze jej namontovat na lištu DIN nebo na stěnu pro efektivní využití místa ve rozvodné skříni.</p>

<p></p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Porty: 1x RJ-45 10/100 Base-TX, 1x BNC (EoC - Ethernet over Coaxial)

Provedení: na zeď, do šasi (MC-700, MC-1500), DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení)

Napájení: externí adaptér DC 5 V (součást balení)

Ochrana: ne

Provozní teplota: 0 až +50 °C, vlhkost 5-95 %

Rozměry: 97 x 70,3 x 26 mm

Hmotnost: 194 g</p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p>Ostatní download</p>

<hr />