

Planet MGS-6320-2T6S2X L3 switch, 2x1Gb, 2x1Gb SFP, 4x2.5Gb SFP, 2x10Gb SFP+

cena vč DPH: **12530 Kč**

cena bez DPH: 10355 Kč

Kód zboží (ID): 5628535

PN: MGS-6320-2T6S2X

Záruka: 36 měsíců



PLANET MGS-6320-2T6S2X

Spravovatelný multigigabitový L3 přepínač, 2x 100/1000 Base-T RJ-45, 2x 1000 Base-SX/LX/BX SFP, 4x 100/1000/2500 Base-X SFP, 2x 10G Base-X SFP+. Konzole/Telnet/Web/SNMP v1/v2/v3 management, SSH v2, TLS v1.2, VLAN 802.1Q, Spanning Tree (Rapid/Multiple), agregace linek 802.3ad LACP, QoS, DHCP Snooping, dynamické routování na L3 vrstvě modelu OSI/ISO. 1x alarm výstup (relé), 2x digitální vstup, 2x digitální výstup, ESD přepětová ochrana, provozní teplota 0 až +50 °C.

10gigabitový spravovatelný přepínač pracující na 2. a 3. vrstvě modelu OSI. Je vybaven rozšířenými funkcemi pro použití v rozlehklých sítích a na páteřních spojkách. Dynamické routování na L3, výkonné nástroje pro QoS řízení provozu a zabezpečení dovolují poskytovatelům ISP a správcům sítí kontrolovat a efektivně spravovat data sítí, jejichž součástí bude přepínač vybaven například v roli centrálního prvku.

Možný monitoring mobilní aplikací CloudViewer.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 2x 100/1000 Base-T RJ-45, 2x 1000 Base-SX/LX/BX SFP, 4x 100/1000/2500 Base-X SFP, 2x 10G Base-X SFP+, 1x RJ-45 sériový port konzole
Paměť: 8k MAC adres, 512 MB RAM, 64 MB Flash
Propustnost: sběrnice 68 Gbps, provozně 50,59

Mpps (64B) Podpora přenosu: JumboFrame 10 KB Verze IP protokolu: IPv4, IPv6
Provedení: rackmount 1U Napájení: interní zdroj AC 100-240 V (50/60 Hz), externí DC 24 V (rozsah 24-57 V), celkový příkon max. 17,6 W Ochrana: ESD do 6 KV DC
Provozní teplota: 0 až +50 °C (-10 až +60 °C při DC napájení) Rozměry: 330 x 153 x 44 mm Hmotnost: 1486 g

Funkce administrace:

Správa: konzole přes RJ-45, Telnet, Web, SNMP SSH v2, TLS v1.2, SNMP v1/v2c/v3
Řízení přístupu: Protokol ACL založený na IP/MAC/EtherType/protokol/VLAN/DSCP/802.1p, až 512 pravidel L3 routing: max. 32 VLAN rozhraní, OSPF v2, OSPF v3, RIP v1/v2 ACL filtr a bonding: IP ACL, filtrace provozů dle IP adresy MAC ACL, filtrace provozů dle MAC adresy Priorizace provozu QoS: 8 úrovní, priorizace provozu dle DSCP/ToS, čísla portu, 802.1p priority nebo 802.1Q VLAN tagu Podpora VLAN:

- IEEE 802.1Q
- Q-in-Q tunneling (802.1ad)
- Private VLAN Edge (PVE)
- MAC-based VLAN
- Protocol-based VLAN
- Voice VLAN
- MVR (Multicast VLAN Registration)
- GVRP
- až 4k VLAN skupin, až 4094 VLAN ID

Spanning Tree Protocol:

- protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
- protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
- protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

Agregace linek: IEEE 802.3ad LACP, podporuje 5 trunk skupin s 10 porty na skupinu Multicast: IGMP v1/v2/v3, podpora režimu IGMP querier mode, MLD v1/v2, MLD querier mode Autentizace připojených zařízení: IEEE 802.1x, RADIUS, MAC DHCP Snooping: ano (blokace cizích DHCP serverů) LLDP: ano (automatická detekce typu připojených zařízení) Diagnostika kabeláže: ano, SFP-DDM (Digital Diagnostic Monitor)

PLANET MGS-6320-2T6S2X

<p>Spravovatelný multigigabitový L3 přepínač, 2x 100/1000 Base-T RJ-45, 2x 1000 Base-SX/LX/BX SFP, 4x 100/1000/2500 Base-X SFP, 2x 10G Base-X SFP+.

Konzole/Telnet/Web/SNMP v1/v2/v3 management, SSH v2, TLS v1.2, **VLAN 802.1Q**, Spanning Tree (Rapid/Multiple), agregace linek 802.3ad LACP, **QoS**, DHCP Snooping, **dynamické routování na L3 vrstvě** modelu OSI/ISO.

1x alarm výstup (relé), 2x digitální vstup, 2x digitální výstup, ESD přepětová ochrana, provozní teplota 0 až +50 °C.

<p>10gigabitový spravovatelný přepínač pracující na 2. a 3. vrstvě modelu OSI. Je vybaven rozšířenými funkcemi pro použití v rozlehklých sítích a na páteřních spojích. Dynamické routování na L3, výkonné nástroje pro QoS řízení provozu a zabezpečení dovolují poskytovatelům ISP a správcům sítí kontrolovat a efektivně spravovat data sítí, jejichž součástí bude přepínač vybaven například v roli centrálního prvku.</p>

<p></p>

<hr />

<p>Možný monitoring mobilní aplikací CloudViewer.</p>

<hr />

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Fyzické vlastnosti:</p>

<p>Porty: 2x 100/1000 Base-T RJ-45, 2x 1000 Base-SX/LX/BX SFP, 4x 100/1000/2500 Base-X SFP, 2x 10G Base-X SFP+, 1x RJ-45 sériový port konzole

Paměť: 8k MAC adres, 512 MB RAM, 64 MB Flash

Propustnost: sběrnice 68 Gbps, provozně 50,59 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 10 KB

Verze IP protokolu: IPv4, IPv6

Provedení: rackmount 1U

Napájení: interní zdroj AC 100-240 V (50/60 Hz), externí DC 24 V (rozsah 24-57 V), celkový příkon max. 17,6 W

Ochrana: ESD do 6 KV DC

Provozní teplota: 0 až +50 °C (-10 až +60 °C při DC napájení)

Rozměry: 330 x 153 x 44 mm

Hmotnost: 1486 g

Funkce administrace:

Správa: konzole přes RJ-45, Telnet, Web, SNMP SSH v2, TLS v1.2, SNMP v1/v2c/v3

Řízení přístupu: Protokol ACL založený na IP/MAC/Ethertype/protokol/VLAN/DSCP/802.1p, až 512 pravidel

L3 routing: max. 32 VLAN rozhraní, OSPF v2, OSPF v3, RIP v1/v2

ACL filtr a bonding:
IP ACL, filtrace provozů dle IP adresy
MAC ACL, filtrace provozů dle MAC adresy

Priorizace provozu QoS: 8 úrovní, priorizace provozu dle DSCP/ToS, čísla portu, 802.1p priority nebo 802.1Q VLAN tagu

Podpora VLAN:

- IEEE 802.1Q
- Q-in-Q tunneling (802.1ad)
- Private VLAN Edge (PVE)
- MAC-based VLAN
- Protocol-based VLAN
- Voice VLAN
- MVR (Multicast VLAN Registration)
- GVRP
- až 4k VLAN skupin, až 4094 VLAN ID

Spanning Tree Protocol:

- protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
- protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
- protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

Agregace linek: IEEE 802.3ad LACP, podporuje 5 trunk skupin s 10 porty na skupinu


Multicast: IGMP v1/v2/v3, podpora režimu IGMP querier mode, MLD v1/v2, MLD querier mode

Autentizace připojených zařízení: IEEE 802.1x, RADIUS, MAC

DHCP Snooping: ano (blokace cizích DHCP serverů)

LLDP: ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

Diagnostika kabeláže: ano, SFP-DDM (Digital Diagnostic Monitor)



<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />

<p></p>
<hr />