

MikroTik netFiber 9, 4x SFP+, 5x SFP, 1x Gbit LAN PoE in, L5

cena vč DPH: **5027 Kč**

cena bez DPH: 4154 Kč

Kód zboží (ID): 5641997

PN: CRS310-1G-5S-4SPL

USOUT

Záruka: 24 měsíců



CRS310-1G-5S-4S+OUT neboli netFiber 9 je venkovní optický switch/router **bez ventilátoru**, s IP54 certifikací a plnohodnotným operačním systémem RouterOS s L5 licencí ale i SwOS a to díky Dual boot. Switch obsahuje **4x SFP, 5x SFP+, 1x GLAN** a k tomu jeden konzolový RJ45 port. Cloud Router Switch je poháněn jednojádrovým procesorem ARM v7 (98DX226S) taktovaným na **800 MHz** a k tomu obsahuje **256MB RAM**.

Switch lze napájet přes 2 klasické napájecí adaptéry pro redundanci (18 až 57 V), ale také přes **pasivní PoE** (18 až 57 V) nebo **802.3af/at** na prvním ethernetovém portu.

Specifikace Hardware

- Procesor: 98DX226S
- Frekvence CPU: 800 MHz
- CPU jádra:1
- RAM: 256 MB

Software

- Správa webu: Ano
- Řízení: správa webu
- Funkce: VLAN, QoS
- Operační systém: SwOS, RouterOS - L5

- podpora IPv6: Ano
- Výchozí IP adresa: 192.168.88.1
- Výchozí přihlašovací jméno a heslo: admin / -

Konektory a rozhraní

- Rychlost LAN: 1x 10/100/1000 Mbps
- Gigabit LAN: Ano
- Optická rozhraní: 5x 1000 Mbps + 4x 10 Gbps
- Sériový port: RJ45

Napájení

- Napájení přes Ethernet: 802.3af, 802.3at, 18 .. 57V DC
- Redundantní napájení: Ano
- Typ napájení: PoE, DC konektor
- Typ PoE: PoE-In (pouze)
- Napájení přes konektor/svorku: 18 .. 57V DC

Fyzikální vlastnosti

- Třída ochrany: IP54
- Design: venkovní
- Ventilátor: bez ventilátoru
- Konstrukce šasi: plast
- tlačítka: Resetovat
- Provozní teplota [°C]: -40 až 70
- Rozměry (Š x V x H): 212 x 304 x 71 mm

Obsah balení

Zařízení

Napájecí adaptér 48V / 0,95A

Gigabitový PoE injektor

Kovový stahovací pásek

Hmoždinky, šroubky

<div class="korektura">

<p>CRS310-1G-5S-4S+OUT neboli netFiber 9 je venkovní optický switch/router <ins>bez ventilátoru</ins>, s IP54 certifikací a plnohodnotným operačním systémem RouterOS s L5 licencí ale i SwOS a to díky Dual boot. Switch obsahuje 4x SFP, 5x SFP+, 1x GLAN a k tomu jeden konzolový RJ45 port. Cloud Router Switch je poháněn jednojádrovým procesorem ARM v7 (98DX226S) taktovaným na 800 MHz a k tomu obsahuje 256MB RAM.</p>

<p>Switch lze napájet přes 2 klasické napájecí adaptéry pro redundanci (18 až 57

V), ale také přes **pasivní PoE** (18 až 57 V) nebo **802.3af/at** na prvním ethernetovém portu.

Specifikace

Hardware

Procesor: 98DX226S

Frekvence CPU: 800 MHz

CPU jádra: 1

RAM: 256 MB

Software

Správa webu: Ano

Řízení: správa webu

Funkce: VLAN, QoS

Operační systém: SwOS, RouterOS - L5

podpora IPv6: Ano

Výchozí IP adresa: 192.168.88.1

Výchozí přihlašovací jméno a heslo: admin / -

Konektory a rozhraní

Rychlost LAN: 1x 10/100/1000 Mbps

Gigabit LAN: Ano

Optická rozhraní: 5x 1000 Mbps + 4x 10 Gbps

Sériový port: RJ45

Napájení

Napájení přes Ethernet: 802.3af, 802.3at, 18 .. 57V DC

Redundantní napájení: Ano

Typ napájení: PoE, DC konektor

Typ PoE: PoE-In (pouze)

Napájení přes konektor/svorku: 18 .. 57V DC

Fyzikální vlastnosti

Třída ochrany: IP54

Design: venkovní

Ventilátor: bez ventilátoru

Konstrukce šasi: plast

tlačítka: Resetovat

Provozní teplota [°C]: -40 až 70

Rozměry (Š x V x H): 212 x 304 x 71 mm

Obsah balení

Zařízení

Napájecí adaptér 48V / 0,95A

```
<li>Gigabitový PoE injektor</li>
<li>Kovový stahovací pásek</li>
<li>Hmoždinky, šroubky</li>
</ol>
</div>
```