

MikroTik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT - netPower Lite 7R reverzní PoE switch

cena vč DPH: **3555 Kč**

cena bez DPH: 2938 Kč

Kód zboží (ID): 5642009

PN: CSS610-1Gi-7R-2SP
LUSOUT

Záruka: 24 měsíců



Mikrotik netPower Lite 7R patří mezi rychlé a všestranné venkovní switche. Poskytne vám spoustu výhod při použití Ethernetu. Je to **reverzní PoE switch s 8 Gigabit ethernet porty, 2 SFP sloty**, napájecím DC konektorem, DC svorkovnicí a **operačním systémem SwOS**

Hlavní přednosti

- Venkovní switch s reverzními PoE porty
- Rozsáhlé možnosti pro napájení
- Nezávislost na jednom konkrétním napájecím zdroji
- Operační systém SwOS

Možnosti nabíjení

7 LAN portů vám umožní napájet switch **přes PoE In**. **Osmý port** podporuje **PoE Out**, abyste s jeho pomocí mohli napájet další zařízení. V tomto případě může jít o přívodní anténu, kameru či další switch.

Náhradní zdroj napájení

Pořídte si MikroTik netPower Lite 7R a vyzkoušejte jeho **nezávislost na jednom konkrétním napájecím zdroji**

Poznámka: Napájecí zdroj není součástí výrobku. Je ho nutné dokoupit samostatně.

Specifikace

- Značka: Mikrotik
- Model: CSS610-1Gi-7R-2S+OUT (netPower Lite 7R)
- Určení: switch

Obecné

- Rychlost přepínání: 56 Gbps
- Rychlost předávání paketů: 41,7 Mpps

Rozhraní

- Rychlost LAN: (8) 10/100/1000Mbps
- Optické rozhraní: (2) 10Gbps

Napájení

-
-
- Počet PoE In portů: 7
- Typy PoE: PoE-Out + PoE-In
- Podporované PoE-Out standardy: pasivní 24V, pasivní 48V
- Počet PoE Out portů: 1
- PoE budget: 22 W
- Max. spotřeba energie: 7 W
-

Software

- Web management: ano
- Management: webové rozhraní
- Operační systém: SwOS
- Podpora IPv6: ano
- Výchozí IP adresa: 192.168.88.1
- Výchozí jméno a heslo: admin / -

Fyzické parametry

- Provedení: venkovní
- Ventilátory: bez ventilátoru
- Šasi: plastové
- Provozní teplota: -40 až 70 °C
- Rozměry (š x v x h): 212 x 304 x 71 mm

Obsah balení

1x zařízení

2x kovové stahovací pásky

1x potřebné šroubky a hmoždinky

<div class="korektura">

<p>Mikrotik netPower Lite 7R patří mezi rychlé a všestranné venkovní switche. Poskytne vám spoustu výhod při použití Ethernetu. Je to reverzní PoE switch s 8 Gigabit ethernet porty, 2 SFP sloty, napájecím DC konektorem, DC svorkovnicí a operačním systémem SwOS. </p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Venkovní switch s reverzními PoE porty

Rozsáhlé možnosti pro napájení

Nezávislost na jednom konkrétním napájecím zdroji

Operační systém SwOS

<h3>Možnosti nabíjení</h3>

<p>7 LAN portů vám umožní napájet switch přes PoE In. Osmý port podporuje PoE Out, abyste s jeho pomocí mohli napájet další zařízení. V tomto případě může jít o přírodní anténu, kameru či další switch.</p>

<h3>Náhradní zdroj napájení</h3>

<p>Pořídte si Mikrotik netPower Lite 7R a vyzkoušejte jeho nezávislost na jednom konkrétním napájecím zdroji. Zařízení totiž můžete nabíjet až 7 napájecími adaptéry přes PoE In nebo DC jack/svorkovnici. Ovšem aktivní napájení bude vždy jen od jednoho. Pokud dojde k výpadku či selhání jednoho zdroje napájení, switch automaticky přepne na další zdroj. </p>

<p>Poznámka: Napájecí zdroj není součástí výrobku. Je ho nutné dokoupit samostatně.</p>

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: Mikrotik

Model: CSS610-1Gi-7R-2S+OUT (netPower Lite 7R)

Určení: switch

<h4>Obecné</h4>

<ul class="para">

Rychlost přepínání: 56 Gbps

Rychlost předávání paketů: 41,7 Mpps

<h4>Rozhraní</h4>

<ul class="para">

Rychlost LAN: (8) 10/100/1000Mbps

Optické rozhraní: (2) 10Gbps

<h4>Napájení</h4>

<ul class="para">

Napájení přes PoE: 12 .. 57V DC

Typ napájení: PoE, DC konektor, DC svorkovnice

Počet PoE In portů: 7

Typy PoE: PoE-Out + PoE-In

Podporované PoE-Out standardy: pasivní 24V, pasivní 48V

- Počet PoE Out portů: 1
- PoE budget: 22 W
- Max. spotřeba energie: 7 W
- Napájení přes konektor/svorkovnici: 12 .. 57V DC

<h4>Software</h4>

- <ul class="para">
- Web management: ano
- Management: webové rozhraní
- Operační systém: SwOS
- Podpora IPv6: ano
- Výchozí IP adresa: 192.168.88.1
- Výchozí jméno a heslo: admin / -

<h4>Fyzické parametry</h4>

- <ul class="para">
- Provedení: venkovní
- Ventilátory: bez ventilátoru
- Šasi: plastové
- Provozní teplota: -40 až 70 °C
- Rozměry (š x v x h): 212 x 304 x 71 mm

<h3>Obsah balení</h3>

-
- 1x zařízení
- 2x kovové stahovací pásky
- 1x potřebné šroubky a hmoždinky

</div>