

ASRock H510 PRO BTC+ / Intel H510 / LGA1200 / DDR4 DIMM / 6x PCIe / M.2 / HDMI

cena vč DPH: **6555 Kč**

cena bez DPH: 5417 Kč

Kód zboží (ID): 5642661

PN: H510-PRO-BTCPLUS

Záruka: 24 měsíců



ASRock H510 PRO BTC+

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje. Bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů 10. a 11. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

Čipová sada Intel H510

Paměť 1x DDR4 paměťový slot, podpora až 32 GB Podpora DDR4 3200/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz CPU Intel 11. gen. (Core i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti Podpora ECC pamětí (non-ECC režim) Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Sloty 1x PCIe 3.0 x16 slot 5x PCIe 3.0 x16 (podporuje x1 režim)

Grafika 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz

Úložiště 1x SATA 6Gb/s port 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (SATA režim)

USB 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu 4x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor) 1x USB typ A konektor (pouze pro PCIe x1 Riser kartu)

LAN 1x Intel I219V Gigabit LAN řadič

Interní konektory 3x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1x 8-pin PCIe 12V napájecí konektor 4x 4-pin PCIe napájecí konektor 1x SATA 6Gb/s konektor 1x M.2 slot, M Key 1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port) 1x 4-pin konektor ventilátoru CPU 8x 4-pin konektor ventilátoru skříně 1x konektor systémového panelu 1x SPI TPM konektor 1x konektor reproduktoru a Power LED 1x tlačítko Power 1x tlačítko Reset

Porty na zadním panelu 1x PS/2 combo port klávesnice a myši 1x HDMI 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 1x RJ-45

Rozměry 50,1 x 22,4 cm

ASRock H510 PRO BTC+

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 10. a 11. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

Čipová sada

Intel H510

Paměť

1x DDR4 paměťový slot, podpora až 32 GB

Podpora DDR4 3200/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 11. gen. (Core i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC pamětí (non-ECC režim)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Sloty

1x PCIe 3.0 x16 slot

5x PCIe 3.0 x16 (podporuje x1 režim)

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz

Úložiště

1x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (SATA režim)

USB

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu
4x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
1x USB typ A konektor (pouze pro PCIe x1 Riser kartu)</p>
<p>LAN</p>
1x Intel I219V Gigabit LAN řadič</p>
<p>Interní konektory</p>
3x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin PCIe 12V napájecí konektor
4x 4-pin PCIe napájecí konektor
1x SATA 6Gb/s konektor
1x M.2 slot, M Key
1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
8x 4-pin konektor ventilátoru skříně
1x konektor systémového panelu
1x SPI TPM konektor
1x konektor reproduktoru a Power LED
1x tlačítko Power
1x tlačítko Reset</p>
<p>Porty na zadním panelu</p>
1x PS/2 combo port klávesnice a myši
1x HDMI
2x USB 2.0
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
1x RJ-45</p>
<p>Rozměry</p>
50,1 x 22,4 cm</p>