

ASRock B650M-HDV/M.2 / AMD B650 / AM5 / 2x DDR5 DIMM / 2x M.2 / HDMI / DP / USB-C / mATX

cena vč DPH: **3384 Kč**

cena bez DPH: 2796 Kč

Kód zboží (ID): 5648238

PN: B650M-HDV-M-2

Záruka: 36 měsíců



Podporuje procesory AMD Ryzen™ řady 7000 AM5 Podporuje DDR5 6400+ MHz (OC) 2 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 4.0 x1, 1 M.2 Key E pro WiFi Možnosti grafického výstupu: HDMI, DisplayPort Zvukový kodek Realtek ALC897 7.1 CH HD, zvuk Nahimic 4 SATA3, 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5x4), 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4) 1 USB 3.2 Gen2 přední typ-C, 7 USB 3.2 Gen1 (2 zadní, 1 zadní typ-C, 4 přední) Dragon 2,5G LAN Podporuje ASRock Auto Driver Installer, BIOS Flashback Konektor - 1 x SPI TPM Header - 1 x Power LED a Speaker Header - 1 x CPU ventilátorový konektor (4pinový) * - 3 x Konektory ventilátoru podvozku/vodní pumpy (4pinový) (Inteligentní ovládání rychlosti ventilátoru) * - 1 x 24kolíkový napájecí konektor ATX - 1 x 8kolíkový 12V napájecí konektor - 1 x konektor zvuku na předním panelu - 1 x konektor Thunderbolt™ AIC (5kolíkový) (Podporuje kartu ASRock Thunderbolt™ 4 AIC) - 2 x USB 2.0 Headers (Podpora 4 porty USB 2.0) - 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (podpora 4 portů USB 3.2 Gen1) - 1 x Přední panel Typ C USB 3.2 Gen2 Header I/O zadního panelu - 2 x montážní body antény - 1 x port HDMI - 1 x DisplayPort 1.4 - 1 x port USB 3.2 Gen1 Type-C - 2 x porty USB 3.2 Gen1 typu A - 4 x porty USB 2.0 - 1 x port LAN RJ-45 - 1 x tlačítko BIOS Flashback - HD Audio Jack: Linkový vstup / Přední reproduktor / Mikrofon micro ATX 24,4 cm x 22,6 cm

Podporuje procesory AMD Ryzen™ řady 7000 AM5 Podporuje DDR5 6400+ MHz (OC) 2 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 4.0 x1, 1 M.2 Key E pro WiFi Možnosti grafického výstupu: HDMI, DisplayPort Zvukový kodek Realtek ALC897 7.1 CH HD, zvuk

Nahimic 4 SATA3, 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5x4), 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4) 1 USB 3.2 Gen2 přední typ-C, 7 USB 3.2 Gen1 (2 zadní, 1 zadní typ-C, 4 přední) Dragon 2,5G LAN Podporuje ASRock Auto Driver Installer, BIOS Flashback Konektor - 1 x SPI TPM Header - 1 x Power LED a Speaker Header - 1 x CPU ventilátorový konektor (4pinový) * - 3 x Konektory ventilátoru podvozku/vodní pumpy (4pinový) (Inteligentní ovládání rychlosti ventilátoru) ** - 1 x 24kolíkový napájecí konektor ATX - 1 x 8kolíkový 12V napájecí konektor - 1 x konektor zvuku na předním panelu - 1 x konektor Thunderbolt™ AIC (5kolíkový) (Podporuje kartu ASRock Thunderbolt™ 4 AIC) - 2 x USB 2.0 Headers (Podpora 4 porty USB 2.0) - 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (podpora 4 portů USB 3.2 Gen1) - 1 x Přední panel Typ C USB 3.2 Gen2 Header I/O zadního panelu - 2 x montážní body antény - 1 x port HDMI - 1 x DisplayPort 1.4 - 1 x port USB 3.2 Gen1 Type-C - 2 x porty USB 3.2 Gen1 typu A - 4 x porty USB 2.0 - 1 x port LAN RJ-45 - 1 x tlačítko BIOS Flashback - HD Audio Jack: Linkový vstup / Přední reproduktor / Mikrofon micro ATX 24,4 cm x 22,6 cm