

NZXT vodní chladič Kraken 280 / 2x140mm fan / 4-pin PWM / LCD disp. / 6 let

cena vč DPH: **3900 Kč**

cena bez DPH: 3223 Kč

Kód zboží (ID): 5650215

PN: RL-KN280-B1

Záruka: 60 měsíců



Kraken 280 vodní chladič

Kraken poskytuje mrazivě skvělý výkon, snadnou instalaci a displej pro systémové specifikace nebo vlastní obrázky.

- Pumpa je vybavena vestavěným 1,54" čtvercovým LCD displejem pro zobrazení informací o systému nebo vlastních obrázků v reálném čase
- Nastavitelná orientace obrazovky podle polohy hlavy pumpy
- Výkonná pumpa Asetek poskytuje optimální chlazení a tichý provoz až 2 800 ot./min
- Zahrnuje vysoce výkonné ventilátory PWM s fluidními dynamickými ložisky pro optimální chlazení
- Zahrnuje statické tlakové ventilátory F140P/F120P
- Jediný přerušovací kabel zjednodušuje instalaci
- Gumové hadice jsou vyztuženy nylonovými opletenými manžetami, aby se zabránilo úniku
- Ovládejte vlastní obsah obrazovky, rychlost čerpadla a křivky ventilátoru s nulovou hlučností pomocí NZXT CAM

Specifikace Displej Aktivní plocha zobrazovacího panelu průměr 39.1 mm Rozlišení displeje 240 x 240 px Vodní blok Rozměr vodního bloku: 74.7 x 74.7 x 55.97 mm Materiál bloku (deska CPU): Měď Vestavěný ventilátor: Ne Čerpadlo Rychlost motoru: 800 - 2,800 ± 300 RPM Chladič Rozměr radiátoru: 143 x 315 x 30mm Materiál radiátoru: Hliník Délka trubky: 400mm Ventilátor Velikost 140 mm Rychlost: 500-1,500 ± 150 RPM Statický tlak: 0.91 - 2.75mm-H2O Proud vzduchu: 33.22 - 99.68 CFM Hluk: 19.4 - 32.1dBA Kompatibilita Intel LGA 1700 & 1200/115X AMD AM5, AM4, sTRX4*, TR4* (*Držák Threadripper není součástí balení)

Kraken 280 vodní chladič

<div class="grid-wrapper">

<div class="grid--col-2">

<div class="col" style="min-width:75%;">

<p>Kraken poskytuje mrazivě skvělý výkon, snadnou instalaci a displej pro systémové specifikace nebo vlastní obrázky.</p>

Pumpa je vybavena vestavěným 1,54" čtvercovým LCD displejem pro zobrazení informací o systému nebo vlastních obrázků v reálném čase

Nastavitelná orientace obrazovky podle polohy hlavy pumpy

Výkonná pumpa Asetek poskytuje optimální chlazení a tichý provoz až 2 800 ot./min

Zahrnuje vysoce výkonné ventilátory PWM s fluidními dynamickými ložisky pro optimální chlazení

Zahrnuje statické tlakové ventilátory F140P/F120P

Jediný přerušovací kabel zjednodušuje instalaci

Gumové hadice jsou vyztuženy nylonovými opletenými manžetami, aby se zabránilo úniku

Ovládejte vlastní obsah obrazovky, rychlost čerpadla a křivky ventilátoru s nulovou hlučností pomocí NZXT CAM

</div>

</div>

<div class="grid--col-4">

<div class="col"></div>

</div>

</div>

Specifikace

<table class="table">

<tr>

<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2" scope="colgroup">Displej</th>

</tr>

```
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Aktivní plocha zobrazovacího
panelu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">průměr 39.1 mm</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozlišení displeje</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">240 x 240 px</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Vodní blok</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozměr vodního bloku:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">74.7 x 74.7 x 55.97 mm</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Materiál bloku (deska CPU):</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Měď</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Vestavěný ventilátor:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ne</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Čerpadlo</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rychlost motoru:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">800 - 2,800 ± 300 RPM</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Chladič</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozměr radiátoru:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">143 x 315 x 30mm</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Materiál radiátoru:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Hliník</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Délka trubky:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">400mm</td>
</tr>
```

```

<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Ventilátor</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Velikost</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">140 mm</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rychlost:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">500-1,500 ± 150 RPM</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Statický tlak:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">0.91 - 2.75mm-H2O</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Proud vzduchu:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">33.22 - 99.68 CFM</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Hluk:</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">19.4 - 32.1dBA</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Kompatibilita</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Intel</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">LGA 1700 &
1200/115X</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">AMD</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">AM5, AM4, sTRX4*, TR4*
(*Držák Threadripper není součástí balení)</td>
</tr>
</table>

```