

ViewSonic VX2780-2K OMNI / 27"/ IPS / 16:9/ 2560x1440 / 170Hz/ 1ms/ 350cd/m2 / Freesync premium / 2xHDMI / DP

cena vč DPH: **7220 Kč**

cena bez DPH: 5967 Kč

Kód zboží (ID): 5650241

PN: VX2780-2K

Záruka: 24 měsíců



VX2780-2K 27" 2K 170Hz herní IPS monitor AMD FreeSync™ Premium pro plynulé hraní 170Hz obnovovací frekvence Rychlá doba odezvy 1ms MPRT pro ostrý obraz IPS displej s HDR10 Rozlišení 2KQHD pro neuvěřitelné detaily POPIS Monitor ViewSonic VX2780-2K s úchvatnou obnovovací frekvencí 170 Hz poskytuje ohromující zážitek ze sledování. Vysoká obnovovací frekvence 170 Hz zajišťuje plynulé animace s minimálním vstupním zpožděním, zatímco technologie AMD FreeSync™ Premium zabraňuje trhání a zadržávání obrazovky a zajišťuje plynulý herní zážitek. Díky době odezvy 1 ms MPRT poskytuje monitor nebyvalou kvalitu a rychlost zobrazení. Monitor VX2780-2K je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode™ společnosti ViewSonic, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé aplikace domácí zábavy, jako je sledování filmů, střih nebo hraní videoher. Kromě toho nabízí DisplayPort a dva vstupy HDMI flexibilní možnosti připojení pro běžné použití i zábavu SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS Technologie Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický kontrast: 1,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 350 cd/m2 (typ) Barvy: 1.07B Barevná hloubka: 10 bit (8 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 170 Variabilní obnovovací frekvence: FreeSync Premium Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: DCI-P3: 95% velikost (Typ) NTSC: 93% velikost (Typ) sRGB: 131% velikost / 99% pokrytí (Typ) Velikost pixelu: 0.233 mm (H) x 0.233 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 2560x1440 Mac® rozlišení (max): 2560x1440 PC Operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 2560x1440 Připojení 3,5mm

audio výstup: 1 HDMI 2.0 (s HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Výkon Režim Eco (úspora): 22 W Režim Eco (optimalizovaný): 25 W Spotřeba (průměrná): 31 W Spotřeba (maximální): 33 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní napájecí zdroj Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (oblíbené), Tlačítko 2, Tlačítko 3, Tlačítko 4, Tlačítko 5 (napájení) On Screen Display: Výběh vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v2.0): 24 ~ 222KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 250KHz Vertikální frekvence: HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 170Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -3o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 11 Čistá bez stojanu (lbs): 9.8 Hrubá (lbs): 14.6 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 5 Čistá bez stojanu (kg): 4.4 Hrubá (kg): 6.6 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 27.4 x 18.2 x 5.2 Fyzické (palce): 24.3 x 17.8 x 7.2 Fyzické bez stojanu (palce): 24.3 x 14.4 x 1.9 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 697 x 462 x 132 Fyzické (mm): 617 x 452 x 184 Fyzické bez stojanu (mm): 617 x 366 x 48 Obecné Regulace: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ: VX2780-2K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort kabel (v1.2; Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit

VX2780-2K 27" 2K 170Hz herní IPS monitor AMD FreeSync™ Premium pro plynulé hraní 170Hz obnovovací frekvence Rychlá doba odezvy 1ms MPRT pro ostrý obraz IPS displej s HDR10 Rozlišení 2KQHD pro neuvěřitelné detaily POPIS Monitor ViewSonic VX2780-2K s úchvatnou obnovovací frekvencí 170 Hz poskytuje ohromující zážitek ze sledování. Vysoká obnovovací frekvence 170 Hz zajišťuje plynulé animace s minimálním vstupním zpožděním, zatímco technologie AMD FreeSync™ Premium zabraňuje trhání a zadržávání obrazovky a zajišťuje plynulý herní zážitek. Díky době odezvy 1 ms MPRT poskytuje monitor nebývalou kvalitu a rychlost zobrazení. Monitor VX2780-2K je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode™ společnosti ViewSonic, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé aplikace domácí zábavy, jako je sledování filmů, střih nebo hraní videoher. Kromě toho nabízí DisplayPort a dva vstupy HDMI flexibilní možnosti připojení pro běžné použití i zábavu SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS Technologie Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický kontrast: 1,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 350 cd/m2 (typ) Barvy: 1.07B Barevná hloubka: 10 bit (8 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 170 Variabilní obnovovací frekvence: FreeSync Premium Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: DCI-P3: 95% velikost (Typ) NTSC: 93% velikost (Typ) sRGB: 131% velikost /

99% pokrytí (Typ) Velikost pixelu: 0.233 mm (H) x 0.233 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 2560x1440 Mac® rozlišení (max): 2560x1440 PC Operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 2560x1440 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0 (s HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Výkon Režim Eco (úspora): 22 W Režim Eco (optimalizovaný): 25 W Spotřeba (průměrná): 31 W Spotřeba (maximální): 33 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní napájecí zdroj Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (oblíbené), Tlačítko 2, Tlačítko 3, Tlačítko 4, Tlačítko 5 (napájení) On Screen Display: Výběh vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v2.0): 24 ~ 222KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 250KHz Vertikální frekvence: HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 170Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -3o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 11 Čistá bez stojanu (lbs): 9.8 Hrubá (lbs): 14.6 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 5 Čistá bez stojanu (kg): 4.4 Hrubá (kg): 6.6 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 27.4 x 18.2 x 5.2 Fyzické (palce): 24.3 x 17.8 x 7.2 Fyzické bez stojanu (palce): 24.3 x 14.4 x 1.9 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 697 x 462 x 132 Fyzické (mm): 617 x 452 x 184 Fyzické bez stojanu (mm): 617 x 366 x 48 Obecné Regulace: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ: VX2780-2K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort kabel (v1.2; Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit