

# ViewSonic VX2780J-2K OMNI / 27"/IPS/16:9/2560x1440 / 170Hz/ 1ms/ 350cd/m2 / Freesync premium / 2xHDMI / DP /výšk. nast.

**cena vč DPH:** **7792 Kč**

**cena bez DPH:** 6439 Kč

**Kód zboží (ID):** 5650242

**PN:** VX2780J-2K

**Záruka:** 24 měsíců



VX2780J-2K 27" 2K 170Hz herní IPS monitor AMD FreeSync™ Premium pro plynulé hraní 170Hz obnovovací frekvence Rychlá doba odezvy 1 ms MPRT pro ostrý obraz IPS displej s technologií HDR10 Rozlišení 2KQHD pro neuvěřitelné detaily Ergonomicky navržený stojan POPIS Monitor ViewSonic VX2780J-2K s úchvatnou obnovovací frekvencí 170 Hz poskytuje ohromující zážitek ze sledování. Vysoká obnovovací frekvence zajišťuje plynulé animace s minimálním vstupním zpožděním, zatímco proměnlivá obnovovací frekvence zabraňuje trhání a zadržávání obrazovky pro plynulý herní zážitek. Díky době odezvy 1 ms MPRT poskytuje monitor bezprecedentní kvalitu a rychlost zobrazení. VX2780J-2K je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode™ společnosti ViewSonic, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé aplikace domácí zábavy, jako je sledování filmů, střih nebo hraní videoher. Kromě toho nabízí DisplayPort a dva vstupy HDMI flexibilní možnosti připojení pro běžné použití i zábavu. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS Technologie Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický kontrast: 1,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 350 cd/m2 (typ) Barvy: 1.07B Barevná hloubka: 10 bit (8 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 170 Variabilní obnovovací frekvence: FreeSync Premium Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: DCI-P3: 95% velikost (Typ) NTSC: 93% velikost (Typ) sRGB: 131% velikost / 99% pokrytí (Typ) Velikost pixelu: 0.233 mm (H) x 0.233 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H)

Kompatibilita PC rozlišení (max): 2560x1440 Mac® rozlišení (max): 2560x1440 PC  
Operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení  
(min): 2560x1440 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0 (s HDCP 2.2): 2  
DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Výkon Režim Eco  
(úspora): 22 W Režim Eco (optimalizovaný): 25 W Spotřeba (průměrná): 31 W  
Spotřeba (maximální): 33 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj  
napájení: Interní napájecí zdroj Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1  
Uspořádání kabelů: Ano Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1  
(oblíbené), Tlačítko 2, Tlačítko 3, Tlačítko 4, Tlačítko 5 (napájení) On Screen Display:  
Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu,  
Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace):  
20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál  
Horizontální frekvence: HDMI (v2.0): 24 ~ 222KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 250KHz  
Vertikální frekvence: HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 170Hz  
Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie  
Nastavení výšky (mm): 130 Rotace: 90o Náklon (dopředu/dozadu): -3o / 20o Otáčení  
( doprava/doleva): 90o / 90o Hmotnost (imperální) Čistá (lbs): 14 Čistá bez stojanu  
(lbs): 9.8 Hrubá (lbs): 18.3 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 6.4 Čistá bez stojanu  
(kg): 4.4 Hrubá (kg): 8.3 Rozměry (imperální) (šxvxh) Balení (palce): 33.3 x 18.7 x  
6.3 Fyzické (palce): 24.3 x 16.58~21.7 x 9 Fyzické bez stojanu (palce): 24.3 x 14.4 x  
1.9 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 846 x 475 x 161 Fyzické (mm): 617 x  
421.24~551.23 x 228 Fyzické bez stojanu (mm): 617 x 366 x 48 Obecné Regulace:  
CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ:  
VX2780J-2K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort kabel (v1.2; Male-Male)  
x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s  
místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: \*Nabízená záruka se může na  
jednotlivých trzích lišit

VX2780J-2K 27" 2K 170Hz herní IPS monitor AMD FreeSync™ Premium pro plynulé  
hraní 170Hz obnovovací frekvence Rychlá doba odezvy 1 ms MPRT pro ostrý obraz  
IPS displej s technologií HDR10 Rozlišení 2KQHD pro neuvěřitelné detaily  
Ergonomicky navržený stojan POPIS Monitor ViewSonic VX2780J-2K s úchvatnou  
obnovovací frekvencí 170 Hz poskytuje ohromující zážitek ze sledování. Vysoká  
obnovovací frekvence zajišťuje plynulé animace s minimálním vstupním  
zpožděním, zatímco proměnlivá obnovovací frekvence zabraňuje trhání a  
zadrhávání obrazovky pro plynulý herní zážitek. Díky době odezvy 1 ms MPRT  
poskytuje monitor bezprecedentní kvalitu a rychlost zobrazení. VX2780J-2K je také  
vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode™ společnosti ViewSonic, které  
nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé aplikace domácí zábavy, jako je  
sledování filmů, střih nebo hraní videoher. Kromě toho nabízí DisplayPort a dva  
vstupy HDMI flexibilní možnosti připojení pro běžné použití i zábavu. SPECIFIKACE  
Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS  
Technologie Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický  
kontrast: 1,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 350  
cd/m2 (typ) Barvy: 1.07B Barevná hloubka: 10 bit (8 bit + FRC) Poměr stran: 16:9

Doba odezvy (MPRT): 1 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně  
Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 170 Variabilní obnovovací frekvence: FreeSync Premium Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: DCI-P3: 95% velikost (Typ) NTSC: 93% velikost (Typ) sRGB: 131% velikost / 99% pokrytí (Typ) Velikost pixelu: 0.233 mm (H) x 0.233 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 2560x1440 Mac® rozlišení (max): 2560x1440 PC Operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 2560x1440 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0 (s HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Výkon Režim Eco (úspora): 22 W Režim Eco (optimalizovaný): 25 W Spotřeba (průměrná): 31 W Spotřeba (maximální): 33 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní napájecí zdroj Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Uspořádání kabelů: Ano Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (oblíbené), Tlačítko 2, Tlačítko 3, Tlačítko 4, Tlačítko 5 (napájení) On Screen Display: Výběh vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v2.0): 24 ~ 222KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 250KHz Vertikální frekvence: HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 170Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Nastavení výšky (mm): 130 Rotace: 90o Náklon (dopředu/dozadu): -3o / 20o Otáčení ( doprava/doleva): 90o / 90o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 14 Čistá bez stojanu (lbs): 9.8 Hrubá (lbs): 18.3 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 6.4 Čistá bez stojanu (kg): 4.4 Hrubá (kg): 8.3 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 33.3 x 18.7 x 6.3 Fyzické (palce): 24.3 x 16.58~21.7 x 9 Fyzické bez stojanu (palce): 24.3 x 14.4 x 1.9 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 846 x 475 x 161 Fyzické (mm): 617 x 421.24~551.23 x 228 Fyzické bez stojanu (mm): 617 x 366 x 48 Obecné Regulace: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ: VX2780J-2K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort kabel (v1.2; Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: \*Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit