

ASRock B650M Pro RS WiFi / AMD B650 / AM5 / 4x DDR5 DIMM / 3x M.2 / HDMI / DP / USB-C / WiFi / mATX

cena vč DPH: **4592 Kč**

cena bez DPH: 3795 Kč

Kód zboží (ID): 5657600

PN: B650M-PRO-RS-WIFI

Záruka: 36 měsíců



ASRock B650M Pro RS WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada AMD B650

Paměť 4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB Podpora DDR5 až 6 000+ (OC) MHz Dvoukanálová architektura paměti Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO) Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty AMD CPU 1x PCIe 4.0 x16 slot 1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Grafika 1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz 1x DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Multi-GPU Podpora AMD CrossFire technologie

Úložiště AMD CPU 1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim) AMD B650 čipová sada 1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim) 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280

(PCIe 4.0 x2 režim) 4× SATA 6 Gb/s port Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky

USB 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu 1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu 1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor 6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory) 8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio Realtek ALC897 Codec 7.1kanálové High Definition Audio Nahimic Audio

LAN 1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth Wi-Fi 6E modul Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax Dual Band 2x2 (2,4 GHz, 5 GHz) + 6 GHz Podpora MU-MIMO Bluetooth 5.2

Interní konektory 1× konektor SPI TPM 1× konektor reproduktoru a Power LED 1× konektor RGB LED pásku 3× konektor adresovatelného LED pásku 1× 4pin konektor ventilátoru CPU 1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení 3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor 1× 8pin 12V napájecí konektor 1× audio konektor předního panelu 1× 5pin konektor Thunderbolt AIC (podporuje ASRock Thunderbolt 4 AIC) 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port) 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port) 1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor předního panelu 4× SATA 6 Gb/s konektor 1× Hyper M.2 slot, M Key 1× Blazing M.2 slot, M Key 1× M.2 slot, M Key

Porty na zadním panelu 2× konektor Wi-Fi antény 1× HDMI 1× DisplayPort 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) 1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 4× USB 2.0 1× RJ-45 1× tlačítko BIOS Flashback 3× audio jack

Rozměry 24,4 × 24,4 cm Micro ATX formát

ASRock B650M Pro RS WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD B650

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 až 6 000+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)</p>

<p>Sloty

AMD CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

1× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)</p>

<p>Grafika

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz</p>

<p>Multi-GPU

Podpora AMD CrossFire technologie</p>

<p>Úložiště

AMD CPU

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

AMD B650 čipová sada

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)

4× SATA 6 Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky</p>

<p>USB

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)</p>

<p>Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic Audio</p>

<p>LAN

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič</p>

<p>WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 6E modul

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band 2x2 (2,4 GHz, 5 GHz) + 6 GHz

Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.2</p>

<p>Interní konektory

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení

3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor
1× audio konektor předního panelu
1× 5pin konektor Thunderbolt AIC (podporuje ASRock Thunderbolt 4 AIC)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor předního panelu
4× SATA 6 Gb/s konektor
1× Hyper M.2 slot, M Key
1× Blazing M.2 slot, M Key
1× M.2 slot, M Key

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény
1× HDMI
1× DisplayPort
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4× USB 2.0
1× RJ-45
1× tlačítko BIOS Flashback
3× audio jack

Rozměry

24,4 × 24,4 cm
Micro ATX formát