

# HiLook Powered by HIKVISION/ PTZ-N2C200M-DE(F0)(O-STD)/ PTZ/ 2Mpix/ Darkfighter/ Smart Hybrid Light/ IR 30m/ IP66

**cena vč DPH:** **3340 Kč**

cena bez DPH: 2760 Kč

**Kód zboží (ID):** 5665652

**PN:** 327000272

**Záruka:** 24 měsíců



HiLook PTZ-N2C200M-DE(F0)(O-STD)

2megapixelová DarkFighter PTZ kamera s Full HD rozlišením 1920 × 1080. Kamera je vybavena snímačem CMOS 1/2,7" s progresivním skenem, objektivem f = 2,8 mm, DWDR a podporuje kompresi videa H.265. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky IR a LED přísvitu (White Light) do vzdálenosti až 30 m a technologii ColorVu. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC a HLC. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikací IP66.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově)
- IR a LED přísvit s dosahem až 30 m
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR (digitální WDR)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Otáčení o 340°, náklon -5° až +105°
- Cloudová služba (HiLookVision nebo Hik-Connect) a aplikace APP pro vzdálené ovládání, správu a zobrazení zařízení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,7" CMOS Den/Noc: ano Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m  
Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru  
111,4° horizontálně, 59,1° vertikálně, 133,6° diagonálně Maximální rozlišení: 1920  
× 1080 při 25 fps Rozhraní: 1× RJ-45 Slot paměťových karet: ano, microSD slot  
(max. 256 GB) Napájení: PoE (802.3af) nebo DC 12 V (zdroj není součástí balení)

**HiLook PTZ-N2C200M-DE(F0)(O-STD)**

2megapixelová **DarkFighter PTZ** kamera s **Full HD** rozlišením **1920 × 1080**. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/2,7"** s progresivním skenem, objektivem **f = 2,8 mm**, DWDR a podporuje kompresi videa **H.265**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR a LED přísvitu (White Light)** do vzdálenosti až **30 m** a technologii **ColorVu**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC a HLC. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikací **IP66**.

**<ul>**

**<li>Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx</li>**

**<li>Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově)</li>**

**<li>IR a LED přísvit s dosahem až 30 m</li>**

**<li>Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR (digitální WDR)</li>**

**<li>Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB</li>**

**<li>3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz</li>**

**<li>Vestavěný mikrofon a reproduktor</li>**

**<li>Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)</li>**

**<li>Otáčení o 340°, náklon -5° až +105°</li>**

**<li>Cloudová služba (HiLookVision nebo Hik-Connect) a aplikace APP pro vzdálené ovládání, správu a zobrazení zařízení</li>**

**</ul>**

**<div style="text-align: center;"><a href="https://appstore.hikvision.com/" target="\_blank"><img**

**src="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/HiLook\_banner.jpg" width="560" alt="image" /></a></div>**

**<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>**

**<p><b>Snímací čip:</b> 1/2,7" CMOS**

**<b>Den/Noc:</b> ano**

**<b>Integrovaný IR přísvit:</b> ano, do 30 m**

**<b>Integrovaný LED přísvit:</b> ano, do 30 m**

**<b>Objektiv:</b> f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru 111,4° horizontálně, 59,1° vertikálně, 133,6° diagonálně**

**<b>Maximální rozlišení:</b> 1920 × 1080 při 25 fps**

**<b>Rozhraní:</b> 1× RJ-45**

**<b>Slot paměťových karet:</b> ano, microSD slot (max. 256 GB)**

**<b>Napájení:</b> PoE (802.3af) nebo DC 12 V (zdroj není součástí balení)</p>**